

POLIZIA LOCALE
"COSTA D'AMALFI"
Comando Associato
Maiori - Minori - Cetara - Tramonti

PROT.N° 1033/14

ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

In esecuzione della Determinazione n. 6 del 03.02.2014 Responsabile del Servizio di vigilanza del comune di Minori, È Indetta:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA ED EVENTUALE POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE MEDIANTE ORDINI DI LAVORAZIONE SULLA BASE DI UN ELENCO PREZZI PRESTABILITO.

SEZIONE I :AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1 Denominazione ed indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice:

Denominazione :	Comune di Minori
Indirizzo :	Piazza Cantilena snc
Settore:	Polizia Locale
Telefono :	089.8542404
Fax :	089.851599
Pec:	comune.minori@asmepec.it

I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:

Comune di Minori Piazza Cantilena snc , 84010 Minori

I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:

Comune di Minori Piazza Cantilena snc , 84010 Minori

I.4 Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:

Comune di Minori Piazza Cantilena snc , 84010 Minori

I.5 tipo di amministrazione aggiudicatrice :

Ente locale

SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO

II.1 Descrizione:

II.1.1 Tipo di appalto di fornitura:



FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE MEDIANTE ORDINI DI LAVORAZIONE SULLA BASE DI UN ELENCO PREZZI PRESTABILITO codice identificativo gara (CIG): ZA20DA60E4

II.1.2 Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :

AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA ED EVENTUALE POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE MEDIANTE ORDINI DI LAVORAZIONE SULLA BASE DI UN ELENCO PREZZI PRESTABILITO.

II.1.3 Descrizione dell'oggetto dell'appalto:

La fornitura ed eventuale posa in opera di segnaletica stradale secondo le condizioni e patti previsti dell'allegato capitolato tecnico.

II.2 Luogo di esecuzione della prestazione dei servizi:

Comune di Minori

II.3 Durata dell'appalto:

L'appalto avrà una durata fino all'esaurimento delle risorse stanziare per la fornitura e comunque non oltre il 2014.

II.4 Importo dell'appalto :

Il corrispettivo di affidamento è di € 1.400,00 (millequattrocento/00) IVA esclusa.
Il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo è determinato dal numero delle prestazione effettivamente eseguite dall'appaltatore e contabilizzate.
Il ribasso dovrà essere applicato sull' elenco prezzi allegato al capitolato tecnico e posto a base di gara.

Non si rilevano rischi da interferenza.

SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.

III.1 Condizioni relative all'appalto

III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste :

Data l'esiguità degli importi non sono richieste cauzioni e garanzie.

III.1.2 Modalità di finanziamento e di pagamento :

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato tecnico.

III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

E' ammessa la partecipazione di Operatori temporaneamente raggruppati o che intendono raggrupparsi e di Consorzi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.e ss.mm.ii. Non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura del RTI così composto.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



LA PROCEDURA è APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE DI SEGUITO INDIVIDUATE.

III.2.1 Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Sono ammessi alla procedura i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici e di stipula dei relativi contratti previsti dall'art.38 del D.Lgs 163/2006:

- A) Imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006;
- B) Imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs n. 163/2006;
- C) Operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. fbis) del D. Lgs n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme integrative.

DIVIETI ED ESCLUSIONI

Saranno esclusi dalla procedura quei concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Quindi, nel caso in cui la commissione giudicatrice, in base alla presenza di elementi indiziari oggettivi, concordanti, numerosi e univoci, ravvisi l'esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro decisionale, procederà all'esclusione delle offerte stesse in modo da salvaguardare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara.

Ai soggetti di cui ai precedenti punti A), B) e C) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

La violazione di tali divieti comporta per gli autori concorrenti l'esclusione dalla procedura.

Salvo quanto disposto dall'art. 37, commi 18 e 19 del D. Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto di operare qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di offerta.

Per la partecipazione alla presente procedura di appalto dei raggruppamenti e dei Consorzi ordinari di concorrenti costituiti e costituendi si osservano le disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e le prescrizioni ivi contenute.

I Consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato.

SONO PRESCRITTI I SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D. Lgs 163/2006)

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto dell'appalto. Nel caso di RTI o consorzi ex art.2602 cod. civ. , il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese. Nel caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/06, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio.

Avvalimento dei requisiti :



Per la dimostrazione dei requisiti speciali è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i.

L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al comma 2 del suddetto articolo, lettere a), b), c), d), e), f) g).

A proposito dei consorzi stabili si rimanda alla disciplina generale di cui agli articoli 35 e 36 D. Lgs. n. 163/2006.

Il ricorso all'avvalimento dovrà essere comprovato da idonea documentazione in originale o copia conforme, come espressamente previsto dalla normativa vigente.

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/06 che ritenga di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto deve, altresì, produrre a pena d'esclusione quanto segue:

- 1) una sua dichiarazione (verificabile ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06), attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per partecipare alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- 2) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali, utilizzando l'allegato;
- 3) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale, la stessa, si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale attesta, di non partecipare alla presente gara, in proprio, associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/06;
- 5) il contratto, in originale o resa conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000, con il quale l'impresa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
- 6) in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa appartenente al medesimo gruppo, in alternativa al contratto di cui al precedente punto 5, l'impresa concorrente, può presentare una dichiarazione sostitutiva, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti all'art. 49, comma 5 del D. Lgs. 163/06.

E' vietato, pena l'esclusione, avvalersi della medesima impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente, nonché la partecipazione congiunta dell'impresa ausiliaria e del concorrente, l'avvalimento, infine, è ammesso per una sola impresa ausiliaria per categoria.

La volontà di avvalimento di requisiti dovrà essere esplicitamente dichiarata dall'impresa concorrente e corredata, a pena di esclusione, da idonea documentazione in originale o copia conforme, dalla quale emerga inequivocabilmente l'impegno scritto e contrattualmente vincolante dell'impresa ausiliaria per tutta la durata contrattuale prevista.

E' ammesso l'eventuale utilizzo di una sola impresa ausiliaria: la stessa dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara.

In caso di ricorso all'avvalimento, l'aggiudicatario e l'impresa ausiliaria dovranno comunicare, nei termini che saranno comunicati dalla stazione appaltante, pena la decadenza dall'aggiudicazione, in modo dettagliato, le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che ciascuno di essi metterà a disposizione per l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: NEGOZIATA

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006 determinato mediante unico ribasso percentuale del prezzo a base d'asta.

La fornitura verrà aggiudicata al concorrente che offrirà il massimo ribasso in misura percentuale sull'elenco prezzi posto a base d'asta.

Al fine dell'aggiudicazione il ribasso percentuale offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra, con eventuale arrotondamento per eccesso nel caso in cui la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere saranno presi in considerazione i valori più vantaggiosi per l'Amministrazione.



Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86 co. 1 del d.lgs. n. 163/2006; in ogni caso la stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto dal co. 3 del medesimo articolo.

Qualora il numero delle offerte ammesse a gara sia inferiore a 5 non sarà applicato il disposto di cui al co 1 dell'art. 86 del d.lgs. n. 163/2006, ai sensi dell'art. 86 co. 4 del d.lgs. n. 163/2006.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante si riserva di differire, sospendere, annullare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

In caso di declaratoria di revoca o decadenza dell'aggiudicatario definitivo, si procederà in favore del concorrente secondo in graduatoria

Commissione di gara sulla base dei seguenti parametri:

IV.3 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25.02.2014, pena l'esclusione, dovrà pervenire il plico contenente l'offerta.

Le domande di ammissione alla gara devono essere indirizzate al Comune di Minori, all'indirizzo specificato al punto 1 del presente bando. Devono essere presentate, entro il suddetto termine perentorio, a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano presso la sede del Comune (Ufficio protocollo). Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Le predette domande devono essere inserite in apposita busta sigillata, la quale deve recare all'esterno l'indicazione del concorrente e l'oggetto della gara e comunque con le modalità meglio specificate di seguito.

IV.4 LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE:

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a pena di esclusione.

IV.5 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

IV.6 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire al Comune di Minori, all'indirizzo specificato al punto 1 del bando entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 25.02.2014. Devono essere presentate a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, è altresì possibile depositare il plico direttamente a mano presso la sede del Comune di Minori (Ufficio protocollo) dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la dicitura " **domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 della fornitura ed eventuale posa in opera di segnaletica stradale mediante ordini di lavorazione sulla base di un elenco prezzi prestabilito** ".

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno, oltre all'intestazione ed indirizzo del mittente, la dicitura, rispettivamente:

1. Busta n.1 : "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" .
2. Busta n. 2 : "OFFERTA ECONOMICA" .

Contenuto delle buste:



La Busta 1 –“ Documentazione amministrativa ”.

La busta n°1 deve a pena di esclusione, essere racchiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e deve contenere sempre a pena di esclusione:

A- Domanda di partecipazione alla procedura di affidamento ed elenco documentazione allegata da redigersi sull'apposito modello “A” :

Sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti la domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

B- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi degli artt 46 e 47 del d.p.r. 445/00 da redigersi sull'apposito modello “A1”, firmata su tutti i fogli, con la quale dovrà essere dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara, ed in particolare :

- a) Il possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici e di stipula dei relativi contratti previsti dall'art.38 del D.Lgs 163/2006, che si precisa dovranno essere posseduti da tutti i soggetti con potere negoziale nel rapporto che andrà ad instaurarsi a seguito dell'affidamento del servizio.
- b) Il possesso dei requisiti professionali, tecnici ed economici previsti dalla sezione III.2.1. del bando.
- c) Dovrà altresì essere dichiarato di:
 - aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le idonee condizioni tali da consentire l'offerta;
 - rinunciare a qualsiasi pretesa economica derivante da circostanze prevedibili in fase di formulazione dell'offerta ;
 - assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche
 - essere informati, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modifiche che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 - aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal C.C.N.L di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza ai sensi della vigente normativa in materia;
 - essere edotti che l'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario provvisorio, ma non per l'Amministrazione Aggiudicatrice, fino all'espletamento delle necessarie verifiche, mediante provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - essere edotti che l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, se vantaggiosa per l'Ente appaltante o di non procedere ad alcuna aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti senza che essi possano vantare in merito alcuna pretesa;
 - essere edotti che non dovranno sussistere a carico dei soggetti con potere negoziale procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. n. 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall'art.10 della L. n. 575/1965 e success. modifiche;



- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel testo di cottimo e capitolato tecnico ;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna che la stazione appaltante ha la facoltà di differire, sospendere, annullare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro a nessun titolo.
- fornire un recapito fax o email al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di cui trattasi;
- impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte;
- accettare, senza riserva alcuna, la facoltà dell'amministrazione di non aggiudicare l'appalto per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse o altra ragione legittima senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro;

- C- Dichiarazioni aggiuntive eventuali da redigersi sull'apposito modello "A2" circa l'assenza di cause di esclusione redatte dai soggetti con la qualifica di soci, rappresentanti legali, ed altri soggetti con potere di negoziale.**
- D- Capitolato Tecnico, comprensivo dell'allegato elenco prezzi, debitamente sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante (la sottoscrizione deve essere in originale), disponibili sul sito internet comune.minori.sa.it unitamente al presente atto di cottimo.**
- E- In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.**
- F- Documentazione ulteriore in caso di avallimento (art. 49 del D.lgs.163/2006).**

DISPOSIZIONI GENERALI.

Alle dichiarazioni previste, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità di coloro che sottoscrivono l'atto (ex artt. 38- 45 DPR 445/00), la fotocopia deve essere leggibile e dalla stessa deve risultare chiaramente la validità.

Al fine di accelerare e facilitare le operazioni di verifica delle autodichiarazioni/documentazioni, si ritiene opportuno e si suggerisce all'impresa o imprese che concorrono nelle varie forme previste e ammesse alla gara di avvalersi del modello di istanza, allegato, contenente tutte le dichiarazioni, che dovrà essere correttamente compilato e sottoscritto dai soggetti in precedenza indicati, in tutte le sue parti, con le modalità di cui al DPR 445/00.

Tutte le certificazioni sostitutive di cui all'art. 46 del DPR 445/00, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (ex art. 48 DPR 445/00).

L'Amministrazione procederà per l'aggiudicatario, a verificare le dichiarazioni sostitutive mediante acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti, nonché in tutti i casi in cui vi sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 con le modalità di cui all'art. 43 del DPR 445/2000.

Si avverte che la mancanza anche di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni sopra elencate o prescrizione ritenuta essenziale, comporta l'esclusione dalla gara, fatta salva la facoltà del Presidente di gara, nei limiti di legge, di invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti e documenti integrativi sempre che l'onere di produzione documentale o dichiarativo, con riferimento ad ogni singola prescrizione dichiarazione o documento richiesto, sia stato almeno in parte adempiuto. In tal caso, con la richiesta di chiarimenti o integrazioni, verrà assegnato un termine breve e perentorio, al fine di salvaguardare la prosecuzione della gara.

L'impresa ha l'obbligo, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 79, comma 5 e seguenti del D. Lgs 163/2006, di riportare, negli appositi spazi del modello di autodichiarazione, il proprio recapito (indirizzo completo, numero di fax e di telefono) allo scopo di essere contattata con immediatezza dalla stazione appaltante per tutte le necessità connesse con lo svolgimento del procedimento di gara. Si avvisa che qualora le procedure di gara, per l'esame della regolarità della documentazione presentata, non si esaurissero nella giornata prevista, le ulteriori sedute di gara avranno luogo nei giorni successivi, sarà pertanto cura della Ditta rendersi reperibile.

La BUSTA 2 -" OFFERTA Economica". deve contenere, a pena di esclusione dalla gara,:



A. **offerta economica**, da redigersi sull'apposito modello "B", da rendere legale applicando marca da bollo da € 10,00, che dovrà contenere:

- la ragione/denominazione sociale dell'impresa/R.T.I./Consorzio, la sua sede legale, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A;
- la percentuale di ribasso offerta che dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere, con un numero massimo di tre decimali, senza abrasioni o correzioni di sorta. Qualora gli stessi fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 2°decimale; in caso di difformità tra l'indicazione della percentuale in cifra e quella in lettere, sarà tenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

L'offerta dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'impresa che partecipa singolarmente;
- dai legali rappresentanti di ogni impresa raggruppata in R.T.I.;
- dal legale rappresentante del consorzio di ordinario di concorrenti già costituito;
- dai legali rappresentanti di ogni consorziata designata quale esecutrice del servizio per i consorzi ordinari;
- dai legali rappresentanti di ogni impresa consorziata del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito . dal legale rappresentante del consorzio di cooperative;
- dai legali rappresentanti dei ogni consorziata designata quale esecutrice del servizio per i consorzi di cooperative;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- dai legali rappresentanti di ogni consorziata designata quale esecutrice del servizio per i consorzi stabili.
- Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l'offerta di cui sopra può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi, sempre che siano già stati individuati quali legali rappresentanti nella documentazione prodotta nella busta "A" e sia stata allegata idonea procura.

La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta esclusione dalla gara.

L'offerta non in regola con le disposizioni fiscali in materia di "Disciplina dell'imposta di bollo" di cui al D.P.R. 26/10/1972, n.642 e ss.mm.ii., non comporterà l'esclusione dalla gara, ma in tal caso verrà fatta denuncia dalla stazione appaltante al competente Ufficio delle Entrate per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955.

2. Cause di esclusione dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 46 comma 1-bis D.lgs. 163/2006 l'Amministrazione procederà ad escludere i concorrenti in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, ovvero negli altri casi previsti dal presente bando "a pena di esclusione".

Saranno in ogni caso ritenute inammissibili le domande pervenute dopo il termine perentorio precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile.



3. Procedura di gara.

Il giorno 27.02.2014 alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Minori, Piazza Cantilena snc – in seduta pubblica, il La commissione oppure il soggetto deputato all'espletamento della procedura, procederà alla verifica dei plichi pervenuti ed esclude senza che si proceda all'apertura, le offerte:

- a) pervenute dopo il termine perentorio fissato dal bando indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
- b) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della procedura negoziata e la denominazione del concorrente;
- c) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

La commissione oppure il soggetto deputato all'espletamento della procedura dopo le verifiche di cui al punto precedente procede all'apertura delle buste ed a verificare il contenuto della **Busta "1" – Documentazione amministrativa** e sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- d) verificare la correttezza formale della domanda di ammissione e della documentazione da allegare ed in caso negativo ad escludere dalla procedura i concorrenti cui esse si riferiscono;
- e) verificare che tra le offerte concorrenti, in base alla documentazione prodotta, non risultino fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla procedura;
- f) verificare che i consorziati, di cui agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 163/2006, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio dalla procedura;

La commissione oppure il soggetto deputato all'espletamento della procedura si riserva espressamente la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

La commissione oppure il soggetto deputato all'espletamento della procedura dopo le verifiche di cui al punto precedente procede all'apertura ed a verificare il contenuto della buste **"2" - offerta economica** presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura, e procede a:

- a) verificare la correttezza formale dell'offerta economica e gli eventuali documenti prodotti ed in caso negativo esclude dalla procedura i concorrenti cui esse si riferiscono;

La commissione oppure il soggetto deputato all'espletamento della procedura si riserva espressamente la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, tra le altre, in qualsiasi momento successivo all'apertura della busta documenti e della busta offerta la regolarità delle dichiarazioni/documentazioni rese in gara dalle imprese partecipanti (contribuzioni, collegamenti, ecc.) adottando gli opportuni provvedimenti consequenziali. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel suo complesso, attraverso controlli a campione, la moralità e la professionalità del concorrente (qualunque sia la forma di partecipazione alla procedura) anche tramite la valutazione delle eventuali annotazioni sul Casellario Informatico dei Lavori Pubblici e di escluderlo dalla procedura qualora non ritenuto moralmente e professionalmente adeguato. L'Ente, di conseguenza, provvederà alle opportune segnalazioni alle Autorità.

4. Aggiudicazione

L'aggiudicazione provvisoria sarà disposta nei confronti del soggetto che ha offerto il massimo ribasso in misura percentuale sull'elenco prezzi posto a base d'asta.

L'amministrazione, previa verifica dei requisiti dichiarati provvederà all'aggiudicazione definitiva con determinazione dirigenziale.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in procedura, ed a coloro la cui offerta sia stata esclusa.

Il rapporto contrattuale sarà regolato mediante scrittura privata non autenticata.

5. Procedimento amministrativo – definizione e partecipazione .

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Gennaro PERULLI – Agente di P.L. del comando Associato di Polizia Locale "Costa D'Amalfi".

Per informazioni amministrative attinenti la procedura di gara le ditte interessate potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento (tel. 0898542404).

Email: polizia.municipale@comune.minori.sa.it

Pec: vigili.minori.comune@asmepec.it

Alla presente procedura sarà data pubblicità, mediante:

- Albo Pretorio on line del comune di Minori;
- Sito Internet: www.comune.Minori.sa.it sezione "news" e "avvisi" e bandi e gara;
- Sito Internet dei comuni aderenti al comando associato di Polizia Locale;
- Ed ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta idonea.

Si avvisa che, anche ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90 e s.m.e i, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare, nelle forme ritenute più idonee, avvisi ed informazioni, inerenti la presente procedura .

Si avverte altresì che, in rapporto al numero di partecipanti ovvero per impegni improvvisi, la commissione di gara potrà disporre una sospensione delle operazioni di gara, con prosieguo nella stessa giornata fissata per la procedura ovvero in altra data. Non verrà, in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti l'offerta economica.

Il procedimento si chiude con l'affidamento del servizio mediante determinazione Dirigenziale.

IV.7 PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

VI. Informazioni complementari :

VI.1) PROCEDURE DI RICORSO

VI.1.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CAMPANIA sezione distaccata di Salerno , Piazzetta S. Tommaso d'Aquino, 3 cap.84100 tel. 089/226496 - fax 089/253035 Indirizzo di Posta Elettronica Certificata : (Non abilitata alla ricezione di atti processuali): tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it (abilitati alla ricezione degli atti difensivi e dei documenti in formato digitale) sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it sa_sezioneprima_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it sa_sezioneseconda_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it indirizzo internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it/>

VI.1.2) Presentazione di ricorso: nei termini con le modalità previste dal II Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , recante norme sul processo amministrativo.

Minori 04.02.2014



Il Responsabile del Comando Associato di Polizia Locale
"Costa D'Amalfi"

C.te Magg. Dr. RIVELLO Giuseppe



**POLIZIA LOCALE
"COSTA D'AMALFI"**

Comando Associato
Maiori - Minori - Cetara - Tramonti

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA ED EVENTUALE POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE MEDIANTE ORDINI DI LAVORAZIONE SULLA BASE DI UN PREZZIARIO PRESTABILITO.

SEZIONE I° PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 1

CARATTERISTICHE TECNICHE - GENERALITÀ

La ditta esecutrice dovrà fornire la segnaletica orizzontale e verticale conformemente a quanto specificatamente previsto dal regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n° 495 e relativi allegati.

Oltre che alle norme previste dal presente contratto, l'appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le vigenti norme di legge e di regolamento in materia di pubbliche forniture.

La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali, di marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati e campionati, costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell'interesse di questa amministrazione.

La conformità della segnaletica dovrà essere attestata mediante idonea documentazione ad ogni fornitura.

la Direzione dall'esecuzione si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L. previa apposizione dei sigilli e firme del responsabile della stessa e dell'impresa nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D.L., che si riserva la facoltà di fare eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti istituti specializzati ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti o compensi per questo titolo.

la Ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 gg., a propria cura e spese, tutto il materiale che a giudizio insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni, è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

ART. 2

CARATTERISTICHE

Firma per accettazione senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Capitolato tecnico:

Firma leggibile _____

SUPPORTI A NORMATIVA EUROPEA UNI EN 12899-1:2008 (Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale – segnali permanenti)

i substrati per indicatori segnaletici retroriflettenti devono essere realizzati mediante stampaggio a caldo con materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10" garantiti 10 anni, con elevata deformabilità e resistenti agli atti vandalici e dalla corrosione anche in ambiente marino e dovranno essere certificati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

gli stessi possono essere realizzati anche in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99,5 ed uno stato di cottura semicrudo; e dovranno essere certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

gli stessi possono essere realizzati anche in lamiera di ferro tipo FEP01 per stampaggio secondo le norme UNI 152; e dovranno essere certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

gli stessi possono essere realizzati anche in materiale composito "VTR" per la loro opposizione alla corrosione anche in ambiente marino, elevata deformabilità e consistente resistenza meccanica, garantiti 10 anni, e dovranno essere certificati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

attacchi e parti addizionali di rinforzo devono essere prodotti col medesimo materiale del substrato;

i substrati dovranno avere spessori minimi, che qui di seguito riportiamo:

- FINO A MQ. 2	- C.R. 20/10 mm	- AL 25/10 mm	- VTR 30/10 mm	- FE 10/10 mm
- OLTRE MQ. 2	- C.R. 30/10 mm	- AL 30/10 mm	- VTR 40/10 mm	- FE 10/10 mm

tutti i substrati degli indicatori segnaletici retroriflettenti devono essere provvisti di bordi di rinforzo che, oltre ad avere una funzione di protezione, conferiscono al substrato una maggiore resistenza.

tutti gli indicatori segnaletici dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:

inferiori a 0,60 mq., devono avere bordi di rinforzo protettivi di dimensioni minime di mm. 15;

superiori ai 0,60 mq. i bordi avranno dimensioni minime di mm. 18;

disco diametro 90 cm., triangolo da lato cm. 120, ottagonali da 90 e 120 cm. i bordi hanno dimensioni minime di mm. 14;

il raggio di raccordo degli angoli degli indicatori segnaletici sono conformi ai requisiti stabiliti nel punto 4.3 dell'eurocodice;

i substrati degli indicatori segnaletici retroriflettenti formati da più pannelli, dovranno essere realizzati nel più basso numero possibile, compatibilmente con la reperibilità delle materie prime sui mercati e dovranno avere un bordo di rinforzo protettivo di dimensioni minime di 20 mm

l'altezza minima del singolo pannello accostabile dovrà essere di cm. 80.

i substrati degli indicatori segnaletici "segnaletica verticale" retroriflettenti non devono per nessun motivo essere forati e gli stessi dovranno essere dotati di parti addizionali di rinforzo, le quali avranno la duplice funzione sia di rinforzo che di contenimento della bulloneria, che permette l'applicazione del substrato ai sostegni o ad ulteriori barre di irrigidimento;

qui di seguito indichiamo tre diverse tipologie di rinforzo:

corsoio piccolo, per substrati fino a mq. 1,25;

corsoio grande, per substrati superiori a mq. 1,25 fino a mq. 4,5;

rinforzo ad omega, per substrati formati da più pannelli.

I substrati degli indicatori segnaletici "segnaletica da cantiere" solo in materiale "VTR" potranno essere forati per una più rapida e sicura applicazione al cavalletto ministeriale.

I substrati degli indicatori segnaletici retroriflettenti costruiti con più pannelli oltre a quanto previsto al punto f) devono essere accoppiati nei lati interni, sia orizzontalmente che verticalmente con angolari che ne permettano la massima planarità;

tali angolari oltre ad essere dello stesso materiale del substrato dovranno permettere un accoppiamento perfetto dei singoli pezzi, l'angolare dovrà essere applicato al substrato in modo da avere una sporgenza interna e di una esterna rispetto al filo del pannello, lasciando tra i due formati un minimo di tiraggio.

I substrati degli indicatori segnaletici retroriflettenti dopo la loro realizzazione devono avere dei rivestimenti superficiali di protezione ed essere poi verniciati, con vernici esenti da sostanze soggette a migrazione (aventi caratteristiche antiadesive) in colore grigio scuro (RAL 7043).

tranne che nel composito di resine caratterizzato direttamente in fase di stampaggio con colore grigio scuro (RAL 7043).

I rivestimenti superficiali di protezione e la verniciatura eseguite su substrati degli indicatori segnaletici retroriflettenti devono rientrare nei seguenti parametri a garanzia della qualità.

Resistenza alla corrosione su:

composito di resine nessuna ossidazione dopo 2000 ore.

alluminio nessuna ossidazione dopo 400 ore.

ferro ossidazione pellicolare max 0,5 mm.

FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE: la superficie anteriore dei supporti in composito di resine e/o metallici preparati e verniciati come al precedente punto 1), deve essere finita con l'applicazione sull'intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti di cui al punto 3 di classe 1 – classe 2 – e classe 2 superiore microprismatica secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall'art. 79 – comma 11 – 12 del D.P.R. 16/12/1992 – nr. 495, come modificato dal DPR 16/09/1996 – nr. 610.

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico", intendendo definire come questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente. Quando

segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano del tipo perfettamente identico, la D.L. potrà richiedere la realizzazione interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo lo giustifichi in termini economici. Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti mediante le apparecchiature previste dall'art. 194 – comma 1 – D.P.R. 16/12/1992 – nr. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 – nr. 610. L'applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni delle ditte produttrici di supporti e pellicola.

PELLICOLE:

le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP.

Firma per accettazione senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Capitolato tecnico:

Firma leggibile _____

con decreto del 31/03/1995 e dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI EN 29000. Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto disciplinare, e dalla descrizione delle stesse dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate secondo le metodologie indicate sui medesimi campioni per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla tabella 1 del disciplinare tecnico summenzionato. Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere approvato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.

DEFINIZIONI:

Pellicole di classe 1 - a normale risposta luminosa con durata di 7 anni;

Pellicole di classe 2 - ad alta luminosità con durata di 10 anni;

Pellicole di classe 2 – superiore microprismatica con durata di 10 anni.

RETRO DEI SEGNALI:

sul retro dei segnali dovrà essere indicato indelebilmente quanto previsto dall'art. 77 – comma 7 del D.P.R. 495 del 16/12/1992. Il nome dell'Ente e dell'ordinanza dovranno essere impressi indelebilmente o incisi.

INDIVIDUAZIONE SUPPORTI A NORMA EUROPEA UNI EN 12899-1:2008 IN COMPOSITO DI RESINE, approvati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

il produttore del supporto segnaletico in composito di resine rispondente ai requisiti di cui al presente disciplinare, dovrà provvedere a renderlo riconoscibile a vista mediante il logotipo

del fabbricante, la data con mese e anno di fabbricazione impressa sul retro del segnale indelebilmente stampata a caldo. I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare, a gli enti acquirenti accertarsi che su ogni segnale sia inciso indelebilmente il contrassegno di cui sopra. Decadrà ogni tipo di garanzia se il segnale è sprovvisto di tale marcatura. Le analisi e prove da seguire sui materiali, così come previste dal presente disciplinare, potranno avere luogo solo previo accertamento della presenza del marchio, nome del fabbricante e data.

CARATTERISTICHE E QUALITA' DEI SOSTEGNI:

i sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocità del vento di km./ ora 150 pari ad una pressione dinamica di 140 kg./mq. (circolare 18/05/1978) del servizio tecnico centrale dal Ministero dei LL.PP. relative al D.M. 03/10/1978). Ove lo ritengano opportuno, le ditte partecipanti potranno proporre ed offrire in elenco prezzi sostegni diversi da quelli prescritti purché ne venga fornita l'idonea documentazione tecnica.

- SOSTEGNI A PALO:

i sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali) saranno in acciaio tubolare diametro mm. 60 e/o diametro mm. 48 rispettivamente spessore mm. 2,5 e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo le norme UNI 5101 ad ASTM 123 e non verniciati. I pali di sostegno a controvento saranno chiusi con tappo di plastica. I sostegni dei segnali verticali, esclusi i portali, dovranno essere muniti di dispositivo – antirrotazione del segnale rispetto al sostegno. Le staffe, viti e bulloni, non comprese nel prezzo del sostegno, dovranno essere in acciaio inox AISI303, oppure in ferro zincate, ove lo ritengano opportuno, le ditte partecipanti potranno proporre ed offrire in elenco prezzi sostegni a palo diversi da quelli prescritti purché ne venga fornita l'idonea documentazione tecnica, accettati dalla D.L.

- TERMINALI PER PALI TUBOLARI:

le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specifiche di ciascuno colore per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente sia esso colorato in fabbricazione che stampato in superficie.

entro il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere sulla faccia utile rotture, distacchi o altri inconvenienti alla pellicola che possano pregiudicare la funzione del segnale.

la saldatura ed ogni altro mezzo di giunzione fra segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni, dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente.

VALIDITA' GARANZIA PER SEGNALI "CG10"

Il fabbricante dei segnali, dovrà sostituire i prodotti risultati difettosi, entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della sottostante documentazione (come da bozza di garanzia rilasciata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti):

- a) l'Ente dovrà essere in possesso del certificato Ministeriale in copia autenticata rilasciata dal fabbricante dei segnali.
- b) copia della fattura di acquisto
- c) la sostituzione dovrà essere effettuata con le stesse identiche simbologie e misure del segnale reso.

ART. 4

SEGNALI DA CANTIERE

(Certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

1) SUPPORTI DA CANTIERE

i supporti per indicatori segnaletici retroriflettenti per cantieristica, devono essere realizzati in materiale "VTR" (materiale composito) per la loro leggerezza, maneggevolezza e non pericolosità in caso di incidenti, di color grigio scuro ad elevatissima resistenza meccanica e non dovranno subire deformazioni permanenti, saranno predisposti per essere applicati rapidamente al cavalletto ministeriale, dovranno essere approvati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le misure dei segnali saranno quelle richieste dal Nuovo Codice della Strada.

gli stessi potranno essere realizzati anche in materiale composito tipo "CG10" di color grigio scuro (RAL 7043) ad elevata resistenza meccanica. Tale materiale, non dovrà subire deformazioni permanenti a causa di incidenti causati dal traffico veicolare e/o da atti vandalici. Dovranno essere approvati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le misure dei segnali saranno quelle richieste del Nuovo Codice della Strada.

i supporti potranno essere realizzati anche in lamiera di ferro con attacchi normali. Dovranno essere certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

i supporti segnaletici per autostrade o strade con analoghe caratteristiche devono essere realizzati in materiale "VTR" (materiale composito) per la loro leggerezza, maneggevolezza e non pericolosità in caso di incidenti, di color grigio scuro ad elevatissima resistenza meccanica e non dovranno subire deformazioni permanenti, saranno predisposti per essere applicati rapidamente al cavalletto ministeriale, dovranno essere approvati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le misure dovranno essere quelle richieste dal Nuovo Codice della Strada.

i supporti potranno essere realizzati anche in alluminio piano ribordato. Dovranno essere certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

i supporti potranno essere realizzati anche in alluminio scatolato. Dovranno essere certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I supporti potranno essere realizzati anche in lamiera di ferro con attacchi normali. Dovranno essere certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

CAVALLETTI PER SEGNALI DA CANTIERE (a norma del C.d.S.)

I cavalletti in ferro zincati o verniciati a polveri saranno del tipo "ministeriale universale" per poter tenere i supporti sia in composito di resine che in metallo in posizione verticale così come richiesto dal disciplinare tecnico decreto 10 luglio 2002 art. 5.3, completi di maniglia per il trasporto, idonei e predisposti a sostenere anche le lampade di lavoro posizionate in modo tale da non coprire in nessun caso la faccia utile del segnale (vedi disegno allegato).

PELLICOLE RETRORIFLETTENTI

le pellicole retroriflettenti saranno quelle richieste dal Ministero LL.PP. con decreto 31/03/1995 cl. 1, cl. 2 e cl. 2 superiore microprismatica e a quanto indicato all'art. 2 pos. 2 e 3.

per Autostrade o strade con analoghe caratteristiche le pellicole usate dovranno essere obbligatoriamente solo in classe 2 superiore microprismatica.

SEZIONE II° CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART.5 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di segnaletica stradale indicata nell'elenco prezzi allegato all'atto di cottimo, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara:

L'importo della fornitura corrispondente ammonta presumibilmente a circa € 1.400,00 I.V.A. esclusa. Tuttavia tale cifra è puramente indicativa e non impegna minimamente l'acquirente. La Ditta assegnataria, con la presentazione dell'offerta, si impegna ad effettuare le forniture impartite frazionate secondo le esigenze della Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di prorogare di anno in anno, a suo insindacabile giudizio, il presente appalto fino ad un massimo di anni due, agli stessi prezzi, patti e condizioni e nei limiti delle cifre sopra indicate.

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI

Le forniture saranno effettuate mediante appositi ordini di lavorazioni aventi ad oggetto il materiale indicati nell'allegato prezziario alle condizioni economiche in esso specificate, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

ART.7 PREZZI

I materiali forniti verranno pagati ai prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi, detratto lo sconto percentuale da Voi praticato in base a calcoli di Vs. convenienza ed a Vs. completo rischio. Essi saranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa fino al 31 Dicembre 2015, comprensivi di imballo, e trasporto. Sull'importo della fornitura sarà applicata l'imposta I.V.A.

ART. 8 MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

Le forniture richieste con gli ordini di lavorazione dovranno essere effettuate entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e continui, dalla data di formale richiesta comunicata alla ditta fornitrice.

ART. 9 PENALITÀ

Firma per accettazione senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Capitolato tecnico:

Firma leggibile _____

La penalità per il ritardo della realizzazione della fornitura è stabilita nella misura di € 51,65 (cinquantuno/65) per ogni giorno naturale e continuo di ritardo dalla data di richiesta di fornitura e non consegnata.

L'importo della penale sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture non ancora pagate.

Le penalità stabilite, non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto, qualora le inadempienze fossero di pregiudizio per la regolarità della prestazione e dall'azione per il risarcimento del danno per affidamento ad altri della prestazione stessa.

ART. 10 PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato a mezzo di regolare determinazione, senza adozione di altro atto formale, ad avvenuta fornitura, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura, dopo il controllo dell'adempimento della fornitura, da parte del Responsabile della Polizia Locale.

ART. 11 COLLAUDO DELLA FORNITURA

L'Amministrazione si riserva il diritto di esaminare i materiali forniti. Nel caso in cui durante la verifica della fornitura, questa non venisse ritenuta accettabile, sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura stessa.

Dell'esito del verbale il Comune darà comunicazione formale alla ditta, la quale, dovrà procedere a sue cure e spese, alla sostituzione da effettuarsi entro e non oltre giorni quindici.

Le contestazioni dovranno avvenire entro e non oltre giorni trenta dalla esecuzione della fornitura.

ART. 12 FORO CONVENZIONALE

Le parti espressamente convengono che controversia relativa e/o derivante dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del foro di Salerno.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'esecuzione della fornitura non dessero sicuro affidamento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

In tal caso all'impresa sarà accreditato il semplice importo della fornitura regolarmente effettuata, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte della stessa impresa, dei suoi impegni contrattuali.

Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all'impresa secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'impresa appaltatrice, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alle trasmissioni dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 15 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento di cui al presente contratto, devono avvenire mediante bonifico sul conto corrente dedicato di cui sopra;

Firma per accettazione senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Capitolato tecnico:


Firma leggibile _____

- b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;
- c) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- d) le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere sostenute con sistemi diversi dal bonifico, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione;
- e) ogni bonifico deve riportare il GIG;
- f) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) comporta la nullità di diritto del presente contratto; la violazione della prescrizione di cui alla lettera d) comporta la nullità qualora reiterata per più di una volta;
- g) l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle lettere a), b) o c), procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
- h) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 16
NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.

Minori 04.02.2014

Il Comandante della
P.L.
dott. **Giuseppe Rivello**


Firma per accettazione senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Capitolato tecnico, nonché della presa visione ed accettazione dell'elenco prezzi allegato, posto a base di gara:

!! signor _____
nato a _____ () il ____/____/____

Firma leggibile



POLIZIA LOCALE
"COSTA D'AMALFI"

Comando Associato
Maiori - Minori - Cetara - Tramonti

ELENCO PREZZI ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA ED EVENTULE POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE MEDIANTE ORDINI DI LAVORAZIONE SULLA BASE DI UN ELENCO PREZZI PREDEFINITO.



**TUTTI I PREZZI INDICATI NEL PRESENTE ATTO SONO DA INTENDERSI IVA
ESCLUSA**

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

SEGNALETICA STRADALE - OPERE PUBBLICHE - CANTIERISTICA ELETTRONICA STRADALE - ARREDO URBANO - ACCESSORI COMPLEMENTARI DI SICUREZZA STRADALE ED AZIENDALE

Pannelli Integrativi

Fornitura di segnale pannello integrativo, costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
1A - 6P1	PANNELLI	18x53	19,28	22,96	24,69	24,07	28,36	31,21	/	/	/
FIG. VARIE		27x80	23,26	34,68	38,91	34,68	44,88	49,37	32,64	41,82	46,92
6/e/g/h/i		27x80	15,50	34,68	38,91	34,68	44,88	49,37	23,50	41,82	46,92
1A - 6P1		35x105	46,92	65,28	71,81	67,32	83,64	92,00	/	/	/
3A - 6Q1		17x33	15,50	17,14	18,16	18,36	20,71	22,75	/	/	/
FIG. VARIE		25x50	19,28	26,42	28,76	26,10	34,27	37,70	24,68	29,58	31,10
3/a 4/a 6/m		25x50	12,24	/	/	/	/	/	18,00	29,58	31,10
3A - 6Q1		33x75	38,76	57,12	62,83	55,90	73,44	80,78	/	/	/
5A1 - 5B3	PANNELLI	10x25	7,65	9,18	10,00	10,71	12,65	13,91	/	/	/
5A1 - 5B3		15x35	9,49	12,65	13,92	12,24	15,30	16,83	13,77	16,83	18,26
5A1 - 5B3		25x55	23,97	32,13	35,34	35,29	40,29	44,32	/	/	/
FIG. VARIE		20x40	17,54	22,95	26,11	23,46	28,76	31,64	/	/	/
FIG. VARIE		20x60	20,40	26,52	29,17	27,34	34,68	38,15	25,00	31,00	35,00
3C - 3D		30x90	38,76	49,98	54,98	55,08	61,20	67,32	/	/	/
6A - 7E	PANNELLI	53x53	28,56	41,40	45,54	42,23	56,51	62,16	/	/	/
6A - 7E		80x80	57,12	92,82	102,00	104,04	132,60	145,86	/	/	/
6A - 7E		105x105	a preventivo								
6A - 7E		135x135	a preventivo								
MOD.	PANNELLI										
8A - 8B		40x60	27,54	42,84	47,12	36,41	55,08	60,68	34,58	48,96	53,86
8C - 8D		60x90	49,98	88,74	97,61	74,97	114,24	125,66	69,83	65,28	116,28

Segnali di Pericolo e Precedenza

Fornitura di segnale triangolare, ottagonale e romboidale costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
	TRIANGOLI										
1 - 43E		60	14,28	24,48	26,01	25,30	36,52	37,74	/	/	/
1 - 43E		90	22,64	38,25	40,29	40,29	57,12	60,18	31,11	44,88	49,98
1 - 43E		120	58,14	89,76	94,86	86,19	117,30	124,44	57,63	92,82	98,94

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
	CROCE S. ANDREA										
10A- 10C		85x160	232,56	318,24	/	275,40	357,00	/	/	/	/
10B- 10D		150x160	403,92	510,00	/	459,00	550,80	/	/	/	/
11A- 11C	PANN. DISTANZIOM.	35x135	48,96	89,76	/	77,52	112,20	/	/	/	/
	OTTAGONI										
37		60	/	39,78	44,88	/	59,16	61,20	/	48,96	53,04
37		90	/	97,92	108,12	/	131,99	145,19	/	93,84	109,14
	ROMBI										
42- 44		40x40	a preventivo								
42- 44		60x60	38,25	67,32	74,05	52,02	66,30	73,44	32,44	47,43	52,02
42- 44		90x90	a preventivo								

Segnali di Divieto e di Obbligo

Fornitura di segnale circolare, costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
	DISCHI										
46 - 99		40	14,28	24,48	26,01	25,30	36,52	37,74	23,00	34,00	35,50
46 - 99		60	22,64	38,25	40,29	35,39	52,53	55,08	31,11	44,88	49,98
		60 8 ATTAC	26,72	51,00	56,10	48,14	69,97	76,97	/	/	/
46 - 99		90	58,14	89,76	94,86	86,19	117,30	124,44	57,63	92,82	98,94

Segnali di Indicazione

Fornitura segnale quadrato o rettangolare, costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
	TARGHE										
45 - 76		40x40	28,56	42,84	47,12	36,21	51,00	56,10	/	/	/
FIG. VARIE		60x60	33,15	55,48	61,04	48,96	73,44	80,78	44,88	67,32	73,44
45, 76, 303, 304, 309, 324, 349		60x60	25,30	/	/	/	/	/	/	/	/
97/A 97/B		90x90	76,50	150,96	166,06	124,44	193,80	213,18	/	/	/
	TARGHE										
FIG. VARIE		40x60	27,54	42,84	47,12	36,41	55,08	60,68	34,58	48,96	53,86
78 79a/e, 2107, 2108		40x60	20,40	/	/	/	/	/	/	/	/
FIG. VARIE		60x90	49,98	88,74	97,61	74,97	114,24	125,66	65,28	99,96	116,28

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
77/F - 77/I 97/B		20x40	17,54	22,95	26,11	23,46	28,76	31,62	/	/	/
		20x60	20,40	26,52	29,17	27,34	34,68	38,15	25,00	31,00	35,00
		TARGA PIANA PASSO CARRABILE ALLUMINIO 10/10 cl.1									
78		25x45				12,24					
78		40x60				17,34					
DA 100		SIMBOLI AUTOADESIVI REALIZZATI CON PELLICOLA RIFRANGENTE									
AL 231			CL.1	CL.2	CL.2 S.						
		15x15	3,57	6,12	6,73						
		18x18	4,08	7,65	9,08						

Segnali di Preavviso e Preselezione

Fornitura di segnale rettangolare, costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 40/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
	TARGHE										
232 - 247		90x100	a preventivo								
232 - 247		90x120	a preventivo								
232 - 247		100x150	214,20	326,40	359,04	303,96	408,00	448,40	/	/	/
232 - 247		100x200	285,60	438,60	482,46	397,80	540,60	594,66	/	/	/
232 - 247		150x200	434,52	663,00	729,30	616,08	775,20	852,72	/	/	/
232 - 247		300x225	a preventivo								
232 - 247		300x300	a preventivo								

Segnali di Direzione

Fornitura di segnale rettangolare o frecce, costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
	TARGHE										
248		20x100	34,68	54,06	59,47	47,94	67,32	74,05	/	/	/
248		25x100	40,80	72,93	80,22	58,14	87,72	96,49	52,00	80,00	88,00
248		25x125	40,80	71,40	78,54	58,75	88,74	97,61	55,08	83,52	90,66
248		30x150	75,48	120,36	132,40	108,12	150,96	166,06	/	/	/
248		30x100	59,16	87,72	96,49	79,56	110,16	121,18	/	/	/
248		35x125	77,52	116,28	127,91	99,96	142,80	157,08	/	/	/
248		40x150	79,56	140,76	154,84	124,44	185,64	204,20	/	/	/
248		40x150	79,56	140,76	154,84	124,44	185,64	204,20	/	/	/
	FRECCE										
249		30x130	60,18	94,86	104,35	86,19	118,32	130,15	/	/	/
249		40x150	84,66	137,70	151,47	129,54	175,44	192,98	/	/	/

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
	FRECCE										
249		70x300	a preventivo								

Segnali di Identificazione Strade

Fornitura di segnale identificazione strade, costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
	TARGA IDENTIFIC.										
256 / 258		20x40	17,54	22,95	26,11	23,46	28,76	31,62	/	/	/
259 / 260		30x60	30,60	44,88	49,37	38,45	57,12	62,83	/	/	/
257		40x40	28,56	42,84	47,12	36,21	51,00	56,10	/	/	/
		60x60	33,15	55,48	61,03	48,96	73,44	80,78	44,88	67,32	73,44
261		25x25	a preventivo								
		50x50	a preventivo								
		70x70	a preventivo								
263			a preventivo								
264			a preventivo								
265			a preventivo								
270			a preventivo								
271			a preventivo								

Segnali di Identificazione

Fornitura di segnale cippo ettometrico in alluminio 10/10 a doppia faccia costruzione scatolata e rinforzata completo di palo di sostegno zincato da mm. 30x30 H cm. 150 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retrorif. CL.1 a normale risposta luminosa, cl. 2 ad elevata risposta luminosa classe 2 S superiore micropr. a pezzo unico.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	ALLUMINIO								
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
											
262	CIPPO HT. BIFAC.	25x25	47,94	57,63	63,14	/	/	/	/	/	/

Segnali di Identificazione

Fornitura di segnale cippo chilometrico in alluminio 15/10 a doppia faccia rivettati, predisposti e completi di palo centrale mm. 25x50 H cm. 300 zincato rivestiti interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	ALLUMINIO								
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
											
266 - 268	CIPPO KM. BIFAC.	50x75	166,26	234,60	257,04	/	/	/	/	/	/
266 - 268	CIPPO KM. BIFAC.	70x105	275,40	387,60	402,90	/	/	/	/	/	/

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE

“Segnaletica Stradale”

Segnali di Inizio e Fine Località


Fornitura di segnale rettangolare, costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o “VTR” 40/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
	TARGHE										
272			a preventivo								
275 / 276		70x150	126,48	195,84	215,42	191,76	255,00	285,60	/	/	/
273 / 274		70x180	171,36	244,80	269,28	248,88	306,00	336,60	/	/	/
		70x200	201,96	316,20	347,82	281,52	391,68	430,85	/	/	/

Segnali di Localizzazione

Fornitura segnale quadrato o rettangolare, costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o “VTR” 30/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle**

Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
	TARGHE										
277 / 284		40x60	27,54	42,84	47,12	36,41	55,08	60,59	34,58	48,96	53,86
277 / 284		60x90	49,98	88,74	97,61	74,97	114,24	125,66	65,28	99,96	116,28
285			a preventivo								
269 / 286			a preventivo								
269 / 286			a preventivo								

Segnali Nome Strada

Fornitura di targhe nome strada, rettangolari, costruzione estruso di alluminio sp. 25 mm. completo di tappo di chiusura, staffoni per applicazione a pali sp. 25 mm. Diam. da 60 e viti di fissaggio, rivestite nella parte anteriore e se bifacciali anche nella parte posteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	ALLUMINIO ESTRUSO MONOFACCIALE			ALLUMINIO ESTRUSO BIFACCIALE					
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.			
	TARGHE VARIE										
291		20x60	42,33	49,47	/	56,00	70,38	/			
291		20x80	48,76	59,57	/	64,26	84,15	/			
291		25x80	59,47	72,73	/	74,46	101,49	/			
291		25x100	72,62	89,76	/	92,82	124,44	/			

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO PIANO 10/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
	NUMERO CIVICO										
293		10x15	/	/	/	4,60	6,00	/	/	/	/
		12x18	/	/	/	5,10	6,90	/	/	/	/

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

Segnali Turistici e di Territorio

Fornitura di segnale rettangolare, costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
	TARGHE										
294		20x100	34,68	54,06	59,47	47,94	67,32	74,05	/	/	/
296		25x100	40,60	71,20	80,20	58,14	87,72	96,49	54,00	83,00	90,00
297		25x125	40,80	71,40	78,54	58,75	88,74	97,61	55,08	77,52	84,66
301		30x150	75,48	120,36	132,40	108,12	150,96	166,06	/	/	/
		30x100	59,16	87,72	96,49	79,56	110,16	121,18	/	/	/
		35x125	77,52	116,28	127,91	99,96	142,80	157,08	/	/	/
		40x150	79,56	140,76	154,84	124,44	185,65	204,22	/	/	/
	FRECCHE										
294		30x130	60,18	94,86	104,35	86,19	118,32	130,15	/	/	/
294		40x150	84,66	137,70	151,47	129,54	175,44	192,98	/	/	/
294		70x300	a preventivo								
295 SUP.		27x80	23,26	34,68	38,91	34,68	44,88	49,37	32,64	41,82	46,92
295 INF.		27x80	23,26	34,68	38,91	34,68	44,88	49,37	32,64	41,82	46,92
	TARGHE										
298			a preventivo								
299			a preventivo								
300			a preventivo								

Segnali Utili per la Guida

Fornitura segnale quadrato o rettangolare, costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
	TARGHE										
302 / 327		40X40	28,56	42,84	47,12	36,21	51,00	56,10	/	/	/
320 (x2)		60X60	33,15	55,49	61,04	48,96	73,44	80,78	44,88	67,32	73,44
SOLO FIG 76-303-304-309-324-349		60X60	25,30	55,49	61,04	48,96	73,44	80,78	44,88	67,32	73,44
322/A (x2)		90X90	76,50	150,96	166,06	124,44	193,80	213,18	/	/	/
ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	ALL. ESTR. MONO c/staf.			ALL. ESTR. BIF. c/staff.					
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE					
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.			
		40X40	82,00	91,50	94,50	92,50	112,00	118,00			
303		60X60	110,00	118,00	123,00	128,52	179,52	188,52			

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
325 / 326		a preventivo									
328 / 329		a preventivo									
ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
330 - 336		a preventivo									
337 - 344		a preventivo									
345 - 347		a preventivo									
348		25 x 80	18,36	31,62	34,78	33,66	42,33	46,41	28,56	40,29	44,17
348		25x100	23,05	39,78	43,76	36,72	56,10	61,71	34,00	51,00	57,00
349		40x40	28,56	42,84	47,12	36,21	51,00	56,10	/	/	/
349		60x60	23,46	55,49	61,04	48,96	73,44	80,78	34,68	67,32	73,44
350 / 351		60x90	49,98	88,74	97,61	74,97	114,24	125,66	65,28	99,96	116,28
350 / 351	90x135	122,40	214,20	235,62	183,60	275,40	302,94	/	/	/	
352	a preventivo										

Segnali Indicazioni Servizi

Fornitura di segnale rettangolare, costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10 / 10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
353 - 374		40x60	27,54	42,84	47,12	36,41	55,08	60,59	34,58	48,96	53,86
377		60x90	49,98	88,74	97,61	74,97	114,24	125,66	65,28	99,96	116,28
		90x135	116,28	210,12	231,13	175,44	273,30	300,70	/	/	/
375		60x90	49,98	88,74	97,61	74,97	114,24	125,66	65,28	99,96	116,28
376		a preventivo									
378 - 381		60x90	49,98	88,74	97,61	74,97	114,24	125,66	65,28	99,96	116,28

N.B. Tutti gli accessori per segnaletica devono essere fabbricati esclusivamente da aziende certificate ISO 9001 in relazione allo scopo di fabbricazione di segnaletica stradale aziendale e pubblicitaria.

ACCESSORI PER LA SEGNALETICA STRADALE

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Basi Mobili Fornitura di basi mobili realizzate in tondino di ferro nervato diam.12 mm. zincato o verniciato a forma esagonale e predisposte per l'inserimento di pali tubolari		
303480000	2750/A	per palo diam. 48 mm bulloneria inclusa	cad.	18,00
303600000	2750/B	per palo diam. 60 mm bulloneria inclusa	cad.	18,60
		Fornitura di basi mobili realizzate in ferro piatto 40x4 mm. zincato o verniciato, basamento a forma circolare predisposte per l'inserimento di pali tubolari		
303560000	2751/A	per palo diam. 48 mm bulloneria inclusa	cad.	21,60
303560010	2751/B	per palo diam. 60 mm bulloneria inclusa	cad.	22,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE
“Segnaletica Stradale”

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
303700000	2752/A	Fornitura di basi mobili antiribaltabili realizzate in ferro 40x20x5 mm zincato o verniciato forma rettang. 800x400 mm. maniglia di trasporto predisposta per l'inserimento di pali tubolari		
		per palo diam. 48 mm bulloneria inclusa	cad.	52,00
303700010	2752/B	per palo diam. 60 mm bulloneria inclusa	cad.	55,00
303700020	2752/C	per palo 60x60 mm bulloneria inclusa	cad.	55,00
404280030	2100	Fornitura di basi mobili realizzate in mescola di gomma riciclata forma rettangolare 800x400x120 maniglie di trasporto basamento in gomma	cad.	37,50
305330180	2753	Archetti per Dischi Fornitura di archetti per dischi realizzati in ferro tubolare diam. 32 mm. zincato o verniciato, predisposti per sostenere i segnali circolari:	cad.	54,00
305330220	2754	diam. 60 H 180 cm.	cad.	60,00
		diam. 90 H 220 cm.		
		Mensola a Muro richiudibile a molla Fornitura di mensole a muro universali richiudibili realizzate in ferro tubolare 40 x 40 mm, dispositivo di snodo a molla per un eventuale abbattimento del segnale.	cad.	70,00
303100501	2755	Mensole a Muro Fornitura di mensole a muro realizzate in ferro ad "U" 25x12 mm. zincato o verniciato, predisposte per sostenere i segnali stradali: senza appendici cm. 100 + 50	cad.	12,00
303100751	2756	con appendici cm. 100 +75	cad.	14,80
303480001		Pali di Sostegno Tubolari Fornitura di pali di sostegno tubolari in ferro zincato a caldo sp. 2,4 mm antirotazione (tappi esclusi)		
		diametro da 48 mm. H cm. 150	cad.	11,00
303482001	2770	diametro da 48 mm. H cm. 200	cad.	14,40
303482201		diametro da 48 mm. H cm. 220	cad.	16,60
303482501		diametro da 48 mm. H cm. 250	cad.	20,60
303483001	2771	diametro da 48 mm. H cm. 300	cad.	21,20
303483301	2772	diametro da 48 mm. H cm. 330	cad.	23,20
303483501		diametro da 48 mm. H cm. 350	cad.	27,80
303484001	2773	diametro da 48 mm. H cm. 400	cad.	30,80
303486001	2774	diametro da 48 mm. H cm. 600	cad.	49,80
303486601	2775	diametro da 48 mm. H cm. 660	cad.	57,80
303480001	2776	diametro da 48 fuori misura	al ml.	10,00
303601501		diametro da 60 mm. H cm. 150	cad.	13,60
303602001	2777	diametro da 60 mm. H cm. 200	cad.	17,60
303602501		diametro da 60 mm. H cm. 250	cad.	24,50
303603001	2778	diametro da 60 mm. H cm. 300	cad.	25,60
303603301	2779	diametro da 60 mm. H cm. 330	cad.	28,00
303603501	2779/A	diametro da 60 mm. H cm. 350	cad.	30,00
303604001	2780	diametro da 60 mm. H cm. 400	cad.	35,80
303604501		diametro da 60 mm. H cm. 450	cad.	43,80


PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
303606001	2781	diametro da 60 mm. H cm. 600	cad.	59,80
303606601	2782	diametro da 60 mm. H cm. 660	cad.	64,80
303600001	2783	diametro da 60 fuori misura	al ml.	12,00
		Pali in resina vinilica (certificati) Fornitura di pali di sostegno tubolari in resina vinilica granulo in PVC rigido stabilizzato per estrusione, con dispositivo antirotazione, resistenti alla flessione e snervamento, trazione, rottura ad urti (tappi esclusi). diametro da 60 mm. H cm. 150 diametro da 60 mm. H cm. 200 diametro da 60 mm. H cm. 250 diametro da 60 mm. H cm. 300 diametro da 60 mm. H cm. 330 diametro da 60 mm. H cm. 350 diametro da 60 mm. H cm. 400 diametro da 60 mm. H cm. 450 diametro da 60 mm. H cm. 600 diametro da 60 mm. H cm. 660 diametro da 60 fuori misura	cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. al ml.	14,50 18,50 25,00 26,50 29,00 31,00 37,00 45,00 62,00 66,00 13,00
		Tappi per Pali Tubolari Fornitura di tappo in plastica per palo tubolare antirotazione		
303004800	2760	diametro da 48 mm.	cad.	0,28
303006000	2761	diametro da 60 mm.	cad.	0,34
		Tappi in resina per Pali Tubolari Fornitura di tappi in resina per pali tubolari - linea innovativa ed elegante A - Moderna; B - Marinara; C - Medioevale; D - Etrusca Colori RAL a scelta diametro 60 diametro 76	cad. cad.	17,50 22,00
303458043	2784	Pali di Sostegno ad "U" Fornitura di pali di sostegno in profilato ad "U" zincato a caldo 40x80x4 mm.	ml.	a preventivo
303458063	2785	40x80x6 mm.	ml.	a preventivo
		Staffe per Fissaggio Cartelli Fornitura di staffe di aggancio in ferro zincato per fissaggio traversa di rinforzo		
302010101	2800	staffa a prigioniero	cad.	4,40
302020101	2801	Fornitura di staffa interna in ferro zincato per ferro a "C"	cad.	1,80
302020201	2802	Fornitura di staffe di aggancio in ferro zincato per inversione base	cad.	5,40
302080020	2803	Fornitura di fermatesta interno piccolo per ferro a "C"	cad.	0,28
		Fornitura di staffe di aggancio per antiflessione segnali "obbligatoria"		
302000020		in ferro zincato	cad.	0,56
302000010		in acciaio inox	cad.	1,20
302000000	2805	Fornitura di staffe di aggancio per pali ad "U" in ferro zincato	cad.	0,96

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE
“Segnaletica Stradale”

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
302046020	2806	Fornitura di staffe di aggancio a 3 bulloni in alluminio estruso diam. da 60 (nr.03 viti 8x25 t.q. e nr.03 dadi d.8 esclusi)	cad.	5,00
302036000	2808	Fornitura di staffe di aggancio in ferro zincato per controvento diam. da 60 (nr.01 vite 10x60 t.e. e nr.01 dado d.10 esclusi)	cad.	2,20
302039000	2809	diam. da 90 (nr.01 vite 10x60 t.e. e nr.01 dado d.10 esclusi)	cad.	2,90
302024800	2810	Fornitura di staffe di aggancio in ferro zincato bifacciali diam. da 48 bif. (nr.02 viti 8x40 t.e., nr.04 viti 82x5 t.q. nr.06 dadi esclusi)	cad.	3,00
302026000	2811	diam. da 60 bif. (nr.02 viti 8x40 t.e., nr.04 viti 82x5 t.q. nr.06 dadi esclusi)	cad.	3,30
302024801	2812	Fornitura di staffe di aggancio in ferro zincato a doppio collare diam. da 48 (nr.01 vite 8x25 t.q. e nr.01 dado d.8 esclusi)	cad.	1,20
302026001	2813	diam. da 60 (nr.01 vite 8x25 t.q. e nr.01 dado d.8 esclusi)	cad.	1,30
302026002	2814	Fornitura di staffe di aggancio in ferro zincato a doppio collare autostradali diam. da 60 (nr.01 vite 8x25 t.q. e nr.01 dado d.8 esclusi)	cad.	3,00
302029001	2815	diam. da 90 (nr.01 vite 8x25 t.q. e nr.01 dado d.8 esclusi)	cad.	4,00
302480000	2816	Fornitura di staffe di aggancio a ponte per pali tubolari antirotaz. diam.48 in fe zinc. (nr.02 viti 8x25 t.q e nr.02 dadi d.8 esclusi)	cad.	0,44
302600000	2817	diam.60 in fe zinc. (nr.02 viti 8x25 t.q e nr.02 dadi d.8 esclusi)	cad.	0,52
302900000	2818	diam.90 in fe zinc. (nr.02 viti 8x25 t.q e nr.02 dadi d.8 esclusi)	cad.	3,00
302480010	2816/A	diam.48 acc.Inox (nr.02 viti 8x25 t.q. e nr.02 dadi d.8 esclusi)	cad.	a preventivo
302600010	2817/A	diam.60 acc. Inox (nr.02 viti 8x25 t.q. e nr.02 dadi d.8 esclusi)	cad.	a preventivo
302000001	2828	Fornitura di staffe tirante arcato in ferro zincato per Band-it	cad.	3,00
250802803	2829	Fornitura di bulloneria per staffe vite in ferro zincato 8x25 mm. T.Q.	cad.	0,13
250806004	2833	vite in ferro zincato 8x60 mm. T.E.	cad.	0,17
250801060		vite in ferro zincato 10x60 mm. T.E.	cad.	0,19
250800845	2836	grano in ferro zincato 8x45 mm. C.E.	cad.	0,42
250803003	2837	dado in ferro zincato da 8 mm.	cad.	0,05
250810010		dado in ferro zincato da 10 mm.	cad.	0,07
	2829/A	vite in acciaio inox 8x30 mm. T.Q.	cad.	a preventivo
	2833/A	vite in acciaio inox 8x60 mm. T.E.	cad.	a preventivo
	2836/A	grano in acciaio inox 8x45 mm. C.E.	cad.	a preventivo
	2837/A	dado in acciaio inox da 8 mm.	cad.	a preventivo
250805000		Kit di viti e tasselli per dossi, passaggi pedonali e cordoli	cad.	1,00
		Band-it Fornitura di Band-it utensile e Band-it nastro e relative graffe di fissaggio per serraggi		
724000021	2846	Band-it utensile originale	cad.	250,00
724000121	2846	Band-it utensile non originale	cad.	100,00
724389521	2757/A	Rotolo nastro metri 30,5 larg. pol. 3/8 mm. 9,5 (min. 10 rot.)	rotolo	59,80
724380021	2757/B	Scatola graffe larghezza pol. 3/8 (min. 5 scat. - 100 pz a scat.)	scatola	43,40
724121221	2757/C	Rotolo nastro metri 30,5 larg. pol. 1/2 mm. 12,7 (min. 10 rot.)	rotolo	90,00
724120021	2757/D	Scatola graffe larghezza pol. 1/2 (min. 5 scat. - 100 pz a scat.)	scatola	67,00
724581521	2757/E	Rotolo nastro metri 30,5 larg. pol. 5/8 mm. 15,8 (min. 10 rot.)	rotolo	105,00


PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
724580021	2757/F	Scatola graffe larghezza pol. 5/8 (min. 5 scat. - 100 pz a scat.)	scatola	74,00
724341921	2757/G	Rotolo nastro metri 30,5 larg. pol. 3/4 mm. 19 (min. 10 rot.)	rotolo	126,00
724340021	2757/H	Scatola graffe larghezza pol. 3/4 (min. 5 scat. - 100 pz a scat.)	scatola	94,00
		<p>Delineatori per Guardrails fissi e pieghevoli (serie "P") Fornitura di dispositivi rifrangenti per barriera metallica costituito da supporto in lam. di ferro zinc. e da catad. in metacr. con att. a slitta di colore giallo, bianco o rosso "omologati"</p> <p>I delineatori serie "P" pieghevoli hanno forma e dimensioni identici a quanto richiesto dalle attuali "norme tecniche autostradali", uno snodo con molla di ritorno permette la piegatura del catadiottro. Tale meccanismo consente una maggiore salvaguardia alla rottura causata dal traffico o da macchine operatrici ed il lavaggio con autospazzolatrici. Per il montaggio su guardrails è consigliato il morsetto universale rapido a 3 grani "DIGA"</p>		
713000111	1A1	centro onda monofacciale	cad.	1,85
713000112	1A2	centro onda bifacciale	cad.	2,70
	1A3	catadiottro trapezoidale con tasca di ancoraggio	cad.	1,20
713710121	2A1	sopraonda lato DX 1 catadiottro 7x10	cad.	3,90
713712123	2A1P	sopraonda lato DX 1 catadiottro 7x10 pieghevole	cad.	4,40
713101521	2A1N	sopraonda lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	6,30
713111521	2A1NP	sopraonda lato DX 1 catadiottro 10x15 pieghevole	cad.	7,60
713710122	2A2	sopraonda lato SX 2 catadiottri 7x10	cad.	6,50
713712122	2A2P	sopraonda lato SX 2 catadiottri 7x10 pieghevole	cad.	8,65
713101522	2A2N	sopraonda lato SX 2 catadiottri 10x15	cad.	11,90
713111530	2A2NP	sopraonda lato SX 2 catadiottri 10x15 pieghevole	cad.	14,80
250201...	2A3a	catadiottri rettangolari 7x10 bianco/giallo/rosso	cad.	0,90
250201...	2A3b	catadiottri rettangolari 10x15 bianco/giallo/rosso	cad.	2,80
713711121	2D1	sopraonda a "S" lato DX 1 catadiottro 7x10	cad.	5,10
713712121	2D1P	sopraonda a "S" lato DX 1 catadiottro 7x10 pieghevole	cad.	5,40
713101513	2D1N	sopraonda a "S" lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	6,80
713111500	2D1NP	sopraonda a "S" lato DX 1 catadiottro 10x15 pieghevole	cad.	8,00
713711120	2S1	sotto onda a "S" lato DX 1 catadiottro 7x10	cad.	5,40
713712120	2S1P	sotto onda a "S" lato DX 1 catadiottro 7x10 pieghevole	cad.	5,95
713101514	2S1N	sotto onda a "S" lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	6,80
713111504	2S1NP	sotto onda a "S" lato DX 1 catadiottro 10x15 pieghevole	cad.	8,30
713711122	2D2	sopraonda a "S" lato SX 2 catadiottri 7x10	cad.	7,90
713712124	2D2P	sopraonda a "S" lato SX 2 catadiottri 7x10 pieghevole	cad.	9,80
713101512	2D2N	sopraonda a "S" lato SX 2 catadiottri 10x15	cad.	12,30
713111512	2D2NP	sopraonda a "S" lato SX 2 catadiottri 10x15 pieghevole	cad.	15,00
713711322	2F2	sopraonda per tripla onda a "S" lato sx 2 catadiottri 7x10	cad.	8,10
713712125	2F2P	sopraonda per tripla onda a "S" lato sx 2 catadiottri 7x10 pieg.	cad.	9,15
713101515	2F2N	sopraonda per tripla onda a "S" lato sx 2 catadiottri 10x15	cad.	13,60
713111515	2F2NP	sopraonda per tripla onda a "S" lato sx 2 catadiottri 10x15 pie.	cad.	15,60
713711222	2A2B	sopraonda lato DX 2 catadiottri 7x10 bianco/rosso	cad.	6,60
713101517	2A2BN	sopraonda lato DX 2 catadiottri 10x15 bianco/rosso	cad.	11,60
713711223	2D2B	sopraonda a "S" lato DX 2 catadiottri 7x10 bianco/rosso	cad.	6,60
	2D2BN	sopraonda a "S" lato DX 2 catadiottri 10x15 bianco/rosso	cad.	13,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
713711224	2S2	sotto onda a "S" lato DX 2 catadiottri 7x10 bianco/rosso	cad.	5,86
	2S2N	sotto onda a "S" lato DX 2 catadiottri 10x15 bianco/rosso	cad.	13,00
250000010	2822	morsetto tipo Diga	cad.	2,75
250000000	2823	morsetto tipo Cris	cad.	1,20
250000011/12	2824	morsetto a Piastrina filettata/sopraonda	cad.	0,90
		Delineatori per New Jersey fissi e pieghevoli (serie "P") Fornitura di dispositivi rifrangenti da installare su barriere di calcestruzzo tipo new jersey costituito da supporto di alluminio 20-25/10 opportunamente sagomato, provvisto di apposite asole per il fissaggio alla barriera mediante stop o chiodi, completo di catadiottri in metacrilato con attacco a slitta di colore giallo, bianco o rosso "omologati" I delineatori serie "P" pieghevoli hanno forma e dimensioni identici a quanto richiesto dalle attuali "norme tecniche autostradali", uno snodo con molla di ritorno permette la piegatura del catadiottro. Tale meccanismo consente una maggiore salvaguardia alla rottura causata dal traffico o da macchine operatrici ed il lavaggio con autospazzolatrici.		
713710221	1E1	supporto dritto lato DX 1 catadiottro 7x10	cad.	2,40
713713221	1E1P	supporto dritto lato DX 1 catadiottro 7x10 pieghevole	cad.	3,90
713101560	1E1N	supporto dritto lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	4,80
713111560	1E1NP	supporto dritto lato DX 1 catadiottro 10x15 pieghevole	cad.	6,90
713710222	1E2	supporto dritto lato SX 2 catadiottri 7x10	cad.	8,30
713713222	1E2P	supporto dritto lato SX 2 catadiottri 7x10 pieghevole	cad.	9,90
713101422	1E2N	supporto dritto lato SX 2 catadiottri 10x15	cad.	14,40
713111559	1E2NP	supporto dritto lato SX 2 catadiottri 10x15 pieghevole	cad.	a preventivo
713710721	1D1	supporto inclinato lato DX 1 catadiottro 7x10	cad.	2,70
713713721	1D1P	supporto inclinato lato DX 1 catadiottro 7x10 pieghevole	cad.	5,80
713101561	1D1N	supporto inclinato lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	5,40
713111561	1D1NP	supporto inclinato lato DX 1 catadiottro 10x15 pieghevole	cad.	6,00
713710722	1D2	supporto inclinato lato SX 2 catadiottri 7x10	cad.	9,40
713713722	1D2P	supporto inclinato lato SX 2 catadiottri 7x10 pieghevole	cad.	11,50
713101574	1D2N	supporto inclinato lato SX 2 catadiottri 10x15	cad.	13,90
	1D2NP	supporto inclinato lato SX 2 catadiottri 10x15 pieghevole	cad.	a preventivo
	1E3	supporto dritto lato SX 3 catadiottri 7x10	cad.	a preventivo
713101575	1E3N	supporto dritto lato SX 3 catadiottri 10x15	cad.	a preventivo
	1E3V	supporto dritto lato SX 3 catadiottri 7x10 vite passante	cad.	a preventivo
713101578	1E3NV	supporto dritto lato SX 3 catadiottri 10x15 vite passante	cad.	a preventivo
713710225	2R2	supporto dritto lato SX 2 catadiottri 7x10 c/tampone gomma	cad.	a preventivo
	2R2P	supporto dritto lato SX 2 catadiottri 7x10 pieghevole c/tampone	cad.	a preventivo
713102422	2R2N	supporto dritto lato SX 2 catadiottri 10x15 c/tampone gomma	cad.	a preventivo
	2R2NP	supporto dritto lato SX 2 catadiottri 10x15 piegh. c/tampone	cad.	a preventivo
	2R3	supporto dritto lato SX 3 catadiottri 7x10 c/tampone gomma	cad.	a preventivo
713101577	2R3N	supporto dritto lato SX 3 catadiottri 10x15 c/tampone gomma	cad.	a preventivo
713710227	2R4	supporto dritto lato SX 4 catadiottri 7x10 c/tampone gomma	cad.	a preventivo
	2R4P	supporto dritto lato SX 4 catadiottri 7x10 pieghevole c/tampone	cad.	a preventivo
713101573	2R4N	supporto dritto lato SX 4 catadiottri 10x15 c/tampone gomma	cad.	a preventivo
	2R4NP	supporto dritto lato SX 4 catadiottri 10x15 pieghevole c/tamp.	cad.	a preventivo
	1E4V	supporto dritto lato SX 4 catadiottri 7x10 c/tampone gomma	cad.	a preventivo

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
713101423	1E4VP	supporto dritto lato SX 4 catadiottri 7x10 pieghevole c/tampone	cad.	a preventivo
	1E4VN	supporto dritto lato SX 4 catadiottri 10x15 c/tampone gomma	cad.	a preventivo
	1E4VNP	supporto dritto lato SX 4 catadiottri 10x15 pieghevole c/tamp.	cad.	a preventivo
713710422	3B2	supporto muro controripa lato DX 2 catadiottri 7x10 b/r	cad.	6,30
713101531	3B2N	supporto muro controripa lato DX 2 catadiottri 10x15 b/r	cad.	10,30
713101571	3B1RN	supporto muro controripa lato DX 1 catadiottri 10x15 regolabile	cad.	9,90
		Delineatore di Margine Fornitura di delineatore normale di margine in materiale plastico a sezione trapezoidale 10x12 con spigoli arrotondati completo di catadiottri in metacrilato qualsiasi colore "omologati", rispondenti all'art. 173 del regolamento Nuovo C.d.S.		
809136200	463	segnalimite europeo H. cm. 136 2 gemme bianco / rossa	cad.	12,00
809136101	463	segnalimite europeo H. cm. 136 1 gemma gialla	cad.	11,50
809136201	463	segnalimite europeo H. cm. 136 2 gemme gialle	cad.	14,30
809118211	463	segnalimite autostradale H. cm. 118 2 gemme bianco / rossa	cad.	11,90
809118101	463	segnalimite autostradale H. cm. 118 1 gemma gialla	cad.	11,40
809118210	463	segnalimite autostradale H. cm. 118 2 gemme gialle	cad.	14,30
809010012	463 - B	base di ancoraggio per segnalimiti trapez. in materiale plastico	cad.	5,70
314000000	463 - C	base di ancoraggio per segnalimiti trapez. in lamiera zincata	cad.	6,50
		Delineatori per gallerie normali Fornitura di dispositivi rifrangenti da installare su pareti in galleria costituito da supporto in alluminio 25/10 opportunamente sagomati provvisti di apposite asole per il fissaggio mediante stop o chiodi, completi di catadiottri in metacrilato qualsiasi colore con attacco a slitta "omologati"		
713101525	4A1	supporto galleria lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	8,30
713101526	4A2	supporto galleria lato SX 2 catadiottri 10x15	cad.	24,20
713101528	4A3	supporto galleria lato SX 3 catadiottri 10x15	cad.	28,20
		Delineatori per gallerie normali Fornitura di dispositivi rifrangenti da installare su pavimento gallerie costituito da supporto in lamiera zincata paletto sezione "L" 30x17 mm H. 80/100 cm. piastra di base 10x15 cm. completa di 4 fori per il montaggio catadiottri in metacrilato con attacco a slitta "omologati"		
713101527	4B1	supporto galleria lato DX 1 catadiottro 10x15	cad.	17,50
713101529	4B2	supporto galleria lato SX 2 catadiottri 10x15	cad.	27,00
713101530	4B3	supporto galleria lato SX 3 catadiottri 10x15	cad.	31,20
		Delineatori speciali per gallerie (serie "P") Il nuovo delineatore speciale per gallerie "E.E. EMERGENCY EXIT" con dimensioni identiche a quanto richiesto dalle attuali "norme tecniche autostradali", è resistente agli urti del traffico e delle macchine operatrici, di facile e non pericoloso passaggio degli operatori addetti alla manutenzione, inclinandosi in entrambi i lati fino a 180° per poi tornare nella posizione iniziale, ne consente una maggiore sicurezza soprattutto ad una eventuale via di fuga in galleria		
713111525	4A1P	supporto galleria lato DX 1 catadiottro 10x15 (a parete) omologati	cad.	80,00
	4A2P	supporto galleria lato SX 2 catadiottri 10x15 (a parete) omologati	cad.	90,00
713111528	4A3P	supporto galleria lato SX 3 catadiottri 10x15 (a parete) omologati	cad.	96,00
713111527	4B1P	supporto galleria lato DX 1 catadiottro 10x15 (da terra) omologati	cad.	81,50
	4B2P	supporto galleria lato SX 2 catadiottri 10x15 (da terra) omologati	cad.	94,40
713111531	4B3P	supporto galleria lato SX 3 catadiottri 10x15 (da terra) omologati	cad.	99,40

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Delineatore per Strade di Montagna Fornitura di delineatore per strade di montagna "palina neve" in resina vinilica resistente alle basse temperature -80°C, alla flessione e snervamento, trazione e rottura ad urti, diametro mm. 60, h. cm. 330 suddiviso in zone di cm. 50 di colore alterno retroriflettente giallo e nero come richiesto dal C.d.S.	cad.	35,00
810483301	465	Delineatore per Strade di Montagna Fornitura di delineatore per strade di montagna "palina neve" in metallo tubolare, diametro mm. 48 con altezza cm. 330 suddiviso in zone di cm. 50 di colore alterno retroriflettente giallo e nero come richiesto dal C.d.S. palina neve diam. da 48 mm.	cad.	32,60

Delineatore di Curva Stretta o di Tornante e per intersezione a "T"

Fornitura di delineatore di curva a forma rettangolare costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10 rivestito nella parte anteriore da pellicola nera e finito con pellicola retroriflettente di colore bianco classe 1 a normale risposta luminosa classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica come richiesto dal C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10 / 10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
466 / 467		60X240	124,44	161,16	177,28	219,30	250,92	271,32	/	/	/
466 / 467		90X360	346,80	440,64	484,70	510,00	622,20	684,42	/	/	/

Delineatore Modulare di Curva

Fornitura di delineatore di curva a forma quadrata costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali ad omega aperto così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10 rivestito nella parte anteriore da pellicola nera e finito con pellicola retroriflettente di colore bianco classe 1 a normale risposta luminosa classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica come richiesto dal C.d.S. e dovranno essere **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10 / 10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
468		60x60	23,46	42,84	47,12	41,82	62,22	68,44	35,70	56,10	62,32
468		90x90	59,16	78,54	86,39	102,00	126,48	139,13	/	/	/

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Delineatore di Accesso Fornitura di delineatore di accesso in materiale di alluminio mm. 80x40x2 ht. cm. 120 rivestito da pellicola retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 ad elevata risposta luminosa suddiviso da 6 zone di colore alterno bianco e rosso della lunghezza di 20 cm. cad. come richiesto dal C.d.S.		
811481211	469	delineatore di accesso cl. 1	cad.	43,00
811481212	469	delineatore di accesso cl. 2	cad.	48,00
		Colonnina Luminosa Fornitura di colonnina luminosa a luce fissa o lampeggiante, colore giallo H mm. 760 disco luminoso diam. mm. 600, tubo in acrilico diam. mm. 200		
406100622	602	colonnina luminosa luce fissa e disco luce fissa solo 12V	cad.	1260,00
406100602	602-A	colonnina luminosa luce fissa solo 12 V	cad.	620,00
406100612	602-A	colonnina luminosa luce lampeggiante solo 220 V	cad.	720,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Colonnina Speciale d'Ostacolo Particolare Fornitura di colonnina speciale d'ostacolo particolare realizzata in tubo composito di resine antiurto diam. mm. 200 H mm. 1100 interamente rifrangente gialla, disco diam. mm. 400, lampeggiatore diam. mm. 200 a led gialli 12 V, base in acciaio zincato		
	604	colonnina speciale d'ostacolo particolare	cad.	290,00
	604-A	senza segnale	cad.	260,00
	604-B	senza lampeggiatore	cad.	125,00
	604-C	senza segnale e lampeggiatore	cad.	120,00
604-D	con 2 dischi e lampeggiatore	cad.	340,00	
		Colonnina Accesso Stazioni di Rifornamento Fornitura di colonnina accesso stazioni di rifornimento realizzata in tubo composito di resine antiurto diam. mm. 200 H mm. 1100 interamente rifrangente bianco-blu, disco diam. mm. 400, lampeggiatore diam. mm. 200 a led gialli 12 V, base in acciaio zincato		
	606	colonnina speciale d'ostacolo particolare	cad.	305,00
	606-A	senza segnale	cad.	275,00
	606-B	senza lampeggiatore	cad.	140,00
	606-C	senza segnale e lampeggiatore	cad.	125,00
606-D	con 2 dischi e lampeggiatore	cad.	335,00	
 712700010		Delineatore Speciale d'Ostacolo Fornitura di colonnina delineatore speciale d'ostacolo realizzata in tubo composito di resine antiurto diam. mm. 400 H mm. 1500 con applicato P.U. disco diam. mm. 600, e pellicola semicirconferenza P.U. mm. 400x500 rifrangente gialla con lampeggiatore diam. mm. 200 a led gialli 12 V, base in acciaio zincato		
	472-A	delineatore speciale d'ostacolo	cad.	375,00
	472-Aa	senza lampeggiatore	cad.	230,00
		Delineatore Speciale d'Ostacolo per Rotatorie Fornitura di colonnina del. spec. d'ost. per rotatorie realizzata in tubo composito di resine antiurto d.mm.400 h.mm.1500, applicati nr. 3 dischi fig. 84 P.U. diam. mm. 600, rifr. Giallo H. mm 500 con 3 lampegg. diam. mm.100 led gialli 12V, base in acciaio zincato		
	472-B	delineatore speciale d'ostacolo per rotatorie	cad.	402,00
		Delineatore Speciale d'Ostacolo Doppio Segnale Fornitura di colonnina delineatore speciale d'ostacolo doppio segnale, realizzata in tubo composito di resine antiurto diam. mm. 400 H mm. 900, semicirconferenza gialla rifrangente mm. 400x500 con 2 dischi diam. mm. 400 su supporto a forcina, lampeggiatore diam. mm. 200 a led gialli 12 V, base in acciaio zincato		
	472-C	delineatore speciale d'ostacolo doppio segnale	cad.	387,00
	472-Ca	senza lampeggiatore	cad.	246,00
472-Cb	senza segnale e lampeggiatore	cad.	190,00	
		Delineatore Speciale d'Ostacolo Cuspide Fornitura di colonnina delineatore speciale d'ostacolo "cuspidi" realizzata in tubo composito di resine antiurto diam. mm. 400 H mm. 1200, rifrangente giallo classe 1 frecce classe 2 con lampeggiatore diam. mm. 200 a led gialli 12 V, base in acciaio zincato		
	472-D	delineatore speciale d'ostacolo cuspidi	cad.	415,00
	472-Da	senza lampeggiatore	cad.	256,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Delineatore Speciale di Ostacolo Fornitura di delineatore speciale di ostacolo a sezione semicircolare in materiale di alluminio ribordato e rinforzato completo di attacchi per palo, dimensioni mm. 400x500 con pellicola retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica di colore giallo		
811405021	472	in alluminio cl. 1	cad.	31,52
811405022	472	in alluminio cl. 2	cad.	42,84
811405023	472	in alluminio cl. 2 superiore microprismatica	cad.	47,12
		Forcina per Delineatore Fornitura di forcina per delineatore realizzata in tubolare diam. mm. 48 zincato H mm. 2100 per segnali diam. mm. 600		
303483020	472-F	forcina per delineatore	cad.	52,00
303483021	472-Fa	per segnali diam. mm. 400	cad.	50,00
		Palo Abbattibile "a snodo" per Delineatori d'Ostacolo Fornitura di palo abbattibile a snodo per delineatori d'ostacolo composto da palo quadro mm. 30x30x200 H completo di snodo a molla per abbattimento segnale in caso d'urto.		
			cad.	74,00
		Forcina ad Innesto Fornitura di forcina per delineatore realizzata in tubolare diam. mm. 48 zincato da innestare su pali esistenti da 60		
303483030	472-G	forcina ad innesto	cad.	46,00
		Specchi Parabolici Universal Fornitura di specchi parabolici circolari per esterni composti da una parte riflettente acrilica antiurto assemblata per mezzo di una guarnizione in PVC nera ad un corpo posteriore dotato di visiera in polipropilene di colore rosso resistente ai raggi U.V. completi di attacco snodabile zincato per pali tubolari diam. 60 mm. "certificati" VCQ (Verifica Controllo Qualità)		
701400010	2599	specchio parabolico diametro cm. 40	cad.	45,80
701500010	2600	specchio parabolico diametro cm. 50	cad.	46,50
701600010	2601	specchio parabolico diametro cm. 60	cad.	55,00
701700010	2602	specchio parabolico diametro cm. 70	cad.	82,00
701800010	2603	specchio parabolico diametro cm. 80	cad.	110,00
701900010	2604	specchio parabolico diametro cm. 90	cad.	120,00
		Specchi Traffic Industry Fornitura di specchi parabolici rettangolari per esterni composti da una parte riflettente acrilica assemblata per mezzo di una guarnizione in PVC nera ad un corpo posteriore in polist. rosso		
701406011	2605	specchio traffic industry cm. 40x60	cad.	166,00
		Specchi Deluxe Base Fornitura di specchi parabolici rettangolari per esterni composti da una parte riflettente acrilica assemblata per mezzo di una guarnizione in PVC nera ad un corpo posteriore.		
701406010	2606-a	specchio deluxe base cm. 40x60	cad.	258,00
701608010	2606-b	specchio deluxe base cm. 60x80	cad.	315,00
		Cupola di Sorveglianza Fornitura di cupola di sorveglianza realizzata in metacrilato alluminizzato a specchio riflettente acrilico		
701603011	2630	diam. mm. 600	cad.	220,00
701803011	2631	diam. mm. 800	cad.	330,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 303483010 303483011	2520	Mensole a Muro Fornitura di mensole a muro per specchi in materiale di ferro tubolare zincato diam. da 60 mm. mensola a muro per specchio	cad.	15,00
	2521	mensola a muro per specchio con piastra	cad.	17,40
 711312140 711312150 711312190	2871	Macchine Traccialinee Fornitura di macchina traccialinee con serbatoio di vernice da: macchina da 40 L. a spinta manuale	cad.	a preventivo
	2872	macchina da 50 L. a trazione idraulica	cad.	a preventivo
	2873	macchina da 90 L. a trazione idraulica	cad.	a preventivo
 711400023 711400011 711400024 711400012 711400019 711400025 711400013 711400028 711400026 711400010 711400027 711400021 711400020 711400034 711400016 711400014 711400015 711400017	441/D	Dime Segnaletica Fornitura di dime segnaletiche costruite in alluminio o "VTR" in tutte le figure e lettere sotto descritte dima bus urbana	cad.	410,00
	441/C	dima bus extraurbana	cad.	1.000,00
		dima handicap 75x90	cad.	79,00
		dima carico/scarico	cad.	210,00
	442/B	dima pista ciclabile	cad.	242,00
		dima lettera urbana H cm. 40	cad.	57,00
		dima numero urbano H cm. 30	cad.	57,00
		dima passaggio pedonale cm. 300x50	cad.	420,00
	441/B	dima stop urbana H cm. 160	cad.	550,00
	441/A	dima stop extraurbana	cad.	1.300,00
	442/A	dima dare precedenza singola piccola	cad.	112,00
	438/B	dima freccia curva urbana	cad.	660,00
	438/B	dima freccia dritta urbana	cad.	550,00
	438/B	dima freccia dritta e freccia curva urbana	cad.	920,00
	438/A	dima freccia curva extraurbana	cad.	700,00
	438/A	dima freccia dritta extraurbana	cad.	540,00
438/A	dima freccia dritta e freccia curva extraurbana	cad.	1.030,00	
438/A	dima rientro	cad.	630,00	
 711500000 711500002 711500001 711500013 711500003 711500010 711500012 711500019	2880	Vernice Spartitraffico Fornitura di vernice Spartitr. del tipo premiscelato nei colori bianca rossa blu gialla nera in conf. da 30 kg costituita da resine gliceroftaliche e filmogeni in unione a biossido di titanio (12%) ad essic. molto rapida a temp. ambiente, resa 1,3 mq/kg opp. 12-13 ml di striscia larga cm. 12 con spes. 50/60 micron applicazione a pennello o con macchina traccialin. su asfalto, cemento porfido puliti e asciutti. vernice spartitraffico bianca	kg.	4,10
	2884	vernice spartitraffico gialla	kg.	4,10
	2882	vernice spartitraffi co blu	kg.	4,10
		vernice spartitraffi co rossa	kg.	4,10
	2887	vernice spartitraffi co nera	kg.	4,10
		Vernice spartitraffico rifrangente con perline vitree (28%) ad alta durezza		
	2881	vernice spartitraffico bianca rifrangente	kg.	3,80
	2885	vernice spartitraffico gialla rifrangente	kg.	3,80
	2886	Diluyente sintetico per vernici spartitraffico in confezioni da 25 l	lt.	3,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Laminato Elastoplastico Permanente o Removibile Fornitura di laminato plastico permanente ad altissima rifrangenza per segnaletica orizzontale contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antisdrucchiolo e microsferi rifrangenti che conferiscono al prodotto un buon potere riflettente anche sotto la pioggia al fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche. Certificati a norma europea 1436/2004.		
715121040	105.000	cm. 12x25 ml. bianco	ml.	6,40
715151040	105.001	cm. 15x25 ml. bianco	ml.	8,00
715251040	105.002	cm. 25x25 ml. bianco	ml.	12,50
715502530	105.003	cm. 50x25 ml. bianco	ml.	24,00
715502511	105.007	cm. 50x25 ml. giallo	ml.	24,00
		Fornitura di laminato plastico removibile ad alta rifrangenza per segnaletica orizzontale temporanea antisdrucchiolo microsferi di vetro rifrangenti certificati a norma europea 1436/2004.		
715121030	105.004	cm. 12x100 ml. giallo	ml.	5,20
715151030	105.005	cm. 15x100 ml. giallo	ml.	6,00
715251030	105.006	cm. 25x100 ml. giallo	ml.	a preventivo
		Bande Sonore Fornitura di bande sonore realizzate in laminato elastoplastico bianco rifrangente ed antisdrucchiolo da installare su tutta la larghezza della carreggiata, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		
714122501	2821	Kit banda a rilievo cm. 8x25 ml. con supporto da cm. 12x25 ml	kit	580,00
		Rallentatori di Velocità Fornitura di rallentatore di velocità o dossi artificiali realizzati in mescola di gomma vulcanizzata da settori componibili con due incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, il tutto come richiesto dall'art. 179 D.P.R. 495 del 16/12/1992 viti e tasselli esclusi.		
104506003	474/A	dosso artificiale velocità km/h 50 misura H cm. 3x47x60 con 8 inserti rifrangenti cm. 11x11 in laminato elastoplastico gial. sistema di fissaggio viti e tasselli esclusi. "approvati" App. n°87	cad.	38,50
104279013	474/AT	Terminale femmina per dosso H. cm. 3x24x60 viti e tasselli escl.	cad.	28,50
104279003	474/AT	Terminale maschio per dosso H. cm. 3x24x60 viti e tasselli escl.	cad.	28,50
104339005	474/B	Dosso artificiale velocità km/h 40 misura H cm. 5x50x90 con 6 inserti rifrangenti cm. 11x25 in laminato elastoplastico gial. sistema di fissaggio viti e tasselli esclusi. "approvati" App. n°88	cad.	77,50
104279015	474/BT	Terminale femmina per dosso H. cm. 5x27x90 viti e tasselli escl.	cad.	47,50
104279005	474/BT	Terminale maschio per dosso H. cm. 5x27x90 viti e tasselli escl.	cad.	47,50
104501207	474/C	Semi dosso artificiale velocità km/h 30 misura H cm. 7x50x60 con 4 inserti rifrangenti cm. 12x25 in laminato elastoplastico gial. sistema di fissaggio con viti e tasselli esclusi. "approvati"	cad.	72,00
104301207	474/CT	(per ottenere 1 elemento da cm. 7x50x120 occorrono 2 pezzi) Semi terminale per dosso H. cm. 7x30x60 viti e tasselli esclusi (per ottenere 1 terminale da cm. 7x30x120 occorrono 2 pezzi)	cad.	40,00
250805000		Kit di viti e tasselli per dossi, passaggi pedonali e cordoli	cad.	1,00
		Road Stud Fornitura di road stud effetto acustico e vibratori di limitata intensità, realizzati in materiale polipropilene, diam. mm. 100 sporgenza H mm. 2 fissati con idoneo collante compreso		
713331101	2838-a	road stud bianco	cad.	2,50
713331105	2838-b	road stud giallo	cad.	2,50

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Passaggi Pedonali Rialzati Fornitura di moduli passaggi pedonali rialzati realizzati in materiale di gomma naturale vulcanizzata, costituito da elementi modulari removibili, con inserti di laminato elastoplastico rifrang. bianco, viti e tasselli esclusi		
	477-h	modulo interno nero H mm. 30x500x500	cad.	70,00
	477-b	modulo interno bianco rifrangente H mm. 30x500x500	cad.	82,00
	477-a	modulo salita/discesa	cad.	67,00
		terminali lato pedone	cad.	67,00
		terminali ad angolo	cad.	67,00
		Cordolo Fornitura di cordolo realizzato in gomma naturale, tipo invalicabile dimensioni mm. 1000x150x130 con rifr. giallo in materiale elastoplastico H mm. 40, viti e tasselli esclusi		
	106100203	2908/Aa cordolo mm 1000 nero	cad.	44,50
	106100210	2911/Ba curva	cad.	44,50
	106100204	2909/Ca cordolo mm 1000 giallo	cad.	44,50
		Cordolo Corsia Riservata Fornitura di cordolo corsia riservata realizzato in mescola di gomma SBR vergine di colore giallo, atto a resistere ad olii, grassi, benzina, incastro M/F semicircolare, ferro di aggancio obbligatorio per collegamento elementi, in modo da garantire il distacco e lo spostamento per effetto delle sollecitazioni del traffico, foro superiore per eventuale inserimento occhi di gatto, vetro diam. mm. 45, inserti di laminato elastoplastico giallo rifrangente, dimensioni mm. 1000x250x100 H viti e tasselli esclusi. "Omologato"		
	104106005	2901 cord. per ins, del. cilind, mm.1000x250x100 viti e tass. escl.	cad.	78,00
	104106004	2903 cordolo per ins. de.fle.co., in EVA 1000x250x100 mm.	cad.	82,00
	104106014	2904 term. maschio per cord. dim. mm. 750x250x100 viti e tass. escl.	cad.	54,00
	104106024	2905 term femmina per cord. dim. mm. 750x250x100 viti e tass. escl.	cad.	54,00
	102340012	397-A delineatore cilindrico star flex post mondial H mm. 45 rifr. Cl. 2	cad.	30,00
	713332000	2826-a occhi di gatto diamante	cad.	9,00
	102330102	397-E Asta per De.fle.co. in EVA	cad.	7,80
		2906 Cordolo mm. 1000 x 160 x 50 viti e tasselli esclusi	cad.	70,00
		2907-M Terminale cordolo mm.500 x 160 x 50 maschio viti e tass. escl.	cad.	43,00
		2907-F Terminale cordolo mm.500 x 160 x 50 femmina viti e tass. escl.	cad.	43,00
250805000		Kit di viti e tasselli per dossi, passaggi pedonali e cordoli N.B.: La direzione lavori potrà accettare qualsiasi tipo di delineatore per forma e dimensioni diverse purché omologati e non privi di gancio di collegamento in ferro incorporato tra elemento ed elemento nei cordoli ht 100 mm	cad.	1,00
		Separatore di Corsie a cordolo Fornitura di separatore di corsie realizzato in mescola di gomma SBR vergine, atto a resistere ad olii, grassi, benzina, inserti di laminato elastoplastico rifrangente, giunzione a spina di pesce dimensioni mm. 500x400x65, viti e tasselli esclusi		
	104403010	2920-n colore nero dimensioni mm. 500x400x65	cad.	43,00
	104403011	2920-g colore giallo dimensioni mm. 500x400x65	cad.	43,00
		2920-b colore bianco dimensioni mm. 500x400x65	cad.	43,00
		2920-r colore rosso dimensioni mm. 500x400x65	cad.	43,00
1044030**	2920-t terminale M/F dimensioni mm. 250x400x65	cad.	22,00	

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 106100000	2906	Cordolo di Tipo Invalicabile Fornitura di cordolo di tipo invalicabile realizzato in mescola di gomma naturale vulcanizzata elastica ad alta resistenza colore nero con inserti di laminato elastoplastico rifrangente giallo viti e tasselli esclusi Cordolo di tipo invalic. dim. mm. 900x100x150 viti e tass. escl.	cad.	35,50
 104403006	2910	Rampa Passacavi Valicabile Fornitura di rampa passacavi valicabile realizzata in mescola di gomma naturale vulcanizzata, elastica ad alta resistenza, 3 scanalature di cui 2 mm. 50x65 ed una mm. 50x55 per passaggio cavi, dimensioni mm. 900x80x600 rampa passacavi valicabile	cad.	108,00
		Esecuzione Segnaletica Orizzontale Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica da cantiere come richiesto dal C.d.S. per nuovo impianto strisce continue e discontinue cm. 12 per nuovo impianto strisce continue e discontinue cm. 15 per nuovo impianto strisce d'arresto, frecce, zebraure, iscrizioni, simboli, isole per nuovo impianto box auto per nuovo impianto box auto handicap per nuovo impianto box moto per nuovo impianto box bus per nuovo impianto box carico scarico merci per nuovo impianto taxi per nuovo impianto box auto riservati (polizia VV.FF. ecc.) per ripasso impianto strisce continue e discontinue cm. 12 per ripasso impianto strisce continue e discontinue cm. 15 per ripasso impianto strisce d'arresto, frecce, zebraure, iscrizioni, simboli, isole per ripasso impianto box auto per ripasso impianto box auto handicap per ripasso impianto box moto per ripasso impianto box bus per ripasso impianto box carico scarico merci per ripasso impianto taxi per ripasso impianto box auto riservati (polizia VV.FF. ecc.)	ml. ml. mq. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. ml. ml. mq. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad.	0,80 0,84 8,80 17,00 50,00 8,80 33,00 44,00 44,00 22,00 0,75 0,80 8,00 16,00 50,00 8,00 24,00 36,00 44,00 21,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE
“Segnaletica Stradale”

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Cancellazione Segnaletica Orizzontale Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di idonea macchina fresatrice, compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte		
		per strisce continue e discontinue cm. 12	ml.	3,30
		per strisce continue e discontinue cm. 15	ml.	3,30
		per strisce d'arresto, frecce zebrature, iscrizioni, simboli, isole	mq.	33,00
		Posa in Opera Segnaletica Orizzontale Permanente in Laminato Elastoplastico ad Altissima Rifrangenza Esecuzione di segnaletica orizzontale eseguita mediante l'impiego di laminato elastoplastico rifrangente, con polimeri di alta qualità, materiale ad alto potere antisdrucchiolo e microsferi ad altissima rifrangenza, retroriflettente anche in condizioni di pioggia, compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer e la stesa del laminato sulla superficie stradale		
		per strisce di qualsiasi dimensione	mq.	12,00
		per scritte, frecce, passaggi pedonali	mq.	12,00
		per simboli a colore	mq.	12,00
		Posa in Opera Segnaletica Orizzontale Permanente o Temporanea in Laminato Elastoplastico ad Alta Rifrangenza Esecuzione di segnaletica orizzontale temporanea o permanente in laminato elastoplastico ad alto potere antisdrucchiolo e microsferi che conferiscono al prodotto un buon potere riflettente, compreso ogni altro onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer a stesa del laminato sulla superficie stradale		
			mq.	12,00
		Posa in Opera Bande Sonore in Laminato Elastoplastico Posa in opera di "Bande Sonore" rialzate in laminato elastoplastico di tipo rifrangente ed antisdrucchiolo poste in opera saldamente ancorate alla pavimentazione stradale mediante apposito collante e a norma del regolamento di attivazione del Nuovo C.d.S.		
			ml.	28,00
		Posa in Opera di Sostegni per Segnali fino a mq. 5,00 Posa in opera di sostegni per segnali stradali di superficie fino a mq. 5,00 costituiti da tubolari di mm. 48 o 60 e sostegni ad "U" di qualsiasi altezza, ancorati su opere murarie o con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni a m. 0,30x0,30x0,50		
		compreso ogni altro onere necessario per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte		
		ancorato con fondazione di calcestruzzo	cad.	80,00
		ancorato su opere murarie	cad.	78,00
		Posa in Opera di Sostegni per Segnali Superiori a mq. 5,00 Posa in opera di sostegni per segnali stradali di superficie superiore a mq. 5,00 costituiti da tubolari di mm. 48 o 60 o 90 o sostegni ad "U" di qualsiasi altezza e dimensione ancorati su opere murarie o con fondazioni in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a m. 0,50x0,30x0,80 compreso ogni altro onere necessario per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte		
		ancorato con fondazione di calcestruzzo	cad.	90,00
		ancorato su opere murarie	cad.	70,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Posa in Opera Segnali Posa in opera di segnali di superfi cie su sostegno esistente mediante idonei gruppi di aggancio, da compensare a parte con il relativo prezzo di elenco fino a mq. 1,00 superiore a mq. 1,00 (per ogni mq. e frazione)	cad. mq.	15,00 15,50
		Rimozione Segnali Rimozione di segnali di superficie compreso ogni onere necessario, nonché il trasporto dei segnali nei luoghi indicati fino a mq. 1,00 superiore a mq. 1,00 (per ogni mq. e frazione)	cad. mq	14,00 14,50
		Rimozione di Sostegni per Segnali Rimozione di sostegni relativi a segnali di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto e reimpiego nei luoghi indicati, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido	cad.	27,00
		Posa in Opera di Delineatori di Margine tipo Europeo Normalizzato Posa in opera di delineatori di margine tipo europeo normalizzato fornito dall'Ente proprietario della strada compreso la preparazione dello scavo, la sistemazione del terreno attorno al delineatore e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte senza base di ancoraggio con base di ancoraggio (fornita dall'Ente)	cad. cad.	27,00 24,00
		Posa in Opera di Occhi di Gatto e Delineatori De.fle.co Posa in opera di occhi di gatto o de.fl e.co mediante uso di collante, forniti dall'Ente proprietario della strada previa preparazione, eventuale foratura e pulizia della superficie di ancoraggio con formazione di foro per inserimento gambo e con collante con impiego del solo collante	cad. cad.	10,00 4,50
		Posa in Opera di Cordoli Posa in opera di cordoli in mescola di gomma elementi di lunghezza cm. 100 altezza variabile da cm. 5 a 10, larghezza alla base cm. 13 ca. per corsie preferenziali, aiuole spartitraffico e/o delimitazioni varie compreso il fi ssaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	cad.	30,00
		Posa in Opera di Dossi e Terminali in Gomma Posa in opera di dossi e terminali artificiali in gomma varie altezze elementi da cm. 3x48x60 - cm. 5x50x90 - cm. 7x50x60 fissaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte rallentatore di velocità H cm. 3x48x60 terminale per rallentatore H cm. 3x23,5x60 rallentatore di velocità H cm. 5x50x90 terminale per rallentatore H cm. 5x27x90 rallentatore di velocità H cm. 7x50x60 terminale per rallentatore H cm. 7x30x60	cad. cad. cad. cad. cad. cad.	26,00 26,00 30,00 30,00 26,00 26,00



PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

Segnaletica da Cantiere come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002

Fornitura di segnaletica da cantiere, usata per la segnalazione temporanea delle strade comunali e provinciali tipo "C" ed "F" (extraurbane secondarie, locali extraurbane) circolari, triangolari e pannelli costruzione scatolare e rinforzata completa di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali in composito di resine 20/10 o in lamiera 10/10 costruzione piana con fori o attacchi di fissaggio con materiali in "VTR" 30/10 o in alluminio 25/10 scatolato, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	LAMIERA 10/10			VTR 30/10		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
41 - 74		60	DISCO 2 ATTACCHI	20,90	38,25	40,29	22,44	39,78	45,90
82		60	DISCO GIREVOLE	21,93	39,25	41,29	22,44	39,78	45,90
45		60x60	TARGA 2 ATTACCHI	25,30	55,48	61,04	26,01	40,80	46,92
383 - 404		90	TRIANGOLO 2 ATTACCHI	20,90	38,25	40,29	22,44	39,78	45,90
6/m, 3-4/a, ecc.res.		25x50	PANNELLO DISCO 60	12,24	26,42	28,76	13,26	24,69	26,32
Figure varie		25x50	PANNELLO DISCO 60	19,28	26,42	28,76	20,20	24,69	26,32
6/eghi,usc.aut. serie		27x80	PANNELLO X TRIANG. 90	15,50	34,68	38,91	17,34	34,14	36,21
Figure varie		27x80	PANNELLO X TRIANG. 90	23,26	34,68	38,91	25,50	34,14	36,21
6/A - 6/B		53x53	PANNELLO X TRIANG. 60	28,56	41,40	45,54	29,99	43,35	47,84
6/A - 6/B		80x80	PANNELLO X TRIANG. 90	57,12	92,82	102,00	60,18	97,41	107,10
6/A - 6/B	105x105	PANNELLO X TRIANG.120	a preventivo						

Fornitura di segnaletica da cantiere usata per la segnalazione delle strade di tipo A-B e D (autostrade, extraurbane principali ed urbane di scorrimento) circolari, triangolari e pannelli, costruzione scatolare e rinforzata, completa di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 e composito di resine 20/10, costruzione piana con fori o attacchi di fissaggio per materiali in "VTR" 30/10 ed alluminio rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	LAMIERA 10/10			VTR 30/10		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
41 - 74		90	DISCO	55,08	88,74	91,80	61,20	92,82	100,98
82		90	DISCO GIREVOLE	60,18	92,82	96,90	61,20	92,82	100,98
45		120	TRIANGOLO	55,08	88,74	91,80	61,20	92,82	100,98
383 - 404		33x75	PANNELLO DISCO 90	38,76	57,12	62,83	33,66	51,00	56,10
		35x105	PANNELLO TRIANGOLO 120	46,92	65,28	71,81	39,78	57,12	62,83

Segnale Tabella Lavori

Fornitura di segnale rettangolare, tabella lavori in lamiera scatolata o piana per "VTR" completa di attacchi speciali o fori così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiale di lamiera 10/10 o "VTR" rivestita nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica, per tutti i simboli del C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	LAMIERA 10/10			VTR 30/10		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
382		90x120	TARGA LAVORI	85,68	/	/	80,58	/	/
		150x200	TARGA LAVORI	434,52	/	/	412,08	/	/

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

Segnali Temporanei da Cantiere

Fornitura di segnali temporanei da cantiere, in lamiera o alluminio sciolato o piana per "VTR" completi di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiale di "VTR" lamiera 10/10 o alluminio 25/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico per tutte le figure del C.d.S. predisposti per l'applicazione di impianto luminoso (**impianto luminoso escluso**) **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZ.	LAMIERA 10 / 10			VTR 30/10			ALLUMINIO 25/10				
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE				
				CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.		
391/A		90x135	INCIDENTE	116,28	210,12	231,13	107,10	193,80	213,18	175,44	273,36	300,70		
391/B		90x135	USCITA	116,28	210,12	231,13	107,10	193,80	213,18	175,44	273,36	300,70		
391/C		90x135	CORSIE	116,28	210,12	231,13	107,10	193,80	213,18	175,44	273,36	300,70		
398		70x70	PAS. OBB.	/	132,60	145,86	/	122,40	134,64	/	178,50	196,35		
398		90x90	PAS. OBB.	/	138,72	152,59	/	127,50	140,25	/	189,72	208,69		
(FIG.7)		135x135	PAS. OBB.	/	469,20	516,12	/	438,60	482,46	/	652,80	718,08		
399/A		90x250	PR. CANT.	224,40	397,80	437,58	200,00	365,00	425,00	357,00	510,00	561,00		
399/A		135x365	PR. CANT.	a preventivo										
399/B		135x180	PR. CANT.	234,60	408,00	448,80	211,14	367,20	403,92	367,20	520,20	572,22		
399/B		200x270	PR. CANT.	a preventivo										
80/F		90x165	PREAV. DIR.	179,52	306,00	336,60	161,57	275,40	302,94	265,20	348,84	383,72		
			N.B. Il prezzo dell'impianto luminoso sotto quotato comprende fornitura e preforatura della targa per il montaggio delle lampade. (Le lampade non verranno montate sulla targa). Fornitura di impianto luminoso doppio sincro, lampada multiled diam. mm. 200 alimentazione 12 V certificate UNI-EN 12352 classe L8H e omologate											
	434434005									cad.	270,00			
		398/b	Fornitura di attacchi per sponde mezzi lavoro per targa fig. 398									cad.	13,00	
			Segnali Mobili Luminosi di Preavviso e Protezione come richiesto dal Nuovo Codice della Strada (Regolamento di Esecuzione)											
		400 401	caratteristiche vedi sezione elettronica del listino pag 78 - 79											
			Lampeggiatore Fornitura di lampeggiatore a led diam. mm. 300 alimentato 12 V certificato UNI-EN 12352 classe L9M omologato (il diametro della sorgente luminosa non deve comunque essere inferiore a 300mm)											
		437437301	FIG. 4	da utilizzare singolo su lato DX o entrambe i lati									cad.	240,00
		303482001		palo zincato antirotazione diam. mm. 48 H cm. 200									cad.	14,40
		400122100		batteria 12 V 100 Ah									cad.	195,00
		400122200		batteria 12 V 180 Ah									cad.	280,00
		404280030		base appesantimento in gomma									cad.	37,50
	437437302		coppia proiettori preavviso d.300 con kit alimentazione per batterie 4R25 sincronizzata via radio									cad.	500,00	

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE

“Segnaletica Cantieristica”

Presegnalazione dei Cantieri

Fornitura di segnali presegnalazione cantiere, costruzione scatolare e rinforzata, completi di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiale di composito di resine 20/10 lamiera 10/10, “VTR” 30/10 o alluminio 25/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico per tutte le figure del C.d.S. predisposti per l'applicazione di impianto luminoso (**impianto luminoso escluso**) **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZ.	LAMIERA 10 / 10			VTR 30/10			ALLUMINIO 25/10		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
FIG. 5		135x200	PREAVV.	/	612,00	673,20	/	550,80	605,88	/	816,00	897,60
FIG. 6		100x180	PREAVV.	/	469,20	516,12	/	422,28	464,51	/	612,00	673,20
CODICE		ART.	ARGOMENTO							U.M.	PREZZO	
		434434005	N.B. Il prezzo dell'impianto luminoso sotto quotato comprende fornitura e prefurazione della targa per il montaggio delle lampade. (Le lampade non verranno montate sulla targa). Fornitura di impianto luminoso doppio sincro, lampada multiled diam. mm. 200 alimentazione 12 V certificate UNI-EN 12352 classe L8H e omologate							cad.	270,00	

Segnaletica Integrativa di Comunicazione

Fornitura di segnali presegnalazione cantiere, costruzione scatolare e rinforzata, completi di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiale di composito di resine 20/10 lamiera 10/10 “VTR” 30/10 o alluminio 25/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico per tutte le figure del C.d.S. predisposti per l'applicazione di impianto luminoso (**impianto luminoso escluso**) **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZ.	LAMIERA 10 / 10			VTR 30/10			ALLUMINIO 25/10		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
FIG. 8		135x200	INTEGRAT.	a preventivo								
FIG. 9		250x350	INTEGRAT.	a preventivo								
FIG. 10		135x200	INTEGRAT.	/	612,00	673,20	/	550,80	605,88	/	816,00	897,60
FIG. 11		170x220	INTEGRAT.	a preventivo								

Presegnalazione dei Cantieri

Fornitura di segnali presegnalazione cantiere, costruzione scatolare e rinforzata, completi di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiale di composito di resine 20/10 lamiera 10/10 o alluminio 25/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico per tutte le figure del C.d.S. predisposti per l'applicazione di impianto luminoso (**impianto luminoso escluso**) **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZ.	LAMIERA 10 / 10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
FIG. 19		90X135	PREAVV.	122,40	214,20	235,62	183,60	275,40	302,94	/	/	/
CODICE		ART.	ARGOMENTO							U.M.	PREZZO	
		FIG. 18	BOX AUTOVELOX MOBILE PER CANTIERE realizzato in acciaio							cad.	2.200,00	
		FIG. 19	DISSUASORE CON RADAR DI VELOCITA' (vedi Elettronica)							cad.	vedi pag. 70	

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

Segnali Temporanei da Cantiere di Preavviso Intersezione e Deviazione


Fornitura di segnali rettangolari, costruzione scatolare e rinforzata, completi di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiale "VTR" o lamiera 10/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica e per tutti i simboli del C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	LAMIERA 10/10			VTR 30/10		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
405 - 408		100x150	TARGA PREAV. DEV.	214,20	326,40	359,04	204,00	316,20	348,84
405 - 408		150x150	TARGA PREAV. DEV.	a preventivo					
405 - 408		150x200	TARGA PREAV. DEV.	434,52	663,00	729,30	424,32	632,40	708,90
407		30x130	SEGNALE DIREZIONE	42,84	94,86	104,35	40,80	92,82	104,04
407		40x150	SEGNALE DIREZIONE	84,66	137,70	151,47	82,62	132,60	147,90
407		70x300	SEGNALE DIREZIONE	a preventivo					
408/A		90x135	TARGA PREAV. DEV.	97,92	168,30	185,13	93,84	161,16	179,52
410/B		135x200	TARGA PREAV. DEV.	336,60	612,00	673,20	326,40	601,80	663,00

Segnali Temporanei da Cantiere di Chiusura e Rientro Corsia e Carreggiata


Fornitura di segnali rettangolari, in lamiera scatolata o piana per "VTR" completi di attacchi o fori speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiale "VTR" o lamiera 10/10 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica e per tutti i simboli fissi non intercambiabili del C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	LAMIERA 10/10			VTR 30/10		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
411/A		90x135	TARGA	97,92	168,30	185,13	93,84	161,16	179,52
414		135x200	TARGA	336,60	612,00	673,20	326,40	601,80	663,00
		180x200	TARGA	a preventivo					

Segnali Temporanei da Cantiere di Chiusura e Rientro Corsia e Carreggiata Pannelli Ribaltabili

Fornitura di segnali rettangolari, costruzione in materiale di "VTR" o alluminio 15/10 rinforzati perimetralmente, completi di pannelli intercambiabili in alluminio 10/10 delle dimensioni cm. 40x120 il tutto rivestito con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica e per tutti i simboli del C.d.S.. I pannelli intercambiabili sono fissati alla targa mediante viti e galletti zincati **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**


ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	ALL. PIANO 15/10 RIB			VTR 30/10		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
411/AB		90x135	TARGA	195,84	311,10	342,21	142,80	265,20	291,72

Segnali Temporanei da Cantiere



Fornitura di targhe rettangolari di avviso pericolo, costruzione scatolare e rinforzata complete di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiale di lamiera 10/10 o "VTR" rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente di classe 1 a normale risposta luminosa **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	DESCRIZIONE	LAMIERA 10/10			VTR 30/10		
				RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
				CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
2101		90x120	TARGA	89,76	/	/	88,03	/	/
		40x60	TARGA	20,40	/	/	21,73	/	/
2108		60x90	TARGA	45,39	/	/	47,74	/	/

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 300609000	2000	Cavalletti per Segnali da Cantiere Fornitura di cavalletto zincato o verniciato per segnali stradali circ. diam.60, triangoli lato cm. 90 targhe cm. 60x60 per interventi occasionali di breve durata.	cad.	12,00
 300609005	2000-G	Fornitura di cavalletto a libro per segnali stradali circolari diam. cm. 60, triangoli lato cm. 90 targhe cm. 60x60 e relative appendici, realizzato in ferro zincato, pressoché in verticale, predisposti per applicazioni lampade a norma del C.d.S.	cad.	16,80
 300609004	2000-Z	Fornitura di cavalletto per segnali stradali circolari diam. cm. 60, triangoli lato cm. 90 targhe cm. 60x60 e relative appendici, realizzato in ferro zincato o verniciato, pressoché in verticale, predisposti per applicazioni lampade a norma del C.d.S.	cad.	21,20
 300609007	2005-V	Fornitura di cavalletto per segnali stradali circolari diam. cm. 60, triangoli lato cm. 90 targhe cm. 60x60 e relative appendici, realizzato in ferro zincato o verniciato, pressoché in verticale, predisposti per applicazioni lampade a norma del C.d.S.	cad.	24,00
 300609003	2000-V	Fornitura di cavalletto per segnali stradali circolari diam. cm. 60, triangoli lato cm. 90 targhe cm. 60x60 e relative appendici, tipo ministeriale realizzato in ferro zincato o verniciato. Idoneo a sostenere i segnali in posizione verticale e lampade così come richiesto dal D.M 10 luglio 2002 a norma C.d.S. autorizzato e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	cad.	39,00
 300901214	2000-M	Fornitura di cavalletto per segnali stradali circolari diam. cm. 60, triangoli lato cm. 90 targhe cm. 60x60 e relative appendici, tipo ministeriale realizzato in ferro zincato o verniciato. Idoneo a sostenere i segnali in posizione verticale e lampade così come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma C.d.S.	cad.	37,50
 300901204	2004-V	Fornitura di cavalletto per segnali stradali circolari diam. cm. 90, triangoli lato cm. 120 targhe cm. 90x90 e relative appendici, tipo ministeriale realizzato in ferro zincato o verniciato. Idoneo a sostenere i segnali in posizione verticale e lampade così come richiesto dal D.M.10 luglio 2002 a norma C.d.S. autorizzato e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	cad.	56,00
 300901215	2004-M	Fornitura di cavalletto per segnali stradali circolari diam. cm. 90, triangoli lato cm. 120 targhe cm. 90x90 e relative appendici, tipo ministeriale realizzato in ferro zincato o verniciato, idoneo a sostenere i segnali in posizione verticale e lampade così come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma C.d.S.	cad.	38,50
 301901353	2006-V	Fornitura di cavalletto tipo ministeriale per segnali temp. da cant. chiusura e rientro carreggiate e corsie e relative appendici realizzati in ferro zincato o verniciato, idoneo a sostenere i segnali in posizione verticale e lampde come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma C.d.S. autorizzato e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	cad.	76,00
301152003	2009-V	cavallo ministeriale per targhe cm. 135-150x200	cad.	123,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 300901216	2006-M	Fornitura di cavalletto tipo ministeriale per segnali temp. da cant. di chiusura e rientro carreggiate e corsie e relative append. realizzato in ferro zincato o verniciato, idoneo a sostenere i segnali in posizione verticale e lampade come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma C.d.S. cavall. tipo "mondial" per targhe 90x135 tipo ministeriale	cad.	79,90
 300909004	2010-V	Fornitura di cavalletto per segnale stradale luminoso pannello a 8 luci da cm. 90x90 e segnale stradale circolare diam cm. 90 tipo ministeriale , realizzato in ferro zincato o verniciato, idoneo a sostenere i segnali in posizione verticale e lampade così come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 a norma C.d.S. cavalletto ministeriale per pannello luminoso 8 luci 90x90	cad.	124,00
 301901200	2005	Fornitura di cavalletto per segnali stradali temporanei da cantiere targhe cm. 90x120 realizzato in ferro zincato, apertura a libro richiudibile. cavalletto a libro per targhe cm. 90x120	cad.	41,70
331000000	2020	Accessori per Cavalletti e Segnali da Cantiere Fornitura di sella per N.J. Monofilare	cad.	62,00
307000031	5071 5071-a	Fornitura di portalampane per cavalletto ministeriale per lampeggiatore a 2 batterie per lampeggiatore a 4 batterie	cad. cad.	13,20 14,80
303606000	2030	Fornitura di palo zincato a caldo antirotazione sagomato a sbraccio diam. mm. 60 H cm. 370	cad.	40,40
302100030	2035	Fornitura di staffa per fissaggio pali su guardrails	cad.	13,00
 808120011 808150011 808180011 255000010	392/A 392/B 392/C	Barriera Normale Rifrangente Fornitura di segnale barriera normale scomponibile costruzione scatolare e rinforzata a doppia scatolatura in lamiera zincata, rivestita nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente di classe 1 a normale intensità luminosa a strisce bianche e rosse a pezzo unico (zampe escluse) CM. 20X120 CM. 20X150 CM. 20X180 Zampa in ferro zincato smontabile e richiudibile per barriera	cad. cad. cad. cad.	21,90 25,00 38,80 6,70
 814150111 307000010	392/D 5074	Fornitura di segnale barriera normale scomponibile costruzione in legno multistrato, rivestita nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente di classe 1 a normale risposta luminosa a strisce oblique bianche e rosse a pezzo unico completa di nr. 2 zampe, ferro ad "U" mm. 25x12 zinc. mod.pesante CM. 20X150 Fornitura di portalampane per barriera per lampeggiatore a 2 batterie	cad. cad.	59,80 8,50
 808530010 808530011	392/E 392/ER	Barriera Estensibile Fornitura di segnale di barriera estensibile costruzione di traversa estensibile a maniche con bocchetta in profilato di acciaio 25x3 verniciata a fuoco bianco rossa completa di nr. 2 zampe smontabili in lamiera stampata e verniciata estensibile solo verniciato B/R estensibile verniciato più rifrangente B/R	cad. cad.	40,50 53,90

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

Barriera Direzionale Rifrangente

Fornitura di barriera direzionale a forma rettangolare costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali ad omega aperto così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10, alluminio 25/10 e composito di resine 20/10 rivestito nella parte anteriore da pellicola a pezzo unico retroriflettente di colore bianco classe 1 a normale risposta luminosa classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica come richiesto dal C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10 / 10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
393-a		60x240	146,88	267,24	293,96	232,56	357,00	392,70	/	/	/
393-a		90x360	416,16	734,40	807,84	597,72	887,40	976,14	/	/	/

Paletto di Delimitazione

Fornitura di segnale rettangolare, costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 alluminio 25/10 e composito di resine 20/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 1 a normale risposta luminosa, classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10 / 10			ALLUMINIO 25/10			COMPOSITO RESINE		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
394 B/R		20x80	18,97	28,15	30,97	27,95	37,33	41,06	/	/	/
394 B/N		20x80	18,97	28,15	30,97	27,95	37,33	41,06	/	/	/
		PALO DIAM.48 H. 120 X SOSTEGNO FIG.394									9,40

Delineatore Modulare di Curva Provvisoria

Fornitura di delineatore di curva provvisoria a forma quadrata costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali ad omega aperto così come da capitolato ed a quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 10/10 alluminio 25/10 e "VTR" rivestito nella parte anteriore da pellicola a pezzo unico retroriflettente di colore bianco classe 1 a normale risposta luminosa classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica come richiesto dal C.d.S. **certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

ART. C.d.S.	DISEGNO	MISURA in cm.	LAMIERA 10 / 10			VTR 30/10			ALLUMINIO 25/10		
			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE			RIFRANGENTE		
			CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.	CL.1	CL.2	CL.2 S.
395		60x60	25,70	55,49	61,04	26,01	40,80	46,92	48,96	73,44	80,78
395		90x90	71,40	105,06	115,57	76,70	109,26	115,97	108,12	155,65	171,22

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Barriere di Recinzione per Chiusini Fornitura di barriera di recinzione per chiusini od altro tipo di portello aperto, insieme di nr. 4 barriere unite a formare un quadrilatero, costruzione in ferro scatolare zincato cm. 18x100 rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente di classe 1 a normale risposta luminosa, tubo diam. mm. 18 perimetrale		
808101011	402	quadrilatero 100x100	cad.	130,00
808010111	402/S	quadrilatero 100x100 con aggiunta di triangoli	cad.	176,00
		Barriere Continue Fisse Fornitura di barriera continua fissa, costruzione in tubo di ferro diam. mm. 48 lunghezza cm. 300. rivestiti con pellicola retrorif. Cl. 1 a normale risposta luminosa a strisce bianche rosse		
808230011	2301	diam. mm. 48 da cm. 300	cad.	80,00
808230001	2312	zampa per barriera continua fissa doppia da mm. 48	cad.	29,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 305200100	2657	Passerella Pedonale con Parapetti Fornitura di passerella parapedonale con parapetti realizzata in lamiera zincata sp. mm. 4, telaio di rinforzo in tubolare mm. 30x30x3, protezione tubolare diam. mm. 48, 2 scivoli	cad.	790,00
	2657-a	passerella pedonale zincata passerella pedonale con rifrangente giallo	cad.	830,00
 707720010 707720014 707720016 707720015 707720017	2480	Nastro Segnaletico Fornitura di nastro segnaletico per segnalazione cantieri realizzato in polietilene sp. 40 my della misura di cm. 7x2000 a strisce oblique bianche e rosse.	cad.	3,10
	2481	nastro senza scritte bianco rosso	cad.	3,40
	2480-a	nastro "carabinieri"	cad.	3,20
	2480-b	nastro "polizia municipale"	cad.	3,20
	2480-c	nastro "polizia locale"	cad.	3,20
 707102011 707102013 707102014 707102012 707102015	2480-d	nastro "vigili del fuoco"	cad.	3,20
	2482	Fornitura di nastro segnaletico per segnalazione scavi realizzato in polietilene sp. 40 my della misura di cm. 10x2000 con scritte	cad.	6,00
	2483	nastro "acquedotto"	cad.	6,00
	2484	nastro "cavi elettrici"	cad.	6,00
	2485	nastro "cavi telefonici"	cad.	6,00
	2486	nastro "gas metano"	cad.	6,00
2481-a	nastro "fibre ottiche"	cad.	6,00	
2481-a	Rifrangente autoadesivo diam. mm. 40 per nastri segnaletici	conf.	18,00	
707120010	2489	Paletto Portanastro Paletto portanastro realizzato in ferro pieno tondo diam. mm. 14 punta a 45° predisposto per inserimento nastro segnaletico altezza cm. 120	cad.	10,90
 708300103 708300104	1384	Protezione Fungo Fornitura di protezione in plastica "fungo" per tondini armature e recinzioni	cad.	0,38
	1384	misura 8-16 misura 16-32	cad.	0,44
 2498 2490	2498	Barriera Continua in Legno Fornitura di barriera continua in legno realizzata in legno mm. 100x4000x20 a strisce alterne rifrangenti oblique bianche rosse retro rifrangente giallo con scritto "lavori in corso"	cad.	82,00
	2490	barriera continua in legno paletto portabarriera continua in legno	cad.	25,00
 706105016 706125016 706155019 706185019	706	Reti di Recinzione Fornitura di rete di recinzione per cantieri lavoro, realizzata in polimero di prima qualità HDPE, colore arancio di lunga durata, anti U.V. disegno di maglia ovoidale, resistente alle basse e alte temperature.	rotolo	51,50
	706	cm. 100x50 ml	rotolo	62,00
	706	cm. 120x50 ml	rotolo	82,00
	706	cm. 150x50 ml	rotolo	97,00
706	cm. 180x50 ml	rotolo		

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		New Jersey IMPILABILE Fornitura di new jersey realizzati in polietilene lineare ad alta densità, stabilizzato UV permette di avere estrema resistenza agli agenti atmosferici e di mantenere inalterati i colori nel tempo ottime proprietà meccaniche come la rigidità, indeformabilità, robustezza strutturale e leggerezza, sono parzialmente riempibili con acqua o sabbia, dispongono di un foro di sicurezza per il troppopieno, caratteristica fondamentale è l'impilabilità: grande risparmio sui trasporti, imballaggi e immagazzinamento, possono lavorare a temperature tra - 40°C e + 70°C N.B. come da art. 40 (art. 21 C.d.S.) fascia refr. gialla obbligatoria.		
712800010	2850	new jersey bianco cm. 122x45x70 H	cad.	76,00
712800013	2851	new jersey rosso cm. 122x45x70 H	cad.	76,00
712700012	2850-a	new jersey bianco cm. 122x45x70 H con rifrangente ambo i lati	cad.	82,70
712700013	2851-a	new jersey rosso cm. 122x45x70 H con rifrangente ambo i lati	cad.	82,70
		New Jersey NON IMPILABILE Fornitura di new jersey realizzati in polietilene a bassa densità, non stabilizzato UV, riempibili con acqua o sabbia, foro troppo pieno, con rifrangente giallo ambo i lati.		
		new jersey bianco cm. 100x40x60 H	cad.	60,00
		new jersey rosso cm. 100x40x60 H	cad.	60,00
		Catena in Corda Fornitura di catena in corda ad altissima resistenza, realizzata in corda da mm. 3 resistente alla basse ed alte temperature di colore alternato bianco e rosso in confezione da 50 ml.		
708624312	2671-c	catena in corda	ml.	0,60
		Palina in Legno Geodesia Fornitura di palina "geodesia" realizzata in legno, forma ottagonale diam. mm. 28 verniciata alternativamente a strisce 4 rosse e 3 bianche puntale in metallo forgiato nero completa di cappellotto in lamiera H cm. 160		
702160020	2702	palina in legno H cm. 160	cad.	10,00
		Maniche a Vento Fornitura di manica a vento, realizzata in fiocco di poliestere 100% ad alta resistenza		
720100012	2686	lunghezza cm. 100 imbocco diam. cm. 30 uscita diam. cm. 15	cad.	113,40
720150012	2687	lunghezza cm. 150 imbocco diam. cm. 40 uscita diam. cm. 15	cad.	132,30
720200012	2688	lunghezza cm. 200 imbocco diam. cm. 50 uscita diam. cm. 20	cad.	189,00
		Fettuccia Metrica Fornitura di fettuccia metrica realizzata in fibra di vetro, custodia in ABS.		
717010000	2710	fettuccia metrica da metri 20	cad.	10,20
		Vernice Super Striper Fornitura di vernice super stripers in confezioni da 12 bombolette vernice ad alta pigmentazione per macchinetta super stripper bombolette da 500 ml		
711311000	2731	colore bianco	conf.	210,00
711311001	2732	colore blu	conf.	210,00
711311002	2733	colore giallo	conf.	210,00
711311006	2734	colore nero	conf.	210,00
711311003	2735	colore rosso	conf.	210,00
711311005	2736	colore verde	conf.	210,00
711311100	2730	macchinetta super stripers	cad.	110,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE
“Segnaletica Cantieristica”

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
711311003	2735	colore rosso	conf.	210,00
711311005	2736	colore verde	conf.	210,00
		Vernice Tracciatore Manuale Fornitura di vernice tracciatore manuale in confezioni da 12 bombolette vernice ad alta pigmentazione per uso manuale bombolette da 500 ml		
711370000	2740	colore bianco	conf.	100,00
711370001	2741	colore blu	conf.	100,00
711370002	2742	colore giallo	conf.	100,00
711370006	2743	colore nero	conf.	100,00
711370005	2744	colore verde fluorescente	conf.	100,00
711370003	2745	colore rosso fluorescente	conf.	100,00
711370004	2746	colore arancio fluorescente	conf.	100,00
		Misuratore Stradale Fornitura di misuratore stradale tipo “mondial” realizzato con ruota metallica diam. 1 m. con freno, contachilometri a 5 cifre con azzeramento, capacità 10 km, manico metallico snodato pieghevole, dotato di valigetta		
703000010	2716	misuratore stradale mondial	cad.	496,00
		Occhi di Gatto Fornitura di dispositivo retroriflettente integrativo dei segnali orizzontali (occhi di gatto) a sezione quadrata cm. 10x10 con corpo in pressofusione in policarbonato inglobante altezza massima cm. 2 superficie rifrangente non inferiore a cmq. 20 per ogni lato, collante per fissaggio compreso		
713331100	2820-a	bianco/bianco	cad.	6,70
713331103	2820-c	bianco/rosso	cad.	6,70
713331102	2820-c	giallo/giallo	cad.	6,70
		Fornitura di dispositivo retroriflettente integrativo dei segnali orizzontali (occhi di gatto) realizzati in vetro piombato e temperato resistenti a 40 t. ad alta capacità riflettente anche in caso di pioggia, autopulenti		
713331150	2825	tipo brillante	cad.	18,00
713332000	2826	tipo diamante protetto da gomma	cad.	11,00
	2826-a	tipo diamante senza gomma	cad.	9,00
		Fornitura di dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali (occhi di gatto) a led realizzati in lega di alluminio e policarbonato ad alta resistenza, dimensioni mm. 133x123x20 perno metallico H mm. 55 diam. mm. 40, peso gr. 600 alimentazione pannello solare e batteria ricaricabile, visibilità 800 m. sensore luminoso, resistenza alla compressione 1000 kg/cm.		
713331140	2827-a	occhi di gatto led colore bianco	cad.	58,00
713331130	2827-b	occhi di gatto led colore giallo	cad.	58,00
		Sacchetti di Zavorra o Appesantimento Fornitura di sacchetto di appesantimento delle dimensioni di cm. 40x60 spalmato su tela trevira a maglia antistrappo ad alta densità (650 gr/mq) sigillato con elettrosaldature ad alta resistenza e provvisto di manico di trasporto in corda di nylon rivestita con tubo in PVC su due fori occhiellati, colore arancio, del tipo vuoto con valvola a tappo adatto per il riempimento con liquidi o riempito con graniglia senza tappo minimo kg. 13 possibilità di serigrafia a nome ditta/ente, minimo 50 pz.		
710406012	2460	sacchetto zavorra vuoto con valvola	cad.	6,80
710406011	2461	sacchetto zavorra pieno con graniglia kg. 13	cad.	10,60

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
71000012	2460-a	sacchetto zav. vuoto con valvola serigrafato con nome	cad.	8,00
710406014	2461-a	sacchetto zav. pieno con gran. kg. 13 serigrafato con nome	cad.	13,20
		Bandierina Segnaletica Fornitura di bandierina segnaletica per rallentamento o deviazione traffico realizzata su tela fluorescente di colore arancio da cm. 60x80 con manico di legno o metallico		
709000120	2500-a	bandierina segnaletica manico legno	cad.	7,50
709000020	2500-b	bandierina segnaletica manico metallico	cad.	9,80
709000021	2501-b	bandierina segnaletica fluororifrangente manico metallico	cad.	20,00
		Torcia a Vento Fornitura di torcia a vento, realizzata con corda di iuta e paraffina, lunghezza cm. 80 diam. cm. 3 dal peso kg. 0,400 manico avvolto con PVC durata 3 ore ca.		
709080770	2470	torcia a vento	cad.	2,50
		Paletta per Transito Alternato da Moviere Fornitura di paletta per transito alternato da moviere realizzata in materiale di PVC dimensioni diam. mm. 300 rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1 a normale risposta luminosa su di una faccia rossa l'altra verde così come richiesto dalla fig. 403 del C.d.S.		
709300011	403	paletta da moviere	cad.	12,00
		Coni Spartitraffico in Gomma Fornitura di cono spartitraffico realizzato in miscela di gomma SBR vergine, resistente alla rottura, trazione e lacerazione, colore rosso con vernice inalterabile e resistente agli agenti atmosferici le fasce bianche retroriflettenti di classe 2 ad alta risposta luminosa il tutto come da norma EN 13422 ed a quanto richiesto dal regolamento del C.d.S.		
101540002	398/A	cono in gomma H cm. 54 cl.2 "omologato" n° 3403	cad.	18,50
101540012	399	cono in gomma H cm. 54 cl.2 "omologato" n° 47740 "antiribaltabile"	cad.	23,80
101350002	396/A	cono in gomma H cm. 36 cl.2 "antiribaltabile"	cad.	19,00
101500002	396/B	cono in gomma H cm. 50 cl.2	cad.	17,64
101300002	396/D	cono in gomma H cm. 30 cl.2	cad.	10,30
101750002	396/F	cono in gomma H cm. 75 cl.2 "omologato"	cad.	40,00
		Cono 75 U.K. Fornitura di cono 75 U.K. realizzato in materiale termoplastico polietilene, colore rosso H cm. 75, fascia rifrangente, peso kg 6		
	396/G	cono 75 U.K.	cad.	35,00
		Cono 70 E.U. Fornitura di cono 70 E.U. realizzato in materiale PVC polivinile morbido indeformabile, colore rosso fluorescente H cm. 70 3 fasce rifrangenti cl. 2, peso kg. 5		
	396/H	cono 70 E.U.	cad.	40,00
		Delineatori in Gomma Flessibile "De.Fle.Co." Fornitura di delineatore flessibile "De.Fle.Co." realizzato in miscela di gomma SBR vergine resistente alla rottura, trazione e lacerazione, di colore rosso verniciato con vernici inalterabili e resistenti agli agenti atmosferici, forma trapezoidale rastremata H. cm. 33 base in gomma nera cm. 21x15 peso minimo kg. 1,3 sulle 2 facce devono essere applicati 6 inserti di pellicola retroriflettente (3 inserti per ciascuna faccia) di classe 2 ad elevata risposta luminosa il tutto come da norma EN 13422 ed a quanto richiesto dal reg. del C.d.S. "omologati" n° 115992		
102340002	397	asta delineatore "De.Fle.Co" cl. 2	cad.	5,60
230300020		base per delineatore "De.Fle.Co"	cad.	3,00


PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Segnaletica Cantieristica"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO	
 102330102 230300020	397/E	Delineatori in EVA Flessibile "De.Fle.Co. EVAFLEX" Fornitura di delineatore flessibile "De.Fle.Co. EVAFLEX" realizzato in materiale EVA resistente alla rottura, trazione e lacerazione di colore rosso in pasta resistente agli agenti atmosferici, forma trapezoidale rastremata H. cm. 33 base in gomma nera cm. 21x15 peso minimo Kg. 0,900 sulle 2 facce devono essere applicati 6 inserti di pellicola retroriflettente (3 inserti per ciascuna faccia) cl. 2 ad elevata risposta luminosa, deve resistere ad almeno 300 cicli di flessioni causati da mezzi , il tutto come da norma EN 13422 ed a quanto richiesto dal reg. del C.d.S. "omologati"			
		asta delineatore "De.Fle.Co EVAFLEX" cl.2	cad.	7,80	
		base per delineatore "De.Fle.Co EVAFLEX"	cad.	3,00	
	397/C	Starflex Post Mondial Fornitura di delineatore cilindrico realizzato in materiale PVC e EVA giallo resistente alla rottura, trazione e lacerazione, colore rosso di forma cilindrica diam. cm. 8 base circolare diam. cm. 20 con 3 fori per eventuale fissaggio con tasselli, applicati 3 inserti rifrangenti di pellicola retroriflettente di classe 2 ad elevata risposta luminosa, deve resistere ad almeno 300 cicli di flessioni causati da mezzi.	cad.	45,00	
	397/D	delineatore flessibile PVC H 80 cm. rosso rifr. cl. 2	cad.	30,00	
	397/A	delineatore flessibile EVA H 45 cm. giallo rifr. cl. 2	cad.	30,00	
	102100300	397-Fa	delineatore flessibile ercolino H mm. 890 giallo rifr. Cl. 2	cad.	50,00
	102100400	397-Fb	delineatore flessibile ercolino H mm. 890 rosso rifr. Cl. 2	cad.	50,00
	102100500	397-Fc	delineatore flessibile ercolino H mm. 890 blu rifr. Cl. 2	cad.	50,00
	102100600	397-H	basetta per aggancio "ercolino" a cordolo o asfalto	cad.	12,00
		397-Gb	base per ercolino (vedi sketch) mm. 700x250x70 kg. 7	cad.	15,00
	397/G	Sketch Fornitura di sketch realizzato in materiale polietilene U.V. alta densità HDPE interamente in pellicola rifrangente cl. 2 cm. 21x80 H, base in TPU nera	cad.	50,00	
	397/Ga	sketch cl. 2	cad.	60,00	
	397/Gb	sketch cl. 2 con segnale figura passaggio obbligatorio	cad.	38,00	
		base per sketch mm. 700x250x70 kg. 7	cad.	38,00	
	101300000	697	Coni Polietilene Fornitura di coni realizzati in polietilene a fasce bianche non rifrangenti cono H cm. 30	cad.	4,10
	101501000	698	cono H cm. 50	cad.	6,90
	101501020	699	Coni E.U. Fornitura di cono in E.U. realizzato in materiale polivinile PVC morbido, rosso fluorescente, elevata resistenza all'impatto, indistruttibile.	cad.	14,00
		699-a	cono E.U. altezza cm. 30 - 2 fasce rifr. cl. 2	cad.	8,00

**PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE
"Segnaletica Cantieristica"**

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 103010000	10311	Adesivo Fornitura di adesivo bituminoso per pavimentazioni stradali, viene applicato anche su superfici bagnate, essiccazione 1 ora adesivo conf. da 5 kg. adesivo conf. da 5 kg.	Kg.	9,00
 712100112 712150112 712200112 261000000 261500000	2860 2861 2862	Attenuatore d'Urto Indicatore di Direzione Fornitura di attenuatore d'urto ed indicatore di direzione in polietilene lineare a media densità e ad alto modulo di flessione protetto ai raggi U.V. munito di due frecce in pellicola retroriflettente classe 2 ad elevata risposta luminosa poste sul frontale, zavorrabile, colore giallo indicatore di direzione giallo diam. cm. 100 con pellicola cl.2 indicatore di direzione giallo diam. cm. 150 con pellicola cl.2 indicatore di direzione giallo diam. cm. 200 con pellicola cl.2 indicatore di direzione giallo diam. cm. 100 senza pellicola indicatore di direzione giallo diam. cm. 150 senza pellicola	cad. cad. cad. cad. cad.	740,00 1080,00 1340,00 360,00 600,00
		Valigette Pronto Intervento Fornitura di valigia in laminato blu cm. 65x17x75 rivestimento interno gofrato, chiusura ermetica in alluminio atta a contenere un segnale "CG10" luminoso a led completo di cavalletto Mondial, peso Kg. 20 a) cm. 60x60 passaggi obbligatori 15 lampade diam. 100 mm. b) cm. 60x60 rifrangente cl.2 S microprismatica con led perimetrale	cad. cad. cad.	300,00 880,00 430,00
		Fornitura di sacca in tela rinforzata semirigida cm. 66x66x7, imbottitura interna atta a contenere un segnale "CG10" luminoso con cavalletto Export, peso Kg. 10,200 a) cm. 60x60 rifrangente cl.2 S microprismatica con led perimetrale	cad. cad.	120,00 430,00
		Fornitura di valigetta per pronto intervento realizzata in laminato blu cm. 71x17x65, rivestimento interno gofrato, chiusura ermetica in alluminio, completa di n. 5 segnali in "VTR" omologati e di cavalletti Export richiudibili, peso Kg. 20	cad.	620,00
		Fornitura di sacca in tela rinforzata semirigida cm. 66x66x14, imbottitura interna con n. 5 scomparti atta a contenere 5 segnali in "VTR" omologati completi di cavalletto Export richiudibile, peso Kg. 15	cad.	550,00
		Piccolo Kit di Pronto Intervento Fornitura di sacca in tela rinforzata semirigida per pronto intervento cm. 52x45x14, con 6 scomparti completa di n. 6 segnali piccoli in "VTR" omologati completi di cavalletto Export richiudibile, peso Kg. 8	cad.	500,00
		Fornitura di borsa in tela rinforzata cm. 30x30x42, contenente 5 coni in gomma ht. cm. 30 rifrangenti cl.2 e n. 4 lampeggiatori cilindrici ad elevata luminosità.	cad.	350,00
		Fornitura di valigetta in laminato, atta a contenere n. 6 occhi di gatto ad altissima luminosità ricaricabili a ca. 230V o adattatore 12V auto, per proteggere zone pericolose, incidenti, avarie ecc.	cad.	320,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Arredo Urbano"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Barriera di Sicurezza Fornitura di barriera di sicurezza realizzata in tubolare di acciaio diametro 35 mm., lunghezza 2000 mm. con 13 barre verticali in tondino diametro 12 da ancorare al suolo, ht. 1300 mm.		
	2408	zincata + verniciata	cad.	190,00
	2409	verniciata	cad.	136,00
	2410	zincata a caldo	cad.	146,00
		Archetti Parapedonali Fornitura di archetto parapedonale, realizzato in tubo di acciaio diam. mm. 48 o 60 verniciato a fuoco di colore rosso ral 3000 da annegare a pavimento o estraibili, predisposto per applicazione di eventuali pannelli pubblicitari, applicate 3 fasce di pellicola rifrangente classe 1 a normale risposta luminosa o pellicola non retroriflettente, opzione lucchettabile o barra trasversale.		
	305480010	2652-ad archetto parapedonale da 48 cm. 50x100 fasce non rifrang.	cad.	39,00
	305481010	2640-ad archetto parapedonale da 48 cm. 100x100 fasce non rifrang.	cad.	47,00
	3054812113	2651-ad archetto parapedonale da 48 cm. 120x100 fasce non rifrang.	cad.	52,00
	305481210	2641-ad archetto parapedonale da 48 cm. 120x120 fasce non rifrang.	cad.	54,00
	305481216	2642-ad archetto parapedonale da 48 cm. 120x160 fasce non rifrang.	cad.	72,00
	305481220	2643-ad archetto parapedonale da 48 cm. 120x200 fasce non rifrang.	cad.	99,00
	305600010	2652-bd archetto parapedonale da 60 cm. 50x100 fasce non rifrang.	cad.	60,00
	305601010	2640-bd archetto parapedonale da 60 cm. 100x100 fasce non rifrang.	cad.	68,00
	305601012	2651-bd archetto parapedonale da 60 cm. 120x100 fasce non rifrang.	cad.	77,00
	305601210	2641-bd archetto parapedonale da 60 cm. 120x120 fasce non rifrang.	cad.	78,00
	305601216	2642-bd archetto parapedonale da 60 cm. 120x160 fasce non rifrang.	cad.	110,00
	305601220	2643-bd archetto parapedonale da 60 cm. 120x200 fasce non rifrang.	cad.	150,00
	307000040	c opzione con fasce rifrangenti e opzione lucchettabile f opzione barra trasversale g base saldata 4 fori h zincata a caldo	cad. cad. cad. cad. cad.	+10% 1,60 a preventivo 11,50 +5%
		Barriera Perimetrale Fornitura di barriera perimetrale realizzata in tubolare di acciaio diam. 60 mm., lunghezza 1000 - 1500 - 2000 mm. da ancorare al suolo, ht 500 mm. verniciata a polveri.		
	2411	mm. 500x1000	cad.	32,00
	2412	mm. 500x1500	cad.	38,40
	2413	mm. 500x2000	cad.	44,00
		Archetto Antisosta Fornitura di archetto antisosta realizzato in tubolare di acciaio diam. 42 mm., ht. 990 mm., larghezza 430 mm. con flangia, verniciato a polvere.		
	2653	bicolore rosso/bianco rifrangente	cad.	44,00
	2654	bicolore giallo/nero non rifrangente	cad.	43,00
	2655	monocolore giallo o rosso	cad.	38,00
	2656	bussola in acciaio da interrare	cad.	7,80
		Archetto Antisosta Fornitura di archetto antisosta per impedire il parcheggio su aree riservate, in tubo di acciaio diam. mm. 42 abbattibile e lucchettabile da fissare a pavimento tramite fl angia, verniciato a fuoco di colore rosso ral 3000		
	305485010	2660 archetto abbattibile antisosta cm. 43x53	cad.	24,00
		2661 archetto abbattibile antisosta cm. 43x53 rifrangente	cad.	31,00
	305485011	2661-T predisposto inserimento asta telescopica asta telescopica	cad. cad.	26,00 12,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Arredo Urbano"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Transenne Mobili TRANSITALY Fornitura di transenna mobile realizzata in acciaio tubolare perimetrale diam. mm. 32 tondino diam. mm. 8 e tubolare quadro mm. 15x15 per eventuale applicazione pannello rifrangente, completa di agganci di giunzione antipanico, piedi orientabili e sfilabili, interamente zincata a caldo. (piedi esclusi)		
304200010	2400	cm. 200x110	cad.	63,00
304250010	2401	cm. 250x110	cad.	73,00
304200111	2402	cm. 200x110 con pannello in lamiera piana 25x150 cl. 1	cad.	81,40
304250111	2403	cm. 250x110 con pannello in lamiera piana 25x150 cl. 1	cad.	93,00
	2402-bif	cm. 200x110 con pannello in lamiera piana 25x150 bifacciale cl.1	cad.	99,40
	2403-bif	cm. 250x110 con pannello in lamiera piana 25x150 bifacciale cl.1	cad.	111,00
250802010	2407	pedino per transenna ingombro ridotto zincato	cad.	6,80
250802000	2407	pedino per transenna tipo roma	cad.	10,40
		Pannello Rifrangente per Transenne Mobili Fornitura di pannello per transenne realizzato in lamiera 8-10/10 25x150 rivestito nella parte anteriore con pellicola retrorifl ettente classe 1 a normale risposta luminosa a pezzo unico a strisce oblique bianche e rosse		
304000011	2425-a	pannello in lamiera piana ribordata e rinforzata cm. 25x150 cl. 1	cad.	20,00
304000010	2425-b	pannello in lamiera piana cm. 25x150 cl. 1	cad.	15,00
	2425-c	pannello in VTR cm. 25x150 cl. 1	cad.	14,00
		Transenne Mobili TRANSEUROP Fornitura di transenna mobile realizzata in acciaio tubolare perim. diam. mm. 35, tondino diam. mm. 10 e tubolare quadro mm. 15x15 per eventuale applicazione pannello rifrangente completa di agganci di giunzione antipanico, piedi di appoggio montati asimmetricamente per ridurre notevolmente spazi, piastra identificativa, zincata a caldo.		
	2400-E	cm. 200x110	cad.	128,00
	2402-E	cm. 200x110 con pannello in lamiera piana 25x150 cl.1	cad.	148,00
	2401-E	cm. 250x110	cad.	156,00
	2403-E	cm. 250x110 con pannello in lamiera piana 25x150 cl.1	cad.	176,00
		Transenne Mobili TRANSDECOR Fornitura di transenna mobile realizzata in acciaio tubolare perimetrale diam. mm 35 riquadro interno mm 32 tondino diam. mm 10 e quadri mm 15x15 per eventuale applicazione pannello rifrangente, completa di ganci di giunzione antipanico, piedi di appoggio montati asimmetricamente per ridurre notevolmente spazi, zincata a caldo.		
	2400-D	cm. 200x110	cad.	134,00
	2402-D	cm. 200x110 con pannello rifrangente	cad.	152,00
		Transenne Mobili TRANSCCLASSIC Fornitura di transenna mobile di sicurezza tipo classico realizzata in tubolare perimetrale diam. mm 35, piedi di appoggio fissi ed antiribaltabili, tubolari quadri mm 15x15, aggancio antipanico, zincata a caldo.		
	2400-E	cm. 200x110	cad.	112,00
	2402-E	cm. 200x110 con pannello rifrangente	cad.	132,00
	2401-E	cm. 250x110	cad.	136,00
	2403-E	cm. 250x110 con pannello rifrangente	cad.	154,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE “Arredo Urbano”

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Trasenne Mobili TRANSNATIONAL Fornitura di trasenna mobile di sicurezza tipo nazionale realizzata in tubolare perimetrale diam. mm 35, zincata a caldo, piedi di appoggio fissi ed antiribaltabili, tubolari quadri mm 15x15, aggancio antipanico, rete centrale maglia 10x10 o 5x5 mm. zincata a caldo o verniciata.		
	2401-F	cm. 250x110 maglia 10x10	cad.	210,00
	2403-F	cm. 250x110 maglia 5x5	cad.	190,00
		Trasenne Mobili TRANSPUBLICITY Fornitura di trasenna mobile di sicurezza tipo “publicity” realizzata in tubolare perimetrale diam. mm 35, zincata a caldo, piedi di appoggio fissi ed antiribaltabili, tubolari quadri mm 15x15, aggancio antipanico, predisposta per applicazione pannello pubblicitario rifrangente 35x200.		
	2400-G	cm. 250x110 con pannello senza pellicola	cad.	168,00
		cm. 250x110 con pannello rifrangente senza scritte monofacciale	cad.	190,00
		cm. 250x110 con pannello rifrangente senza scritte bifacciale	cad.	211,00
		Barriera di Sicurezza Stradale MICHELANGELO 3 Fornitura di barriera stradale stile “Michelangelo 3” realizzata in acciaio, disegno contemporaneo con 4 pomelli a scelta, garantisce una sicurezza per i pedoni ed in particolare bambini ed anziani. Per misure e disegni vedi Catalogo 3G Arredo Urbano.		
	2411-A	pomello “MDR”	cad.	160,00
	2411-B	pomello “MRN”	cad.	160,00
	2411-C	pomello “MDV”	cad.	160,00
	2411-D	pomello “TRS”	cad.	160,00
		Barriera di Sicurezza Stradale MICHELANGELO 3 GRIGLIA Fornitura di barriera stradale stile “Michelangelo 3 Griglia” realizzata in acciaio disegno contemporaneo con 4 pomelli a scelta, garantisce una sicurezza per i pedoni ed in particolare bambini ed anziani. E’ consigliata per zone di intensa protezione. Per misure e disegni vedi Catalogo 3G Arredo Urbano.		
	2412-A	pomello “MDR”	cad.	220,00
	2412-B	pomello “MRN”	cad.	220,00
	2412-C	pomello “MDV”	cad.	220,00
	2412-D	pomello “TRS”	cad.	220,00
		Barriera di Sicurezza Stradale MICHELANGELO 4 GRIGLIA Fornitura di barriera stradale stile “Michelangelo 4 Griglia” realizzata in acciaio realizzata in acciaio disegno contemporaneo con 4 pomelli a scelta, garantisce una sicurezza per i pedoni ed in particolare bambini ed anziani. E’ consigliata per zone di intensa protezione con quarta barra nella parte inferiore. Per misure e disegni vedi Catalogo 3G Arredo Urbano.		
	2413-A	pomello “MDR”	cad.	236,00
	2413-B	pomello “MRN”	cad.	236,00
	2413-C	pomello “MDV”	cad.	236,00
	2413-D	pomello “TRS”	cad.	236,00
		Barriera di Sicurezza Stradale PINTURICCHIO GRIGLIA Fornitura di barriera stradale stile “Pinturicchio Griglia” realizzata in acciaio ideale per massima sicurezza di protezione per ragazzi e bambini fuori dalle scuole. Per misure e disegni vedi Catalogo 3G Arredo Urbano.		
	2415	1500x1200 mm.	cad.	280,00
		Barriera di Sicurezza Stradale PINTURICCHIO Fornitura di barriera stradale stile “Pinturicchio” realizzata in acciaio (simile alla PINTURICCHIO GRIGLIA ma senza protezione di rete). Per misure e disegni vedi Catalogo 3G Arredo Urbano.		
	2416	1500x1200 mm.	cad.	192,00


PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Arredo Urbano"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	2417	Barriera di Sicurezza Stradale RAFFAELLO Fornitura di barriera stradale stile "Raffaello" realizzata in acciaio classica ed elegante si abbina bene con l'arredo urbano offrendo protezione pedonale. Per misure e disegni vedi Catalogo 3G Arredo Urbano. 1500x1200 mm.	cad.	216,00
	2418-A 2418-B	Barriera di Sicurezza Stradale PINTURICCHIO MANCORRENTE Fornitura di barriera stradale stile "Pinturicchio Mancorrente" realizzata in acciaio, questa barriera con corrimano è considerata tra le più robuste della categoria, ideale in prossimità dei passaggi pedonali per un incanalamento delle persone. Per misure e disegni vedi Catalogo 3G Arredo Urbano. 800x1200 mm. 1500x1200 mm.	cad. cad.	130,00 145,00
	2419-A 2419-B	Barriera di Sicurezza Stradale PINTURICCHIO MANDORLA Fornitura di barriera stradale stile "Pinturicchio Mandorla" realizzata in acciaio, questa barriera con corrimano a mandorla è considerata tra le più robuste della categoria, ideale in prossimità dei passaggi pedonali per un incanalamento delle persone. Per misure e disegni vedi Catalogo 3G Arredo Urbano. 1000x1230 1500x1230	cad. cad.	127,00 139,00
		Barriere Pubblicitarie Fornitura di barriere pubblicitarie realizzate in acciaio, pomelli a scelta, per affissione pubblicitaria doppia faccia 800x1200 mm., riquadro in acciaio e pannello (scritte non comprese).	cad.	a preventivo
	2422	Colonnina Portacenere Fornitura di colonnina portacenere realizzata in acciaio diam. 76 mm., ht 1200 mm., completa di canotto fi lettato per fissaggio al suolo, da posizionare nei marciapiedi, pensiline fermata autobus, passaggi pedonali e davanti caffè, ristoranti ecc. Possibilità di personalizzazione. diam. 76 mm., ht. 1200 mm. verniciata a polvere	cad.	80,00
		Colonnine Parapedonali Fornitura di colonnine parapedonali realizzate in tubolare di acciaio diam. 60 e 76 mm., ht. 1200 mm., pomello a scelta, verniciate a polvere. a) diam. 60 mm., ht. 1200 mm. b) diam. 76 mm., ht. 1200 mm. c) rifrangente cl. 2S, ht. 100 mm. qualsiasi colore	cad. cad. cad.	40,00 52,00 6,00
	2694 2695	Colonnine Dissuasori Fornitura di colonnine dissuasori realizzate in tubolare di acciaio diam. 60 e 76 mm., ht. 1200 mm., verniciate a polvere bianche, tappo di chiusura superiore con occhio di gatto in vetro temperato, visibilità 360° con fasce rifrangenti cl. 2S qualsiasi colore. diam. 60 mm. ht. 1200 mm. diam. 76 mm. ht. 1200 mm.	cad. cad.	51,00 66,00
	2696	Dissuasore d'accesso Fornitura di dissuasore d'accesso realizzato in tubolare di acciaio mm. 60x60, ht. 1200 mm., verniciato a polvere bianco, due rifrangenti rossi cl. 2S mm. 60x60, ht. 1200 mm.	cad.	22,50

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE “Arredo Urbano”

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	2697	Colonnine Fissaggio Catene Fornitura di colonnine fissaggio catene realizzate in tubolare di acciaio diam. 60 e 76 mm., ht. 1200 mm., pomello a scelta, verniciate a polvere, occhielli fissaggio catena. diam. 60 mm., ht. 1200 mm.	cad.	36,00
	2698	diam. 76 mm., ht. 1200 mm.	cad.	48,00
		a) rifrangente cl. 2S, ht. 100 mm. qualsiasi colore	cad.	6,00
	2672 Z	Catene in acciaio e relativi moschettoni Fornitura di catena in acciaio per fissaggio rapido a colonnine, zincata o zincata e verniciata. maglia 12x24x78 mm. zincata	al ml.	3,50
	2672 ZV	maglia 12x24x78 mm. zincata e verniciata	al ml.	10,50
	2677 Z	maglia 5x10x35 mm. zincata	al ml.	1,60
	2677 ZV	maglia 5x10x35 mm. zincata e verniciata	al ml.	5,30
	2676 Z	moschettone 12x24x80 zincato	cad.	7,00
	2676 ZV	moschettone 12x24x80 zincato e verniciato	cad.	10,00
	2678 Z	moschettone 5x13,5x51 zincato	cad.	3,80
	2678 ZV	moschettone 5x13,5x51 zincato e verniciato	cad.	6,50
	708624310	Catena in PVC Fornitura di catena in PVC realizzata da anelli mm. 6x24x39 di colore alternato cm. 50 bianco e cm. 50 rosso in confezione da 25 ml. catena in PVC	al ml.	0,96
	708624210	catena in PVC gialla nera	al ml.	1,55
	708624311	anello di giunzione	cad.	0,28
	305801001	Paletto Parapetonale Paros Fornitura di paletto parapetonale Paros realizzato in acciaio diam. mm. 60 o 76, H cm. 100 con anelli aggancio catena, flangiato e annegato, sfera in resina, qualsiasi colore per contrasto, verniciato a polvere. paros diam. mm. 76	cad.	107,00
	305601001	paros diam. mm. 60	cad.	102,00
		a) rifrangente cl. 2S, ht. 100 mm. qualsiasi colore	cad.	6,00
	330101318	Paletto Etrusco tipo Perugia Fornitura di paletto etrusco tipo perugia realizzato in acciaio mm. 50x15 dimensioni mm. 1300x180, verniciato a polvere color grigio anticato o zincato a caldo. paletto etrusco tipo perugia verniciato	cad.	78,00
	330201318	paletto etrusco tipo perugia zincato a caldo	cad.	78,00
		a) rifrangente cl. 2S, ht. 100 mm. qualsiasi colore	cad.	6,00
	306481210	Paletti Parapetonali Fornitura di paletto parapetonale realizzato in tubo di acciaio diam. mm. 48 o mm. 60 H. cm. 120 completo di anelli per aggancio catena, tappo di chiusura superiore, verniciato a fuoco di colore rosso ral 3000, da annegare a pavimento o estraibile e lucchettabile, applicate 2 fasce di pellicola rifrangente classe 1 o pellicola non rifrangente. paletto parapetonale diam. mm. 48 H. cm. 120	cad.	14,20
	306601210	paletto parapetonale diam. mm. 60 H. cm. 120	cad.	16,00
	306481211	paletto parapetonale diam. mm. 48 H. cm. 120 rifrangente	cad.	16,00
	306601211	paletto parapetonale diam. mm. 60 H. cm. 120 rifrangente	cad.	18,00
		opzione lucchettabile	cad.	1,60


PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Arredo Urbano"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 306004810 306006010	2690 2691	Canotto per Parapedonali Fornitura di canotto per archetto o paletto parapetonale realizzat. in tubolare diam. mm. 48 o 60 in acciaio verniciato rosso ral 3000 diam. mm. 48 diam. mm. 60	cad. cad.	4,80 5,20
 708900011  708000011 708000010	2685 2692 2693	Colonnina in Plastica Fornitura di colonnina realizzata da 3 inserti rossi e 3 inserti bianchi in polipropilene da diam. 4x13 cm e cappellotto di chiusura con anelli per aggancio catena in PVC H. cm. 85 ca. colonnina bianco rossa PVC (confezioni 12 pz.) Fornitura di base in polietilene nera per colonnina in polipropilene a forma ottagonale, vuota (riempibile) o appesantita con cemento. base in plastica vuota (riempibile) (confezione 12 pz.) base in plastica appesantita kg. 2,5 (confezione 12 pz.)	cad. cad. cad.	3,96 4,86 5,74
 303309001	2684	Paletto Mobile Fornitura di paletto mobile realizzato in tubo di acciaio diam. mm. 30 avvitabile su base diam. mm. 200 compresa, rosso bianco rifrangente H mm. 900 con anelli per catena paletto mobile	cad.	21,80
 2720 2721	2720 2721	Colonnine ad alta visibilità Fornitura di colonnine ad alta visibilità realizzate in tubolare di acciaio diam. 60 e 76 mm., ht. 1300 mm., verniciate a polvere. Lo specifico contrasto dei colori e le speciali dimensioni dei pomelli tipo "MDR" e "MDV" permettono a queste colonnine di essere individuate anche da persone con deficit visivo come richiesto dalla nuova legislazione europea. diam. 60 mm., ht. 1300 mm. diam. 76 mm., ht. 1300 mm. a) rifrangente cl. 2S, ht. 100 mm. qualsiasi colore	cad. cad. cad.	56,00 68,00 6,00
	2853 2854 2855 2856	Portabici Fornitura di portabici tipo "Italia" realizzato in acciaio, verniciato a polveri col. verde, singolo o doppia faccia, pomelli a scelta, fissaggio tramite ancoraggio. singola 3 posti doppia 3 posti singola 6 posti doppia 6 posti	cad. cad. cad. cad.	500,00 570,00 650,00 740,00
 705100200	2838	Fornitura di portabici modello SHANGAI, realizzato in acciaio, verniciato a polvere colore verde, lunghezza cm. 200 (disponibile in altri colori, quantità minima ordinabile 5 pezzi) Portabici modello Shangai	cad.	410,00
 705100202 705100203	2839 2839	Fornitura di portabici modello HONG KONG, realizzata in acciaio verniciato a polvere colore rosso (disponibile in altri colori, quantità minima ordinabile 5 pezzi) Portabici modello Hong Kong 3 posti Portabici modello Hong Kong 5 posti	cad. cad.	160,00 170,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Arredo Urbano"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Dissuasore tipo "Panettone" Fornitura di dissuasore tipo "panettone" realizzato in cemento liscio o spazzolato, H mm. 550, diam. mm. 500 peso kg. 215 ca. gancio di sollevamento o aggancio catena		
722100100	2847	dissuasore liscio "panettone" con golfare	cad.	132,00
722100102	2847-a	dissuasore liscio "panettone" senza gancio con foro per palo 60	cad.	166,00
722100101	2847-b	dissuasore spazzolato "panettone" con golfare	cad.	132,00
722100103	2847-c	dissuasore spazzolato "panettone" s/gancio con foro per palo 60	cad.	166,00
		Fornitura di dissuasore tipo "panettone" realizzato in resine fibrorinforzate, H mm. 550 diam. mm. 500, peso a vuoto kg. 4 con fascia rifrangente		
722100200	2448	dissuasore tipo "panettone" in resine	cad.	96,50
		Dissuasore di Sosta Fornitura di dissuasore di sosta e traffico automatizzato semplice o omologato, elettrico o manuale, fornito con centralina. Disponibili numerosi optional in base alle esigenze del cliente da richiedere a preventivo.		
	2452	dissuasore elettrico	cad.	a preventivo
	2453	dissuasore elettrico omologato	cad.	a preventivo
	2454	dissuasore manuale a gas	cad.	a preventivo
		Fornitura di dissuasori di sosta realizzati in materiale composito di resine diam. 400 mm., ht. 900 mm., base di fissaggio al suolo in acciaio zincato, completi di lampade a led diam. 100 mm. lampeggianti, pannello solare 10W con batteria e regolatore di carica.		
	2455-A	3 luci diam. 100 mm.		a preventivo
	2456-B	2 luci diam. 100 mm.		a preventivo
		Cestini Porta Rifiuti Fornitura di cestino SIRIO realizzato in lamiera, zincato o verniciato a polvere colore verde, palo diam. 60 zincato ht. 120 mm. diametro 260 mm., capacità 25 lt. (disponibile in altri colori, quantità minima ordinabile 10 pezzi)		
705264450	2830	Cestino Sirio verniciato verde	cad.	80,00
705264451	2830	Cestino Sirio zincato	cad.	75,00
705264453	2830	Supporto per cestino Sirio zincato (sempre necessario)	cad.	17,00
705264455	2830	Palo per cestino Sirio diam.60 ht.120 zincato da annegare	cad.	28,40
705264457	2830	Palo per cestino Sirio diam.60 ht.95 zincato con piastra	cad.	45,60
	2689	Palo per cestino Sirio diam. 60 ht. 1200 con pomello a scelta	cad.	102,00
		Fornitura di trespolo portasacchi, in lamiera di acciaio 12/10, rete di protezione 2 mm., sportello incernierato zincato a caldo, capacità 100 lt., diametro superiore cm. 38, diametro inferiore cm. 50, altezza cm. 85.		
705100010	2832	Trespolo lt. 100 zincato	cad.	174,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE “Arredo Urbano”

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 705000100	2834	Panchine Fornitura di panchina GIARDINO, realizzata in acciaio, barre ovalino con schienale, lunghezza cm. 200 verniciata a polvere colore verde. (disponibile in altri colori, quantità minima ordinabile 5 pezzi) Panchina metallica modello Giardino verde	cad.	440,00
 705000101	2835	Fornitura di panchina CUPIDO, realizzata in legno trattato con supporti in acciaio, lunghezza cm. 200 Panchina in legno modello Cupido	cad.	410,00
 704600011	2451	Barriera Automatica Elettromeccanica Fornitura di barriera automatica elettromeccanica realizzata in lamiera cm. 115x22x30 in acciaio verniciata a polvere, barra tubolare in alluminio a strisce rifrangenti rosse. barriera automatica elettromeccanica da 2,5 mt a 4,0 mt. telecomando per barriera	cad. cad.	1700,00 56,00
 704600011	2450	Barriera d'Arresto Manuale Fornitura di barriera d'arresto “porta carraia” tipo manuale, realizzata da colonna in lamiera verniciata con contrappeso idoneo ad alzare la barra in tubo di alluminio 40x2 a strisce retroriflettenti rosse lunghezza da m. 1 a max. 6 m.	cad.	800,00
 2450-A	2450-A	Fornitura di barriera d'arresto manuale apertura laterale girevole, realizzata in tubo di acciaio, lunghezza modulabile telescopica da 3 a 5 m., verniciata a polvere color bianco, fasce rosse rifrangenti, bloccaggio tramite lucchetto. lunghezza da m. 3 a max. 5 m.	cad.	650,00
 2450-B	2450-B	Fornitura di barriera d'arresto manuale apertura laterale girevole, realizzata in tubo di acciaio, lunghezza da 6-7-8 m., completa di ruota, verniciata a polvere color bianco, fasce rosse rifrangenti, bloccaggio tramite lucchetto. lunghezza da m. 6-7-8 m.	cad.	890,00
 4000/A  4000/A 4000/B 4000/B	4000/A 4000/A 4000/B 4000/B	Griglie per Alberi Fornitura di griglie per alberi realizzate in acciaio piatto mm. 30x8 e mm. 20x10, n. 4 elementi fissati con vite diam. 8, verniciate a polvere nere. circolare diam. 1300 mm. circolare diam. 1000 mm. quadrata 1300x1300 mm. quadrata 1000x1000 mm.		a preventivo a preventivo a preventivo a preventivo
 4010/A 4010/B	4010/A 4010/B	Proteggi Albero Fornitura di proteggi albero realizzati in acciaio con tondino diam. 16 mm., due elementi uniti da viti diam. 8 zincate a caldo. diam. interno 250 mm. diam. interno 450 mm.	cad. cad.	90,00 116,00
		Portali Limitatori di Sagoma Fornitura di portale limitatore di sagoma realizzato in sostegno di acciaio zincato a caldo, sezione quadra 200x200x4 mm., qualsiasi misura di lunghezza da minimo 8 m. a max 11 m., completo di tirafondi e piastra base 400x400x20 mm., ht. 4400 mm. con pannelli rifrangenti 200x800 mm., due dischi diam. 60 “CG10” rifrangente cl. 2 e piastre di giunzione, n. 2 proiettori diam. 300 lampeggianti a led con pannello fotovoltaico.		a preventivo

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE “Elettronica Stradale”


§ 5. Segnali luminosi

(Art. 41 Codice della Strada)

Fornitura di segnali realizzati in materiale "CG10" approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rifrangenti cl.2S microprismatica superiore completi di attacchi speciali così come da Capitolato Speciale d'Appalto, sorgente luminosa a led tipologia Through Hole 5 mm. ultraluminosi, regolazione automatica dell'intensità luminosa, segnalazione luminosa lampeggiante con luce statica di sottofondo, opportunità di accensione solo notturna con possibilità di avvio tramite sensori esterni o pulsanti, sistema di alimentazione tramite pannello fotovoltaico, rete elettrica o pubblica.

QUALSIASI FIGURA DEL CODICE DELLA STRADA


CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Segnali di Pericolo lato cm. 60x60x60 piccolo lato cm. 90x90x90 normale lato cm. 120x120x120 grande	cad. cad. cad.	320,00 380,00 550,00
		Segnali di Divieto ed Obbligo disco diam. 40 cm. piccolo disco diam. 60 cm. normale disco diam. 90 cm. grande	cad. cad. cad.	270,00 340,00 510,00
		Segnali di Prescrizione ottagono cm. 60 piccolo ottagono cm. 90 grande	cad. cad.	340,00 510,00
		Segnali di Obbligo lato cm. 60x60 normale lato cm. 90x90 grande	cad. cad.	430,00 600,00
		Segnali di Divieto targa cm. 40x60 piccola targa cm. 60x90 grande	cad. cad.	310,00 510,00
		Segnali di Indicazione targa cm. 25x100 piccola targa cm. 25x125 normale	cad. cad.	270,00 300,00
		Passaggi Pedonali in sicurezza Fornitura di segnale realizzato in alluminio, costituito da fig. 303 del C.d.S. rifrangente cl.2S microprismatica, rafforzato da n. 2 lampade a led diam. 100 certificate L2H e sottostante scritta "STOP" luminosa. Il segnale è normalmente spento, al passaggio del pedone si attivano i lampeggiatori, durante la notte si attiva la scritta "STOP" misura 60x105. a) con sensore di presenza b) con pulsante di chiamata	cad. cad.	2.100,00 2.100,00
		Fornitura di passaggio pedonale realizzato tramite pulsante di chiamata o rilevatore, composto da n. 2 lampioni a led ad alta illuminazione concentrati sui segni orizzontali zebra, segnale in "CG10" Cl.2S superiore cm. 60x60 rafforzato da lampade a led diam. 100 certificate L2H, il tutto alimentato tramite pannello fotovoltaico 20W (art. 135 comma 3), palo diam. 102 ht. 4,30 mt.	cad.	3.340,00
		Fornitura di lampeggiatori per passaggi pedonali già installati su pali e da mettere in sicurezza, coppia di lampeggiatori diam. 200 a led "omologati" L8H sincronizzati via radio, completi di pannello fotovoltaico 20W pronti per essere alloggiati al di sopra del cartello esistente.	cad.	1.600,00

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Fornitura di segnale realizzato in alluminio composto da fig. 303 rifrangente cl.2S microprismatica e rafforzato lungo tutto il suo perimetro da led ultraluminosi, n. 2 lampade diam. 200 "omologate" L8H, scritta "STOP" luminosa e plafoniera a led per illuminare l'area interessata al passaggio dei pedoni, misura cm. 90x150, predisposta per applicazione su palo a sbraccio.	cad.	2.700,00
		Fornitura di segnale realizzato in alluminio interamente illuminato da neon o a led perimetrali con plafoniera per illuminare l'area interessata al passaggio dei pedoni. a) cm. 90x90 a neon b) cm. 90x90 a led	cad. cad.	a preventivo a preventivo
		Fornitura di cartello passaggio pedonale a chiamata o rilevatore, realizzato in materiale "CG10" rifrangente cl.2S microprismatica, cm. 60x60 con indicazione pedone in movimento tramite led ultraluminosi tipologia Throught Hole 5 mm.	cad.	750,00
		Fornitura di cartello realizzato in "CG10" cm. 20x60 rifrangente cl.2S microprismatica, completo di n. 2 lampeggiatori a led ultraluminosi, pronti per essere installati al di sopra dei cartelli passaggi pedonali esistenti per metterli in sicurezza. a) con lampeggiatore diam. 100 certificato L2H b) con lampeggiatore diam. 200 "omologato" L8H	cad. cad.	165,00 300,00
		Fornitura di solo coppia lampeggiatori a led ultraluminosi da applicare su segnale passaggio pedonale esistente per metterlo in sicurezza. a) coppia lampeggiatori diam. 100 certificato L2H b) coppia lampeggiatori diam. 200 "omologati" L8H	cad. cad.	140,00 230,00
		Fornitura di lanterne per passaggio pedonale in sicurezza metodo "G.P." countdown semaforico, sistema composto da due lanterne, due luci una via, rossa rivolta verso il flusso del traffico, l'altra verde verso i pedoni, funzionamento tramite pulsante di chiamata o sensore, temporizzazione selezionabile, alimentazione a rete o fotovoltaica.	cad.	1.200,00
		Segnali di Preavviso "luminosi interattivi" Fornitura di segnale preavviso luminoso interattivo realizzato in alluminio, interamente rifrangente cl.2S microprismatica, atto a comunicare agli utenti le condizioni di traffico presenti al momento, led ultraluminosi rossi e verdi, intensità luminosa a regolazione automatica, alimentazione tramite kit fotovoltaico o rete elettrica, aggiornamento di segnalazione luminosa tramite SMS. a) targa cm. 100x150 piccola b) targa cm. 150x200 normale c) targa cm. 150x250 grande	cad. cad. cad.	a preventivo a preventivo a preventivo


Fornitura di segnali realizzati in materiale "CG10" approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rifrangenti cl.2S microprismatica superiore completi di attacchi speciali così come da Capitolato Speciale d'Appalto, sorgente luminosa a led tipologia Throught Hole 5 mm. ultraluminosi, regolazione automatica dell'intensità luminosa, segnalazione luminosa lampeggiante con luce statica di sottofondo, opportunità di accensione solo notturna con possibilità di avvio tramite sensori esterni o pulsanti, sistema di alimentazione tramite pannello fotovoltaico, rete elettrica o pubblica.

QUALSIASI FIGURA DEL CODICE DELLA STRADA

		Segnali di Direzione freccia cm. 30x130 piccola freccia cm. 40x150 normale targa cm. 25x100 piccola targa cm. 25x125 normale	cad. cad. cad. cad.	640,00 800,00 270,00 300,00
---	--	---	------------------------------	--------------------------------------

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Segnali di Identificazione targa cm. 70x150 piccola targa cm. 70x180 normale targa cm. 70x200 grande	cad. cad. cad.	1.050,00 1.300,00 1.500,00
		Segnali luminosi per particolari categorie targa cm. 60x90 normale targa cm. 90x135 grande	cad. cad.	600,00 1.020,00
		Cartelli dissuasori di velocità Fornitura di cartello dissuasore di velocità con varie scritte e tipologie, realizzato in alluminio, interamente rifrangente cl.2S microprismatica, completo di n. 2 lampeggiatori a led ultraluminosi diam. 200, "omologati" L8H, alimentati tramite kit fotovoltaico o rete elettrica. targa cm. 90x135 grande	cad.	370,00
		Dissuasore di velocità Fornitura di dissuasore di velocità, realizzato in acciaio verniciato, con possibilità di diverse versioni, rileva e visualizza la velocità dei veicoli in transito, classificazione e conteggio dei veicoli, lampade aggiuntive, scritta "RALLENTA -5 PUNTI", alimentazione tramite kit fotovoltaico o rete elettrica. cm. 64x35 con 3 cifre cm. 70x50 con 3 cifre e lettere	cad. cad.	2.780,00 3.330,00
	437437014 437437016	Kit di Luci e Lampade di Emergenza per Mezzi di Lavoro Operativi Fornitura di kit di luci e lampade di emergenza, realizzate su struttura in alluminio con attacco portapacchi, nr. 2 lampeggiatori stroboscopici omnidirezionali xenon 12J gialli nr. 4 proiettori a led diam. mm. 200 "omologati", nr. 1 faro a luce bianca 50W a 360° alimentazione 12V kit luci mezzi operativi proiettore mm. 200 kit luci mezzi operativi proiettore mm. 100	cad. cad.	1.300,00 800,00
	437437007	Fornitura di kit fari multiled, struttura in alluminio con attacco portapacchi nr. 5 proiettori multiled diam. mm. 230 "omologati" alimentazione a 12 V, configurazione per lampeggio, DX-SX o SX-DX kit fari multiled	cad.	1.040,00
		Freccia luminosa a led "Arrowstick" Fornitura di dispositivo a freccia da installare su mezzi operativi per emergenza o deviazioni improvvise, realizzata in alluminio lunghezza cm. 150 composta da diodi a led ultraluminosi, il dispositivo deve permettere le seguenti configurazioni: freccia dx o sx, doppia freccia, barra centrale, off. Possibilità di cambiare configurazioni tramite telecomando da installare in cabina.	cad.	2.100,00
	437437003	Moviere Automatico "Sbandieratore" Fornitura di moviere realizzato in materiale composito a forma tronco conico, ruote di trasporto piroettanti bloccanti, alimentaz. 12V, altezza cm. 150 base cm. 50x50, maniglie di trasporto e bloccaggio, predisposto per muovere una bandierina fluorescente, completo di lampeggiatore a multiled diametro mm. 230 certificato L8H e batteria ricaricabile 12V moviere automatico sbandieratore moviere aut. sband. lampada multiled cert. L9M 300 mm. omologata	cad. cad.	1.160,00 1.320,00
	437437002	 Fornitura di moviere realizzato con carrello in acciaio zincato cm. 50x40x170 H, alimentazione 12V, con lampada multiled diam. mm. 230, 2 interruttori indipendenti, con bandierina moviere automatico sbandieratore moviere automatico sbandieratore con lampada d.300 omologata	cad. cad.	640,00 690,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Proiettore Multiled 100 Fornitura di proiettore multiled diam. 100 mm. completo di m.l. 3 di cavo con connettore, la lampada è predisposta per essere fissata nei supporti con 4 viti, alimentazione 12/24 V. Conforme UNI-EN 12352 cl. L2H.		
434434100		MULTILED D.100 luce fissa	cad.	38,00
434434101		MULTILED D.100 lampeggio standard	cad.	108,00
434434102		MULTILED D.100 lampeggio flash	cad.	108,00
434434103		MULTILED D.100 lampeggio triflash	cad.	108,00
434434104		impianto doppio D.100 MULTILED lampeggio standard	cad.	140,00
434434010		impianto doppio D.100 MULTILED lampeggio flash	cad.	140,00
434434106		impianto doppio D.100 MULTILED lampeggio triflash	cad.	140,00
		Proiettore Multiled 200 Fornitura di proiettore multiled diam. 200 mm. completo di m.l. 5 di cavo con connettore, la lampada è predisposta per essere fissata nei supporti con 4 viti, alimentazione 12/24 V. Conforme UNI-EN 12352 cl. L8H "omologato"		
434434200		MULTILED D.200 luce fissa	cad.	100,00
434434201		MULTILED D.200 lampeggio standard	cad.	138,00
434434202		MULTILED D.200 lampeggio flash	cad.	138,00
434434203		MULTILED D.200 lampeggio triflash	cad.	138,00
434434204		impianto doppio D.200 MULTILED lampeggio standard	cad.	230,00
434434005		impianto doppio D.200 MULTILED lampeggio flash	cad.	230,00
434434206		impianto doppio D.200 MULTILED lampeggio triflash	cad.	230,00
		Proiettore Multiled 200 con carcassa Fornitura di proiettore multiled diam. 200 mm. predisposto di attacco speciale per poter essere inserito rapidamente su pali, coni, pannelli ecc. completo di m.l. 5 di cavo con connettori, alimentazione 12/24 V., conforme UNI EN 12352 cl. L8H "omologato"		
434434211		MULTILED D.200 lampeggio standard con carcassa	cad.	182,00
434434212		MULTILED D.200 lampeggio flash con carcassa	cad.	166,00
434434213		MULTILED D.200 lampeggio triflash con carcassa	cad.	182,00
434434214		impianto doppio D.200 multiled lampeggio standard con carcassa	cad.	315,00
434434215		impianto doppio D.200 MULTILED lampeggio flash con carcassa	cad.	298,00
434434216		impianto doppio D.200 MULTILED lampeggio triflash con carcassa	cad.	315,00
		Proiettore Multiled 300 Fornitura di proiettore multiled diam. 300 mm. completo di m.l. 5 di cavo con connettori, predisposto per essere fissato a palo o nei supporti, alimentazione 12/24 V. Conforme UNI EN 12352 cl. L8H+L9M "omologato". Il diametro della sorgente luminosa non deve essere inferiore a 300 mm. come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 comma 5.2		
434434300		MULTILED D.300 luce fissa	cad.	135,00
434434301		MULTILED D.300 lampeggio standard	cad.	176,00
434434302		MULTILED D.300 lampeggio flash	cad.	176,00
434434303		MULTILED D.300 lampeggio triflash	cad.	176,00
434434304		impianto doppio D.300 MULTILED lampeggio standard	cad.	310,00
434434305		impianto doppio D.300 MULTILED lampeggio flash	cad.	310,00
434434306		impianto doppio D.300 MULTILED lampeggio triflash	cad.	310,00
		Pannelli direzionali luminosi a norma europea UNI EN 12352 Fornitura di pannello direzionale realizzato in materiale di alluminio cm. 105x105, dispositivi luminosi multiled diam. 200, "omologati" conformi UNI EN 12352 cl. L8H, con n. 13 o 15 luci, configurazioni: freccia dx, freccia sx, ("X" su richiesta).		
432432014		pannello multiled d.200 13 luci	cad.	1.890,00
432432015		pannello multiled d.200 15 luci	cad.	2.200,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Fornitura di pannello direzionale, realizzato in materiale "CG10" cm. 60x60, dispositivi luminosi multiled diam. 100, certificati UNI EN 12352 cl. L2H, con n. 13 o 15 luci, configurazioni: freccia dx, freccia sx, ("X" su richiesta).		
432432009		pannello multiled d.100 13 luci	cad.	760,00
432432011		pannello multiled d.100 15 luci	cad.	880,00
		Fornitura di pannello direzionale, realizzato in materiale "CG10" o alluminio cm. 90x90, dispositivi luminosi multiled diam. 200, conformi UNI EN 12352 cl. L8H, "omologati" con n. 8 luci, configurazioni: freccia dx, freccia sx manualmente.		
432432006		pannello multiled d.200 8 luci	cad.	1.150,00
		Fornitura di pannello direzionale, realizzato in materiale "CG10" cm. 60x60, dispositivi luminosi multiled diam. 100, certificati UNI EN 12352 cl. L2H, con n. 8 luci, configurazioni: freccia dx, freccia sx manualmente.		
432432007		pannello multiled d.100 8 luci	cad.	480,00
IMPIANTI SEQUENZIALI SYNCHRO BLINKER CONFORMI ALLA NORMATIVA EUROPEA UNI EN 12352				
		Impianto Luci in Sequenza Led via cavo Fornitura di impianto luci in sequenza led composte da proiettore led diam. mm. 200, alimentazione 12V, luci in sequenza, riduzione notturna, lampade omologate, certificate UNI EN 12352 cl. L8H "omologate" completo di basi e pannelli rifrangenti bifacciali con cavi e cassetta porta batteria. (batteria esclusa)		
433433000		proiettore d.200 synchro blinker SLAVE	cad.	96,00
438438000		cavo di alimentazione da mtl. 5	cad.	23,00
438438001		cavo per connessione lampade da mtl.12	cad.	29,00
438438002		cavo per connessione lampade da mtl. 25	cad.	48,00
404251043		pannello in pvc bif. h.122 con pellicolab/r refr. cl. 2 micoprismatica	cad.	74,00
404251041		pannello in pvc bifacciale h.122 con pellicola b/r refr. cl. 1	cad.	48,00
308000020		cassetta porta-batteria	cad.	79,00
404280030		base di appesantimento in gomma	cad.	37,50
430229028		kit staffe per fissaggio lampade 200 mm a palo d. 48 o 60	cad.	5,00
		Proiettore Synchro Blinker con portabatterie 4R25 (via cavo) Fornitura di impianto di luci a led funzionanti in sequenza diametro mm 200, alimentate con 2 batterie 4R25, completi di 12 mt. di cavo di collegamento. (batterie escluse) certificati UNI EN 12352 cl. L8H "omologato"		
433433005		proiettore diametro 200 Synchro Blinker via cavo 4R25	cad.	140,00
438438002		optional cavo di collegamento da ml 25	cad.	48,00
		altri metri di cavo	cad.	a richiesta

**PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE
"Elettronica Stradale"**

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 433433002 433433003		Impianto Luci in Sequenza (via radio) Fornitura di impianto sequenziale a LED senza cavi di collegamento, via radio. L'impianto è composto da lampade a LED diam. 200 mm, alimentazione 12V tramite 2 batterie tipo 4R25, certificati UNI EN 12352 cl. L8H "omologato" . L'impianto non necessita di cavi di collegamento tra le lampade. proiettore diam. 200 synchro radio A.M. proiettore diam. 200 synchro radio F.M.	cad. cad.	168,00 220,00
 437437303 101750002		Kit lampada 200 per cono Fornitura di kit lampada diam. 200, certificata UNI EN 12352 "omologata" cl. L8H , completa di asta, cavo e portabatterie per n. 2 lampade 4R25, predisposta per essere alloggiata al cono ht. cm. 75 (escluso). kit lampada diam. 200 mm. per coni cm. 75 cono in gomma cm. 75	cad. cad.	200,00 40,00
 400100200		Coppia centraline elettroniche per impianti semaforici da cantiere Fornitura di centraline elettroniche al quarzo CSQ_2V, devono permettere di gestire gli impianti semaforici da cantiere a due vie senza cavi di collegamento. L'utilizzo di classici interruttori rotativi e di un sistema di controllo a microcontrollore, devono consentire di effettuare differenti funzioni: normale ciclo semaforico, lampeggio, lanterna spenta. La coppia di centraline deve essere dotata di spie luminose per segnalare le fasi presenti sulle lanterne semaforiche, lo stato di carica della batteria e l'avvenuta sincronizzazione. coppia di centraline elettroniche per impianti semaforici da cantiere	coppia	280,00
 431431010 431431011		Centraline semaforiche 3 o 4 vie Fornitura di centralina semaforica via cavo permette di regolare impianti semaforici temporanei a 3 o 4 vie. La centralina prevede la possibilità di impostare la durata del verde delle singole fasi e del rosso comune. Inoltre si possono spegnere le lanterne o impostarle su giallo lampeggiante. Le spie luminose presenti sulla centraline permettono di visualizzare lo stato delle fasi e il livello di carica della batteria. La centralina è collegata alle lanterne semaforiche tramite cavi di collegamento. La batteria è unica e viene collegata direttamente alla centralina. Per quanto riguarda i semafori, per evitare consumi troppo elevati o cadute di tensione lungo i cavi, è necessario utilizzare lanterne semaforiche a LED. Nel caso specifico è opportuno utilizzare la lanterna semaforica modello MULTILED che garantisce ottima visibilità e bassi consumi. La distanza massima tra la centralina e la lanterna più lontana è di 300m. centralina semaforica via cavo 3 vie centralina semaforica via cavo 4 vie	cad. cad.	350,00 400,00
 431431020		Lanterne semaforiche a led Fornitura di lanterne semaforiche a led, una luce, due luci, tre luci con visiera parasole, diam. 200 lanterna semaforica due luci rossa - verde lanterna semaforica due luci gialla alternata lanterna semaforica tre luci rossa - gialla - verde lanterna semaforica una luce gialla lanterna semaforica una luce verde lanterna semaforica una luce rossa	cad. cad. cad. cad. cad. cad.	390,00 390,00 400,00 250,00 250,00 250,00
 431431020		Count Down semaforico Fornitura di dispositivo count down, lanterna diam. 200, realizzata a led bianchi, alimentazione 12 V., cifre ht. 140 mm., tempo max visualizzabile 199 sec. dispositivo count down per semafori a led	cad.	450,00

“Elettronica Stradale”

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 		<p>Impianto semaforico mobile da cantiere modello “Led Richiudibile” Fornitura di impianto semaforico LED RICHIUDIBILE. Ogni lampada è composta da 85 led ultraluminosi e da una lente per focalizzare la luce in direzione della strada. In tal modo si riesce ad avere una luminosità molto alta con un basso assorbimento (circa 0,4 Ampere); con una batteria da 50 Ah si ha un'autonomia di circa 130 ore. Inoltre le visiere parasole consentono di migliorare la visibilità anche in presenza di una luce solare molto intensa. Le lenti e le visiere sono realizzate in materiale plastico antiurto, mentre la lanterna e il carrello sono realizzati in lamiera. La lanterna nera ed il carrello di colore giallo sono verniciati con polveri epossidiche. Queste caratteristiche rendono il semaforo resistente ad urti, usura ed aggressione di ruggine. Il vano porta batteria permette di ospitare batterie di notevoli dimensioni (180 Ah) e la chiusura tramite lucchetto. Il semaforo è dotato di maniglie su entrambi i lati per agevolare la movimentazione. Progettato e realizzato per minimizzare l'ingombro, in modo da poter utilizzare anche piccole autovetture per il trasporto. In particolare il semaforo è completamente richiudibile: grazie ad un sistema di snodi la lanterna può essere riposta all'interno del vano porta batteria senza doverla smontare. Il sistema di apertura è rapido e semplice da usare: è sufficiente bloccare la struttura con i 4 pomelli a vite per rendere operativo il semaforo in pochi secondi. La lanterna può essere regolata in altezza per migliorarne la visibilità a grande distanza. Ingombro cm. 54x75x35, peso Kg. 35 cd.</p>		
431431004		impianto semaforico mobile a led richiudibile senza centraline	coppia.	1.500,00
		<p>Impianto semaforico mobile da cantiere modello “Multiled” Fornitura di impianto semaforico mobile da cantiere per sensi unici alternati costituito da 2 carrelli mobili in lamiera zincata completi di ruote per il loro spostamento, atti a tenere la batteria di alimentazione 12 V (non inclusa) e le relative centraline elettroniche. La sorgente luminosa dovrà essere costituita da minimo 80 led per colore, dovrà essere dotata di visiere parasole, il carrello e la lanterna devono essere smontabili per facilitarne il trasporto e devono essere alloggiati sul carrello stesso. Il consumo dovrà essere non superiore a 0,5 Ah. ottiche diametro 200 certificate UNI EN 12352</p>		
431431005		impianto semaforico mobile multiled senza centraline	coppia	1.290,00
		<p>Lampadine a led per semafori Fornitura di lampadina Power Led con attacco E27 per permettere di recuperare i vecchi impianti semaforici mobili da cantiere funzionanti con lampade ad incandescenza e trasformarli a led, composta da 9 led, montati su struttura in alluminio, colori: rosso, giallo, verde.</p>		
431431014		lampada a led 12V. col. rosso per semaforo	cad.	70,00
431431013		lampada a led 12V. col. giallo per semaforo	cad.	70,00
431431012		lampada a led 12V. col. verde per semaforo	cad.	75,00
		<p>Fornitura di lampadina a led con attacco E27 per permettere di convertire i tradizionali semafori fissi con lampade ad incandescenza in semafori a led. Colori: rosso, giallo, verde.</p>		
431431018		lampadina a led 12V. col. rosso per semaforo 230 Va.c.	cad.	68,00
431431019		lampadina a led 12V. col. giallo per semaforo 230 Va.c.	cad.	68,00
431431020		lampadina a led 12V. col. verde per semaforo 230 Va.c.	cad.	75,00
		<p>Trasformatore con mantenimento carica batteria Fornitura di trasformatore 50 Watt. 220 Vac. - 12 Vdc. con interruttore automatico, deve permettere di trasformare la corrente da 220 Volt - 50 Herz in corrente 12 V. per alimentare apparati con assorbimento a basso voltaggio.</p>		
435435005		alimentatore 220/12V per batteria a tampone 50 W	cad.	130,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Kit di alimentazione fotovoltaico Fornitura di kit di alimentazione fotovoltaico composto da un pannello solare con dimensioni variabili a seconda delle esigenze specifiche, batteria a tampone e regolatore di carica per l'approvvigionamento energetico inesauribile totale indipendenza dal servizio di rete, possibilità di installazione di dispositivi luminosi anche in zone non servite dalla rete elettrica senza l'utilizzazione di batterie.		
435435009		kit alimentazione fotovoltaico con batteria tamp. 10W.	cad.	500,00
435435002		kit alimentazione fotovoltaico con batteria tamp. 20W.	cad.	600,00
435435007		kit alimentazione fotovoltaico con batteria tamp. 50W.	cad.	1.250,00
435435010		kit alimentazione fotovoltaico con batteria tamp. 80W.	cad.	1.800,00
435435008		kit alimentazione fotovoltaico con batteria tamp. 100W.	cad.	2.150,00
		Quadro di alimentazione 220/12V (trasformatore) Fornitura di quadro di alimentazione 220Vac.-12Vdc. per alimentare carichi a bassissima tensione.		
435435003		alimentatore 220V-12V 30 W	cad.	140,00
435435004		alimentatore 220V-12V 60 W	cad.	160,00
		Kit alimentazione per batterie 4R25 Fornitura di kit di alimentazione per batterie 4R25 in materiale plastico antiurto, 3 mt. di cavo di alimentazione dotato di connettore per collegamento al dispositivo luminoso		
435435006		kit di alimentazione per batterie 4R25	cad.	33,00
		kit lampada multiled Fornitura di kit per segnali composto da proiettori led diam. mm. 100, corpo luci in policarbonato 12-24V, fissaggio a 4 viti, lampade conformi UNI EN 12352 cl. L2H		
		436436003 - kit composto da nr.3 lampade multiled 100 mm	cad.	180,00
		436436006 - kit composto da nr.1 lampada multiled 100 mm	cad.	83,00
		436436008 - kit composto da nr.5 lampada multiled 100 mm	cad.	320,00
		436436009 - kit composto da nr.5+5 lampada multiled 100 mm	cad.	480,00
		Proiettore di preavviso cantiere multiled diam. 300 Fornitura di proiettore di preavviso di cantiere multiled diam. mm. 300, alimentato 12V, certificato UNI EN 12352 cl. L9M "omologato" completo di mtl. 3 di cavo con connettori, predisposto per essere installato su pali, kit di alimentazione per batterie 4R25, lo stesso può essere alimentato con pannello fotovoltaico o con trasformatore di rete.		
437437301		proiettore preavviso cantieri d. 300 con kit di alimentazione per batterie 4R25	cad.	240,00
		Coppia proiettori preavviso cantiere multiled diam. 300 sincronizzazione via radio Fornitura di coppia di proiettori di preavviso di cantiere, sincronizzati via radio, multiled diam. 300 mm., alimentati 12V, certificati UNI EN 12352 cl. L9M "omologati" completi di mtl. 3 di cavo cad. con connettori, predisposti per essere installato su pali, kit di alimentazione per batterie 4R25, gli stessi possono essere alimentati con pannello fotovoltaico o con trasformatore di rete.		
437437302		coppia proiettori preavviso d.300 con kit alimentazione per batterie 4R25 sincronizzata via radio	cad.	500,00
		D.M. 10 Luglio 2002 Regolamento di Esecuzione Lampeggiatori da cantiere EUROBLINKER a norma europea UNI EN 12352, tutti i lampeggiatori devono essere assemblati mediante l'utilizzazione di viti escludendo qualsiasi fissaggio con collanti, realizzati in materiale plastico antiurto, protetto da U.V., maniglia per il trasporto, circuiti elettronici affidabili a led garantendo emissione di luce come da classe dichiarata, versione gialla lampeggiante, rossa a luce fissa.		

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		LAMPEGGIATORE STRADALE DA CANTIERE Fornitura di lampada da cantiere bifacciale "VEGA" classe L3 - sorgente luminosa composta da 2 LED ultraluminosi - diametro della lente 180mm - interruttore ON/OFF - spegnimento automatico durante le ore diurne - maniglia per il trasporto - funzionante con 1 o 2 batterie tipo 4R25-6V - batterie escluse		
434434500	5000	lampeggiatore bifacciale luce gialla lampeggiante (confezione 12 pz.)	cad.	9,46
434434501	5001	lampeggiatore bifacciale luce rossa fissa (confezione 12 pz.)	cad.	9,46
		LAMPEGGIATORE STRADALE DA CANTIERE Fornitura di lampada da cantiere bifacciale "MOON" classe L3 - sorgente luminosa composta da 2 LED ultraluminosi - diametro della lente 180mm - interruttore ON/OFF - spegnimento automatico durante le ore diurne - maniglia per il trasporto - funzionante con 1 batteria tipo 4R25-6V - staffa per fissaggio a palo inclusa - batterie escluse		
434434506	5004	lampeggiatore bifacciale luce gialla lampeggiante (confezione 12 pz.)	cad.	10,00
434434507	5003	lampeggiatore bifacciale luce rossa fissa (confezione 12 pz.)	cad.	10,00
		LAMPEGGIATORE STRADALE DA CANTIERE Fornitura di lampada da cantiere bifacciale "SIRIO" classe L6 - sorgente luminosa composta da molteplici LED ultraluminosi focalizzati sulla lente - diametro della lente 180mm - interruttore ON/OFF - interruttore per selezionare o deselezionare lo spegnimento automatico durante le ore diurne - maniglia per il trasporto - funzionante con 1 o 2 batterie tipo 4R25-6V - batterie escluse		
434434504	5005	lampeggiatore bifacciale luce gialla lampeggiante (confezione 12 pz.)	cad.	11,34
434434505	5006	lampeggiatore bifacciale luce rossa fissa (confezione 12 pz.)	cad.	11,34
		LAMPEGGIATORE STRADALE DA CANTIERE Fornitura di lampada da cantiere monofacciale "POLARIS" classe L7 - sorgente luminosa composta da molteplici LED ultraluminosi focalizzati sulla lente - diametro della lente 180mm - interruttore ON/OFF - interruttore per selezionare o deselezionare lo spegnimento automatico durante le ore diurne - maniglia per il trasporto - funzionante con 1 o 2 batterie tipo 4R25-6V - batterie escluse		
434434502	5051	lampeggiatore monofacciale luce gialla lampeggiante (conf. 12 pz.)	cad.	14,70
434434503	5052	lampeggiatore monofacciale luce rossa fissa (confezione 12 pz.)	cad.	14,70
		LAMPEGGIATORE STRADALE DA CANTIERE Fornitura di lampada da cantiere monofacciale "QUEEN" cl. L7+L8G - sorgente luminosa composta da molteplici LED ultraluminosi focalizzati sulla lente - diametro della lente 210mm - interruttore ON/OFF - interruttore per selezionare o deselezionare lo spegnimento automatico durante le ore diurne - maniglia per il trasporto - funzionante con 1 o 2 batterie tipo 4R25-6V - batterie escluse - certificata UNI EN 12352 classe L7 - L8G "omologata"		
434434508	5020	lampeggiatore monofacciale luce gialla lampeggiante (conf. 12 pz.)	cad.	24,50
434434509	5021	lampeggiatore monofacciale luce rossa fissa (confezione 12 pz.)	cad.	24,50
		LAMPEGGIATORE STRADALE DA CANTIERE Fornitura di lampada da cantiere cilindrica "RIGEL" classe L7, visibilità 360°: - sorgente luminosa ad altissima emissione - cl. L7 - interruttore esterno 3 posizioni ON/OFF/NOTTURNIO - alimentazione 2 batterie 4R25 - maniglia per il trasporto - possibilità di sincronizzazione via radio - conforme UNI EN 12352.		
434434517		lampada cilindrica colore giallo	cad.	135,00
434434518		lampada cilindrica colore giallo sincronizzata via radio	cad.	180,00
		LAMPEGGIATORE STRADALE DA CANTIERE Fornitura di lampada da cantiere bifacciale "SUN" : - sorgente luminosa a led ad alta intensità - batteria interna ricaricabile - pannello solare mm. 16 x 2 - interruttore interno ON/OFF - crepuscolare sempre inserito - maniglia per il trasporto - autonomia 100 ore.		
434434510		lampada gialla bifacciale lampeggiante con pannello solare	cad.	37,00
434434511		lampada rossa bifacciale luce fissa con pannello solare	cad.	37,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		LAMPEGGIATORE STRADALE DA CANTIERE Fornitura di lampada da cantiere cilindrica "MIZAR" classe L6, visibilità 360°: - sorgente luminosa a led ad alta intensità - cl. L6 - interruttore interno ON/OFF - interruttore crepuscolare automatico inserito - alimentazione 1 batteria 4R25 - vano completo di staffa - conforme UNI EN 12352.		
434434515		lampada gialla cilindrica lampeggiante con staffa	cad.	12,00
434434516		lampada rossa cilindrica luce fissa con staffa	cad.	12,00
		LAMPEGGIATORI A CASCATA LUMINOSA Fornitura di lampade da cantiere monofacciali a cascata luminosa portatili "ANTARES" classe L7 + L8G: - sorgente luminosa multiled ad altissima emissione luminosa - certificata UNI EN 12352 cl. L7 + L8G "omologata" - lente (Fresnel) diam. 210 mm. - interruttore esterno 3 posizioni ON/OFF/NOTTURNO - alimentazione 2 batterie 4R25 - maniglia per il trasporto - vano portabatterie con slitte per inserimento staffe - sincronizzazione via radio.		
434434519		lampada gialla monofacciale sincronizzata via radio	cad.	100,00
		KIT APPLICAZIONE LAMPADE DA CANTIERE SU CAVALLETTI Fornitura kit per applicazione lampade da cantiere su cavalletti tipo: Milano, OCM, Veneto, Ministeriale e Mondial. Realizzato in acciaio verniciato, completo di viti testa quadra, il sistema deve permettere di fissare le lampade in posizione verticale e in modo tale da non coprire in nessun caso la faccia utile del segnale come richiesto dal C.d.S.		
		kit per applicazione lampade da cantiere	cad.	9,00
402642500		BATTERIE Fornitura di batteria ecologica 4R25 (media durata) "TIGRE" dimensioni cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V 7Ah utilizzo per lampeggiatori stradali (confezione 24 pz.)	cad.	2,82
402649500		Fornitura di batteria ecologica H4R25 (lunga durata) "LEOPARDO" dimensioni cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V 9 Ah utilizzo per lampeggiatori stradali (confezione 24 pz.)	cad.	3,78
402250360		Fornitura di batteria ecologica H4R25 AIR alta capacità "PANTERA" dimen. cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V 25Ah utilizzo per lampeggiatori stradali (confezione 24 pz.)	cad.	13,70
402500360		Fornitura di batteria ecologica H4R25 AIR alta capacità "LEONESSA" dimen. cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V 45Ah utilizzo per lampeggiatori stradali (confezione 24 pz.)	cad.	24,80
		Fornitura di batteria ricaricabile ecologica 4R25 "PUMA" dimen. cm. 6,5x6,5x9,5 mercurio e cadmio 0%, 6V 5Ah. Cicli di ricarica 400 (confezioni 24 pezzi) utilizzo per lampeggiatori stradali (confezione 24 pz.)	cad.	45,00
		Fornitura di caricabatterie per 4R25 "PUMA" alimentazione a rete 220V, sistema di segnalazione luminoso di carica, ricarica per 12 batterie.	cad.	300,00
		BATTERIE ED ACCUMULATORI Fornitura di accumulatore 12V al piombo con acido, ricaricabile tipo per avviamento utilizzo per impianti semaforici e sequenziali		
430122005		accumulatore 12V 50Ah	cad.	90,00
400122100		accumulatore 12V 100Ah	cad.	195,00
400122200		accumulatore 12V 170Ah	cad.	280,00
		Fornitura di accumulatore al gel ermetico - 12V 18Ah dimensioni cm. 18x7,7x16,7 Kg. 5,5 circa - 12V 26 Ah dimensioni cm. 17x18x12,5 Kg. 9 circa		
430122002		batteria al gel ermetica 12V 18Ah	cad.	75,00
430122001		batteria al gel ermetica 12V 26Ah	cad.	110,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 405129050	5010	Lampeggiatore Stroboscopico Omnidirezionale Fornitura di lampeggiatore stroboscopico omnidirezionale con calotta in policarbonato diam. mm. 178, colore ambra, lampada allo xenon 12J, alimentatore 12-24 VDC con protezione inversione polarità ambra doppio lampeggio	cad.	286,00
 405123260 405123261 405243260 405243261	5069-12 5070-12 5069-24 5070-24	Rotante Alogeno Fornitura di rotante alogeno realizzato con calotta in policarbonato colore giallo - blu - rosso, funzionante 12 V 24 V 55 W base magnetica e presa di alimentazione accendisigari o base piana con 3 viti per il fissaggio rotante alogeno fisso 3 viti 12V rotante alogeno base magnetica 12V rotante alogeno fisso 3 viti 24V rotante alogeno base magnetica 24V	cad. cad. cad. cad.	46,00 62,00 49,00 65,00
 405550213	5079	Lampada Personale di Sicurezza a Led Fornitura di lampada personale di sicurezza indicata per segnalare la propria presenza o quella di ostacoli realizzata in policarbonato, led ad elevata efficienza, funzionante a luce fissa o lampeggiante con 2 batterie da 1,5 V alcaline diametro del tubo mm. 52 lunghezza totale con manico mm. 550 parte luminosa mm. 330 lampada personale di sicurezza rossa	cad.	24,00
 403000400	5076	Lampada Portatile Ricaricabile Fornitura di lampada portatile ricaricabile, corpo in plastica antiurto, lampadina alogena 5,5 V 1 A, portata luminosa 500 m caricatore CA 230 V - 50 HZ, adattatore 12 V per auto lampada portatile ricaricabile	cad.	90,00
 405550220	5077	Lampada Portatile Megalux Fornitura di lampada portatile megalux, corpo in plastica antiurto, proiettore ricerca alogeno di grande potenza, ricaricabile 230 V oppure 12 V con acc. inclusi, batt. ricar. 6V 4AH lampada portatile megalux	cad.	35,00
 xxxxx		Delineatori luminosi per corsie di accelerazione/decelerazione Fornitura di dispositivo luminoso composto da n. 2 lampade a led, una diam. 200 e una diam. 100, conformi alla norma europea UNI EN 12352, lampeggianti in modo sincrono o alterno, tensione di alimentazione 12/24 Volts, su richiesta 230 Vac., sistema di riduzione luminosità notturna, predisposti per attacco su palo. delineatore luminoso per corsie	cad.	210,00
 437437103	400	Struttura di Impianto Luminoso per Carrello o Camion Operativo lampade omologate Fornitura di struttura di impianto luminoso per carrello o camion operativo realizzata in alluminio cm. 220x360, lampade con riduzione notturna intensità luminosa, figura 400 con pannello segnaletica inferiore intercambiabile, figura 401 con freccia orientabile. pellicola classe 2 S superiore microprismatica con nr. 5 fari MULTILED diam. mm 340 certificati UNI EN 12352 classe L9M "omologata" (diametro sorgente luminosa non inferiore a 300 mm)	cad.	3.600,00
 437437023	400 men at work	pellicola classe 2 S superiore microprismatica con nr. 5 fari MULTILED diam. mm 340 certificati UNI EN 12352 classe L9M "omologata" (diametro sorgente luminosa non inferiore a 300 mm)	cad.	3.600,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Elettronica Stradale"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
	437437183 401	pellicola classe 2 S superiore microprismatica con nr. 23 fari multiled diam. mm. 230 certificati UNI EN 12352 classe L8H "omologati" e nr. 2 fari mm. 340 certificati UNI EN 12352 classe L9M "omologati" (diametro sorgente luminosa non inferiore a 300 mm)	cad.	5.800,00
		kit molle (2 pz.) a gas per fissaggio struttura su camion operativo	cad.	180,00
	250900000 3G750	Carrello Rimorchio Fornitura di carrello rimorchio, telaio zincato a caldo, dimensioni cassone cm. 150x160 peso a pieno carico 750 kg, cassetta porta batteria ed attrezzi, timone altezza variabile, ruota di scorta		
		carrello rimorchio " omologato " Struttura di Impianto Luminoso Agganciato a Carrello Rimorchio Operativo Fornitura di struttura di impianto luminoso installato su carrello rimorchio 3G750 " omologato ", struttura realizzata in alluminio cm. 220x360 lampade con riduzione notturna intensità luminosa, fi gura 400 con pannello segnaletica inferiore intercambiabile, figura 401 con freccia orientabile, rimorchio cassone cm. 150x160 peso a pieno carico 750 kg. Cassetta porta batteria ed attrezzi.	cad.	6.400,00
	437437143 400 41020	rimorchio con struttura in pellicola classe 2 S superiore microprismatica con nr. 5 fari MULTILED diam. mm 340 certificati UNI EN 12352 classe L9M "omologata" (diametro sorgente luminosa non inferiore a 300 mm)	cad.	10.000,00
	437437223 401 41060	rimorchio con struttura in pellicola classe 2 S superiore microprismatica con nr. 23 fari multiled diam. mm. 230 certificati UNI EN 12352 classe L8H "omologati" e nr. 2 fari mm. 340 certificati UNI EN 12352 classe L9M "omologati" (diametro sorgente luminosa non inferiore a 300 mm)	cad.	12.400,00
	437437012	Struttura di impianto mobile fig. 398 con pannello luminoso a scomparsa Fornitura di impianto mobile fig. 398 dimensioni 1350x1350 mm., integrato da pannello luminoso 13 lampade diam. 200 omologate a scomparsa, dotata di argano manuale per il sollevamento e l'abbassamento.		
		struttura impianto mobile	cad.	a preventivo
	808101012	Treppiede pieghevole Fornitura di treppiede pieghevole con chiusura ad ombrello, telo in PVC non rifrangente, attacco superiore per inserimento lampade serie EUROBLINKER.	cad.	110,00
	808101013	treppiede richiudibile lato 60	cad.	135,00
		treppiede richiudibile lato 90	cad.	135,00
		Lampione a led fotovoltaico o 230 Vac. Fornitura di lampioni a led, realizzati in materiale composito di resine con garanzia decennale, scheda di controllo interna che permetta l'accensione durante le ore notturne, la riduzione dei consumi e l'inquinamento luminoso.		
		lampione da 12 Watt con pannello fotovoltaico da 80 Watt	cad.	2.300,00
		lampione da 18 Watt con pannello fotovoltaico da 125 Watt	cad.	a preventivo
		lampione da 24 Watt con pannello fotovoltaico da 160 Watt	cad.	a preventivo
		lampione da 24 Watt con alimentazione da rete 230 Vac.	cad.	780,00
		lampione da 36 Watt con alimentazione da rete 230 Vac.	cad.	820,00
		lampione da 48 Watt con alimentazione da rete 230 Vac.	cad.	860,00

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Accessori Complementari"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
		Accessori Vigili Urbani Fornitura rotante alogeno 12/24 v. 55 w H1, colori ambra, blu e rosso, con 3 viti o con base magnetica		
405123260	5069-12	Proiettore girevole 12V 3 viti	cad.	46,00
405243260	5069-24	Proiettore girevole 24V 3 viti	cad.	49,00
405123261	5070-12	Proiettore girevole 12V base magnetica	cad.	62,00
405243261	5070-24	Proiettore girevole 24vVbase magnetica	cad.	65,00
		Fornitura di luci a flash per veicoli di pronti intervento, base magnetica ad altissima aderenza, tenuta oltre 200 km/h, base in gomma con bordo antigraffio e forma aereodinamica, circuito elettronico collaudato individualmente, tubo a scarico allo xeno 8J, cupola interna a lente di Fresnel - PMMA, cupola esterna infrangibile, cavo spiralato 4,5 mt. Con spina per accendisigari o spina jack diam. 6,35mm.12V (dir.95/54/CE)		
405301120	50700	Proiettore gdo rotante 12V blu	cad.	310,00
405301240	50700	Proiettore gdo rotante 24V blu	cad.	340,00
405301224	50711	Proiettore gdo flash singolo blu	cad.	470,00
405321224	50728	Proiettore gdo flash doppio blu		516,00
		Fornitura di nastro segnaletico bianco/rosso, realizzato in polietilene 40 my misura cm. 7x200 senza scatola		
707720016	2480/a	Nastro b/r CARABINIERI	cad.	3,20
707720015	2480/b	Nastro b/r POLIZIA MUNICIPALE	cad.	3,20
707720017	2480/c	Nastro b/r POLIZIA LOCALE	cad.	3,20
707100300	1402	Fornitura di fischietto in acciaio cromato con catenella Fischietto acciaio cromato	cad.	13,00
		Fornitura di gessi oleosi per scritte sulla pavimentazione stradale		
707100200	2487	Gesso oleoso	cad.	5,40
		Fornitura di bracciali in tessuto rifrangente ad alta intensità luminosa		
707100400	1401	Bracciale in tessuto rifr. bianco	cad.	22,00
707100401	1401	Bracciale in tessuto rifr. Grigio	cad.	22,00
		Fornitura di palette per segnalazioni stradali costruita in nylon flessibile e pellicola rifrangente E.G. e H.I. (classe 1 e classe 2)		
2630101010		Paletta diam. 15 neutra senza pellicola	cad.	2,20
709150011	2511	Paletta diam. 15 rifrangente cl. 1 rosso/verde	cad.	8,00
709150111	2511	Paletta diam. 15 rifrangente cl.1 rossa/rossa	cad.	8,00
709150012	2511	Paletta diam. 15 rifrangente cl.2 rossa/rossa	cad.	12,30
		Paletta diam. 15 rifrangente cl.1/2 personalizzata	cad.	a preventivo

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Accessori Complementari"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 582000305-307	1358	Dispositivi di Protezione Personale Fornitura di pantalone corto realizzato in poliestere/cotone, lunghezza bermuda, con due tasche ed un taschino posteriore con applicate bande rifrangenti EN 471. Colori: arancio fluo. Taglie: M-L-XL-XXL	cad.	36,00
 590010204	1360	Fornitura di polo realizzata in poliestere/cotone, manica corta con applicate bande rifrangenti EN 471 Colori: arancio fluo. Taglie: M-L-XL-XXL	cad.	30,00
 560202041 560202042	1301 1302	Fornitura gilet alta visibilità realizzato in tessuto alta traspirazione fluorescente, taglia unica regolabile con velcro, con applicate bande rifrangenti EN 471. Colori: arancio fluo - giallo fluo. Taglie: unica	cad. cad.	6,00 6,00
 560302041	1303	Fornitura di bretelle alta visibilità realizzate in tessuto fluorescente con applicate bande rifrangenti EN 471. Colori: arancio fluo. Taglie: unica	cad.	18,00
 583000216-17-18	1363	Fornitura di parka fluo realizzato in tessuto di nylon spalmato in PVC, imbottito poliestere, fodera in nylon. Giaccone antifreddo complementare impermeabile, quattro tasche esterne, una interna, tasca portatelefono, tessuto fluorescente con applicate bande rifrangenti da cm. 5, soffiato al fondo maniche, cappuccio imbottito staccabile, imbottitura fissa. Colori: arancio fluo. Taglie: L-XL-XXL	cad.	42,00
 583000206-07-08	1355	Fornitura di parka super fluo realizzato in tessuto esterno nylon spalmato in PVC, nastrato sulle cinture. Interno nylon con imbottitura poliestere collo e profili in velluto. Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile, in tessuto fluorescente con applicate bande rifrangenti da 5 cm., due tasche esterne e una interna, portatelefono, cappuccio interno al collo, interno staccabile. Colori: arancio fluo. Taglie: L-XL-XXL	cad.	60,00
 705104001 705104003 705104004 705104005 705104008 705104009 705202001 705202002	2840 2840 2840 2840 2841 2841 2841 2841 2842 2843	Dispositivi Rifrangenti Fornitura di rifrangenti per cassonetti autoadesivi per la segnalazione di cassonetti, dimensioni 100x400 mm. e 200x200 mm. Rifrangenza cl.1 e cl.2, discendenti a DX e SX Colore: bianco/rosso - giallo/nero	cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad.	2,20 2,20 2,20 2,20 5,40 5,40 5,40 5,40 2,20 5,40

PREZZIARIO GENERALE NAZIONALE "Accessori Complementari"

CODICE	ART.	ARGOMENTO	U.M.	PREZZO
 580440431	3G523	Armadietto e Cassette Mediche Fornitura di armadietto 102/M allegato 1 verniciato con polvere opossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Impiego per aziende di unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni esterne mm. 460x300x140, peso completo kg. 7,50. contenuto conforme a quanto previsto dal D.M.388 del 15/07/2003	cad.	120,00
 580440430	3G517	Fornitura di valigetta in plastica antiurto, colore arancio, dotata di maniglia per trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips, per aziende del gruppo A e B comunque con tre o più lavoratori. Dimensione esterne mm. 395x270x135, peso completo kg. 6,20. Contenuto conforme a quanto previsto dal D.M.388 del 15/07/2003	cad.	105,00
 580440432	3G513	Fornitura di valigetta in plastica antiurto, colore arancio, dotata di maniglia per trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips, per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale. Dimensioni esterne mm.250x190x90, peso kg. 1,40. Contenuto conforme a quanto previsto dal D.M.388 del 15/07/2008	cad.	29,00
 580440433	3G519	Fornitura di armadietto abs 1/p allegato 2, in plastica colore bianco, 2 ripiani interni, chiusura a scatto, per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Dimensione esterne mm.370x220x140, peso kg.2,10. Contenuto conforme a quanto previsto dal D.M.388 del 15/07/03	cad.	36,00
 580100210	3G089	Fornitura di pacchi reintegro per armadietti e valigette allegato 1 e 2. Contenuto conforme a quanto previsto dal D.M.388 del 15/07/2003	cad.	86,00
580100230	3G090	Pacco reintegro allegato 2	cad.	19,80
580100220	3G091	Pacco reintegro allegato 1 senza mis. pressione	cad.	49,60
570501500	1522	Dissipatore di energia	cad.	97,00
 437437005		BoxVelox Fornitura di dissuasore di velocità serie "velox" realizzata in materiale composito di resine antiurto alta visibilità, fornita con tutti gli adesivi rifrangenti, con led guida e pannello solare	cad.	3.400,00
437437004		con pannello solare, led guida e rifrangenti senza pannello solare con solo led guida, alimentazione a batteria 12V (non compresa)	cad.	2.650,00
 437437008		Speed Box Fornitura di dissuasore di velocità serie "speed box" realizzato da una struttura in alluminio con applicate pellicole rifrangenti, predisposto per essere fissato su pali già esistenti (per esempio pali della luce) ed essere posizionato ad altezze tali da impedirne attivandali.	cad.	1.000,00
437437009		dissuasore speed box con adesivi rifrangenti senza led	cad.	1.200,00
437437010		dissuasore speed box con adesivi rifrangenti e con led bianchi di segnalazione alimentazione 220 V dissuasore speed box con adesivi rifrangenti e con led bianchi di segnalazione alimentazione con pannello solare	cad.	1.600,00

